

Tabulky skladeb - Návrh

S/01 Střecha přístavby objektu

Popis	tl. [mm]	Poznámka
Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou, mechanicky kotvená	2,0	
Geotextilie		
PUR tepelněizolační desky - $\lambda_D=0,022 \text{ Wm-1K-1}$	120,0	
Separální PE folie		
Parotěsná a pojistná izolace - asfaltové pásy	6,0	
Asfaltový penetrační nátěr		
Vyspravení stávající betonové mazaniny rozsah cca 50%		
Stávající stropní konstrukce ve spádu (předpoklad)		
Celková tloušťka nových vrstev	128,0	

F/01 Zateplení stěn přístavby objektu

Popis	tl. [mm]	Poznámka
ETICS omítka	4,0	
Výztužná vrstva ETICS	6,0	
Tepelná izolace EPS		
- EPS 70F - šedý; $\lambda_D=0,032 \text{ Wm-1K-1}$	140,0	
Lepící malta ETICS		
- terče na 40% plochy	10,0	
Stávající cementová omítka	15,0	
Stávající cihelné zdivo	440,0	
- celková tl. kce 460-470mm		
Stávající vápenocementová omítka	15,0	
Celková tloušťka	630,0	