

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.	místnost	m ²	úpravy povrchů			poznámka
				stěna	strop	
2.01	KRUCHRA	55,90	fošnová podlaha	vápenný klet	vápenný klet	
2.02	SEVERNÍ KÚR	23,60	fošnová podlaha	vápenný klet	vápenný klet	
2.03	JIŽNÍ KÚR	23,10	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.04	CHODBA	61,30	cheňná dlažba	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.05	GALERIE	6,60	cheňná dlažba	vápenný klet		
2.06	GALERIE	6,70	cheňná dlažba	vápenný klet		
2.07	PODESTA	1,80	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.08	SCHODIŠTĚ	4,80	dřevěné stěpné	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.09	SCHODIŠTĚ	4,90	dřevěné stěpné	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.10	SEVERNÍ ORATOŘ	64,30	fošnová podlaha	vápenný klet	vápenný klet	
2.11	CHODBA	2,60	cheňná dlažba	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.12	KAZATELNA	1,20	fošnová podlaha	dřevěný obklad		
2.13	PODESTA	2,30	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.14	SCHODIŠTĚ	4,70	dřevěné stěpné	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.15	CHODBA	3,10	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.16	SKLAD	35,10	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.17	CHODBA	59,70	cheňná dlažba	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.18	GALERIE	7,10	cheňná dlažba	vápenný klet		
2.19	GALERIE	7,00	cheňná dlažba	vápenná klet		
2.20	SCHODIŠTĚ	4,50	dřevěné stěpné	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.21	JIŽNÍ ORATOŘ	65,80	fošnová podlaha	vápenná klet	vápenný klet	
2.22	SKLAD	1,90	cheňná dlažba	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.23	PODESTA	1,80	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.24	CHODBA	3,30	fošnová podlaha	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	
2.25	SCHODIŠTĚ	4,70	dřevěné stěpné	omílka jednovrstvá	omílka jednovrstvá	

POZNÁMKA

- PŘED ZAHLAŇENÍM INSTALACE BUDOU POZICE PŘÍSTROJŮ, SÍTĚVÉ A VÝVOZU OSOZLUŠOVANÝ HLAVNÍM ARCHITEKTEM STAVBY.
- PŘI MONTÁŽI ELASTROŽVÝ V UMŮVACÍCH PROSTŘEDKŮM NUTNÉ DODATKOVĚ NALAMAT NORMY ČSN 33 210 ED2 U UMÍSTĚNÍ ELASTROŽVÝ V UMŮVACÍCH PROSTŘEDKŮ.
- NUTNO DODATKOVĚ SPOJIT A KŘÍŽENÍ VEŠTĚNÝCH N S OSTATNÍMI ROZVODNY ELN ČSN 33 2000-4S2
- UMÍSTĚNÍ SPONČIČ POU KVALITĚNÝMI VEŠTĚNÝMI OBVODY MUSÍ BÝT V UCHOVĚDNÝCH DRÁHÁCH V MÍSTNOSTI ODLAŽENÉHO SVĚTELNÉHO ODRAŽE NA JE STRANĚ, KDE SE DÍVĚ OTVĚRALA (NA STRANĚ KULOVĚR TĚL), JE ŽELOU STŘEŽIT JE VE VŠECH 150 MM NA HOTOVÝ POKRYVOKU.
- UMÍSTĚNÍ SVĚTELNÝCH ODRAŽEČŮ V OBLASTI SVĚTELNÉHO ODRAŽEČU PROVEDENO V JEDNOTLIVÝCH ROZVODNÝCH ČÁSTÍCH ČSN 33 210 ED2 U UMÍSTĚNÍ ELASTROŽVÝ V UMŮVACÍCH PROSTŘEDKŮ.
- UMÍSTĚNÍ TĚL V CHYBNĚLOU KDO KOROZNÍMUSE S STAINLESS STEEL
- VEŠKÉRE PŘÍSTUPY HISTORICKÝMI KONSTRUKCEMI REALIZOVAT JAKOVÝMI ODVĚTRANÍMI
- PŘI NOVÝCH ROZVODNÝCH SYSTĚM V MAXIMÁLNÍ MĚRĚ TRÁST NÁVĚSTOŽO DO NOVÝCH POKRYVOKÝCH KONSTRUKCÍ.
- PŘI TRÁSOVÁNÍ NOVÝMI ROZVODNY DO POKRYVOKÝCH OBLASTÍ BUDOU PŘEDNOSTNĚ VYUŽIT DRÁŽKY VYTVOŘENÉ PŘI PŘECHODU INSTALACÍ TAK, ABY DOZAHLOU K MINIMÁLNÍM ZASAHŮM DO STAVBY. V PŘÍPADĚ, KDO V HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍCH JE ZOVNĚ VYUŽIT DRÁŽKY DO POKRYVOKÝCH INSTALACÍ, BUDE PŘI STAVĚNÍ ZASAHU DO HISTORICKÝCH POKRYVOKÝCH HROUBOVANÝM SPODŮM NEPŘÍMĚ ZASTĚNA STRANĚKOVATELŮ KOSTELI V PŘÍPADĚ NĚKOLIKU MĚSÍCŮ SROVNATELNE VÝŠKOVĚ DO SROVNATELNE VÝŠKOVĚ NEHISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NOVÝCH DRÁŽEK JE TREBA PŘEMÝŠLET TAK, ŽE TĚLOVÝMA ČÁSTI TĚLOVÝMA ČÁSTI JELOU PŘI KLAMNOSTI POKRYVOKU JAKO NEKOROZNÍ. PROTO, ABY NEDOLZO K NEKOROZNÍ DESTRUKCI, JE TREBA NEJEDNĚ PŘEDLOŽIT OKRAJE DRÁŽEK NA AKROPIK A PAK OPĚTNE OKRAJE VYUŽIT MEZI KROVEM NA POZADOVÁNÍ HROUBOV. PŘÍLOŠE OTVĚRY A ROVNĚ LINE MOUNOU SPOJE TREBA U HISTORICKÝCH POKRYVOKÝCH RŮZNĚ, ABY TO JE ŽE MĚNĚ V PŘEMĚRĚ MĚR KOROZNÍMUSE ŽÁK NÁKOVĚ, V ZÁVĚRČE PAK SLOŽOVATELNÝ RETUŠI
- PŘI INSTALACI ROZVODNÝCH V PŘÍVÝKOVÝCH DRÁŽKÁCH TREBA DOLŠENĚ OBÍT NA TO, ABY NĚD PŘÍVÝKOVÝMA OBLASTI ZOSTALA DOPROVEDENÝ NOVÝ TĚLOVÝM ČÁSTI (M S M K) U NEPŘÍVÝKOVĚ ZÁVĚRČENÉHO POKRYVOKU I JELOU UMOCNĚNÍ SCELĚNÍ STAVBY FAKTIVNÍ VYUŽIT V TECHNOLOGICKÉ OBLASTI PŘÍPĚ SPOJOVATELŮ OKO (HÁZENÍ, KLEJOVÁNÍ, ATD.) TREBA POKRYVOKU REHABILITACI TĚLO HISTORICKÝCH POKRYVOKÝCH A S JAKOVÝMI VÝVÝKOVÝMA OBLASTI ZOSTAT ŽE DO JELOU OBLASTI. TAKO PRAVIDLA SE VZTAHŮJÍ I NA VOKA KRYTÍ POKRYVOKÝCH SPOJOVATELŮ, KTERÝ BUDOU VE FAKTIVNÍ OBLASTI PŘEJÍTU STAVBY VYUŽIT.
- PŘI INSTALACI ELEKTRONIKY V OBLASTI VÝKOTVÝCH V HLAVNÍ KDO BUDOU ŽELOU JAKOVÝMI ZASTAVIT RESTAURACE VE SPOJNĚNÍ SE ZASTÁVKOVÝMA PĚDE A TĚTO PĚDE BUDOU NĚKOLIKÉ PŘÍSTUPY DO PŘÍSTUPŮM ODRAŽEČŮ.
- PŘI FAKTIVNÍ ELEKTRONIKĚ NĚSMĚ BÝT POZDŮVNÁ SÁRA, BUDOU ŽELOU ŽELOU NĚKOLIKÉMA MATERIÁLY S OMEZENOU HYGROSKOPICITOU.

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ

	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko		Vážený vývod = 3- cestný vývod
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.7		Vážený vývod = 3- cestný vývod
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Tlačítko ve signálu		1m
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Tlačítko		1m35
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		- tlačítko		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		- tlačítko		FN19
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		1 signál		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		3-přívody IP44		5p/6p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Osvětlo		TP
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 1.1 IP44		1p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 1.2 IP44		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Tlačítko ve signálu IP44		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.5		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.6		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 2.1		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 2.2		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 3.1		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 3.2		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 4.1		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 4.2		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 5.1		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 5.2		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.1		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.2		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.3		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.4		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.5		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.6		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)		Vypínací tlačítko 6.7		5p
	Zbavka 230V/16A a prafabavka ochr. (PO)				

[illegible]