



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV
HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL
912
ČÍSLO PARCELY

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| NTL PLYNOVOD | E.ON ČR s.r.o. |
| KABEL OPTICKÝ, METALICKÝ NEBO SOUBĚH | TELEFONICA OZ ČR a.s. |
| PODZEMNÍ KABEL NN 0,4 kV | E.ON ČR s.r.o. |
| PODZEMNÍ KABEL VN 22 kV | E.ON ČR s.r.o. |
| KABEL VO | TECHNICKÉ SLUŽBY TÁBOR s.r.o. |
| TELPOVOD | BYTES TÁBOR s.r.o. |
| PAROVOD | TEPLÁRNA TÁBOR a.s. |
| KABEL NEJTIV | NEJ TV |
| VODOVOD | ČEVAK a.s. |
| KANALIZACE, JEDNOTNÁ | ČEVAK a.s. |

NÁVRH:

- | | |
|--|---------------------|
| NOVÝ STAV | 1703 m |
| SELENÁ OBRUBNÍK (širka 0,15m) | 603 m |
| OBRUBNÍK BETONOVÝ 500/50/200 (širka 0,05m) | 246 m |
| ŽLAB 2K5 KAMENNÉ DLÁŽBY DROBNÉ (širka 0,20m) | |
| VOZOVKA - ASFALTOVÝ KRYT | 3461 m ² |
| PARKOVACÍ PLOCHY - ASFALTOVÝ KRYT | 2452 m ² |
| CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD - ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - KRYT Z BETONOVÉ DLÁŽBY | 70 m ² |
| CHODNÍK - KRYT Z BETONOVÉ DLÁŽBY | 1902 m ² |
| BETONOVÁ DLÁŽBA PRO ZRAKOVÉ POSTÍŽENÉ | 140 m ² |
| CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD - SAMOSTATNÉ SJEZDY - KRYT Z BETONOVÉ DLÁŽBY | 267 m ² |
| PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ DLÁŽBA | 80 m ² |
| VEGETACE | 1033 m ² |
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY PRO ZRAKOVÉ POSTÍŽENÉ
- ULIČNÍ VPUST S KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKOU
- PODÉLNÁ DRENÁŽ ZAOSTŘENA DO ULIČNÍCH VPUSTŮ NEBO KANALIZACE - CELKOVÁ DÉLKA ...1138 m
- ROZNAŠEČI DESKA NAD PAROVODEM ...153 m²

POZNÁMKA:

U VŠECH MÍST URČENÝCH K PŘECHÁZENÍ CHODCŮ BUDOU DŮSLÉDNĚ DODRŽOVÁNY VÝŠKOVÉ ROZDÍLY MEZI NIVELETOU CHODNÍKŮ A VOZOVKY 20MM. V MÍSTĚ SNÍŽENÉ OBRUBY BUDOU PO CELE DÉLCE OSÁZENY VAROVNÉ PÁSY Š. 400MM. V MÍSTĚ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ BUDOU OSÁZENY SIGNÁLNÍ PÁSY ŠÍŘKY 0,8M OSÁZENÉ OD VAROVNÉHO PÁSU O 0,4M. U CHODNÍKU BUDE VÝŠK JEDNA OBRUBA ZVÝŠENA O MIN. 0,06M TAK, ABY SE VYTVOŘILA VODÍČÍ LINIE.

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLouŽIT JAKO VYTVOŘOVACÍ SCHEMA. ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTVOŘIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOKOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNU.

ATELIER SIS STAVBY INŽENÝRSKÝCH STAVB	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Mašle 20, 370 01 České Budějovice	
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Stráský František	
	VYPRACOVAL Ing. Vošápek Martin	
	KONTROLOVAL Ing. Stráský František	

Kraj: JIHOČESKÝ	Čís. zakázky: 13034	Souprava: DSP/PDPS
Kat. území: TÁBOR	Arch. číslo: 13034-71	
Objednatel: MĚSTO TÁBOR	Datum: 05/2014	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ V TÁBOŘE	Formát: 12x44	
Příloha: SITUACE	Měřítko: 1:500	Část: C1.
	Stupeň: 2.	