



Příloha č.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY na zakázku

Tažený kejdovač FZE

Druh zadávacího řízení:
Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben 2025.



1. Zadavatel

Název: **Frýdlantská zemědělská a.s.,**
Sídlo: č.p. 593, 739 11 Janovice
Právní forma: Akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: B 1233 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ: 64610047
DIČ: CZ64610047

Kontaktní osoby:

1. Ing. Mgr. David Rykr
Telefon: 566 501 258, 777 965 944
e-mail: david.rykr@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Základní požadavky na technické řešení

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Tažený kejdovač s přílušenstvím

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
1. Tažený kejdovač		
Objem cisterny min. 18,0 m ³		
Sklolaminátová nebo plastová nádrž		
Hydraulicky odpružená oj s K 80		
Hydraulicky odpružené nápravy		
Zadní náprava natáčecí		
Přední náprava zvedatelná		
Schválení na 40 km/h		
Horní pneumaticky ovládaný otvor		
Stranový nasávací otvor vlevo		
Pohon homokinetickým kardanem se střižnou spojkou		
Automatické mazání		
Pneumatiky o šířce minimálně 600 mm		
Průměr ráfku pneumatik minimálně 26,5 palce		
Čerpadlo s rotujícími písty o výkonu min. 5 200 l/min		



Tříbodový závěs		
Load Sensing		
Systémy řízení sekcí rozmetadla a systémy pro variabilní aplikaci hnojiv		
ISOBUS ovládání		
Měření průtoku		
Variabilní dávkování		
Automatická detekce pole dle GPS		
Anténa odemčená pro příjem korekčního signálu RTK-NET (placený) +/- 2,5cm		
Přijem satelitních sítí GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, BDS, QZSS		
Univerzální ISOBUS UT		
Barevný obraz		
Velikost min 10"		
Dotykový		
Vzdálený servis přístup do monitoru		
Vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map		

2 Zapravovač kejdy – diskový injektor

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Diskový injektor kompatibilní s taženým kejdovačem		
Přepravní šířka max. 2,8 m		
Pracovní záběr min. 7,2 m		
Pozinkovaný a hydraulicky sklopný rám do přepravní polohy		
Rozteč disků max. 20,0 cm		
Průměr hadic min. 40 mm		
Rozdělovací hlava		
Opěrná kola		
Propojovací hadice mezi aplikátor a cisternu		
Led osvětlení vč. výstražných tabulek pro přepravu na pozemních komunikacích		

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.

V..... dne:.....

Za

Jméno, funkce, razítko



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

