

Kupní smlouva

MALÝ BOR - DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

Kupující:

Název:	Obec Malý Bor
Sídlo:	Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice
IČ:	00255777
DIČ:	CZ00255777
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel.:	
Zastoupený:	Radovan Faltys, starosta obce

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

Název firmy:	Auto Trutnov s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
IČ:	25931270
DIČ:	CZ25931270
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel.:	
Statutární orgán:	Jan Bříza, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15521	

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle podmínek poskytovatele dotace - Ministerstva vnitra - GR HZS ČR pro rok 2021 v rámci dotačního programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“, v rámci výzvy JSDH_V2_2021: „Pořízení nového dopravního automobilu“.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí kompletní dodávka: „**Malý Bor – Dopravní automobil**“ v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).

/2/ Technické podmínky zboží jsou uvedeny v Příloze č. A Kupní smlouvy -Technické parametry, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží a kupující bude jeho prvním uživatelem.

/4/ Prodávající prohlašuje, že dopravní automobil je v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) a v kompletním požadovaném provedení schválen pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

III.

Doba plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději **do 30. 06. 2022**

/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží

Radovan Faltys, tel. [REDACTED]

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného

kupujícím prodávajícím. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit, úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH. Kupní cena obsahuje cenu za kompletní dodávku vozidla.

CENA (Kč)	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Cena celkem	1 269 778 Kč	266 653 Kč	1 536 431 Kč

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit fakturu kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kupujícím do 10 dnů od dodání zboží na adresu: **Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice.**

/3/ Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/4/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/5/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícím do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/6/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

VI. Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží je **Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího Obec Malý Bor, Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice.**

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník kupujícího pro převzetí zboží.

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- 1x Rozhodnutí a osvědčení o technické způsobilosti vozidla,
- 1x Technický průkaz se zapsaným příslušenstvím, technický průkaz musí být vystavený akreditovaným dovozcem do ČR,
- 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
- 1x Pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat, servisní knížka a originální servisní dokumentace,
- Adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
- kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku
- Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Záruční list
- Předávací protokol

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VII.

Záruka za jakost zboží

/1/ Záruční lhůta pro veškeré věcné (mechanické) vady je na dodané vozidlo **v délce min. 24 měsíců** od data převzetí zboží, nedojde-li ze strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

/2/ Maximální doba reakce na požadavek na servis a opravu je 24 hod., vyjma dnů pracovního volna a státních svátků.

/3/ Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

/4/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/5/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu kupujícím.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/12/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/13/ Za podstatné porušení této smlouvy, opravňující kupujícího od ní odstoupit, se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 20 dní,

/14/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/15/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/16/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/17/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/18/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/19/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/10/ Součástí této smlouvy je Příloha A - Technické parametry. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/11/ Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva a prodávající jeden.

/12/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva č. 252 ze dne 14. 07. 2021

V Trutnov dne 6. 9. 2021

V Malém Boru dne 26. 9. 2021

[3]

AT

AUTO TRUTNOV s.r.o.

Krkonošská 566

541 01 Trutnov

www.autotrutnov.cz

IČ: 25931270 DIČ: CZ25931270

prodávající
(razítko, podpis)



Obec Malý Bor

Malý Bor 146

341 01 Horažďovice

IČ: 00255777

Radovan Faltys, starosta obce

kupující
(razítko, podpis)

Dopravní automobil

Dodavatel

Název	Auto Trutnov s. r. o.
Sídlo	Krkonošská 566, 541 01 Trutnov
IČ	25931270
Statutární orgán	Jan Bříza

Technická specifikace zakázky

Název zboží:	Dopravní automobil DA-L1Z
Typ zboží:	Ford Transit kombi L3H2, 4x4

Základní požadavky	Požadovaná hodnota
1. Nový dopravního automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).	ano
2. DA splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.	ano
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:	
3.1 DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V typu Rettbox, výrobce Marachal Electric (<i>jednotně zavedeno u JPO</i> , součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.	ano
3.2 S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg ⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.	min. 25 kW.1000kg ⁻¹
3.3 Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí GM 360, výrobce Motorola (dodá zadavatel) a příslušnou střešní anténou, kterou pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.	ano
3.4 K DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.	ano
3.5 Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého	ano

světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.	
3.6 Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	min. 8 sedadel
3.7 Kabina osádky je vybavena: a) klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel, b) topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.	ano
3.8 Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedna jsou posuvné.	min. troje dveře, z nichž alespoň jedna jsou posuvné
3.9 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.	ano
3.10 Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítlny kompatibilní se Streamlight Survivor LED, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).	ano
3.11 DA je v kabině osádky vybaven: a) autorádiem se vstupem USB a podporou bluetooth handsfree a s ovládáním na volantu, b) v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, c) LED osvětlení pro čtení dokumentů, které je umístěno na pohyblivém (ohebném) držáku, d) kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel), e) v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem pro tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, tablet dodá zadavatel, dobíjecí úchyt výrobce DA (dodavatel). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo.	ano
3.12 Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střešy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu	ano

ZVZ. Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají čiré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).	
3.13 Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ano
3.14 DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.	ano
3.15 Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ano
3.16 V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „MALÝ BOR“.	ano
3.17 Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ano
3.18 Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ano
3.19 DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.	ano
3.20 Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, první a třetí řada sedadel je orientována po směru jízdy, druhá řada sedadel je orientována proti směru jízdy. Prostor kabiny osádky je od zavazadlového prostoru oddělen pevnou dělicí přepážkou. Pod druhou a třetí řadou sedadel jsou umístěny výsuvné schránky z lehkého kovu pro uložení příslušenství. Schránky jsou zajištěny proti samovolnému pohybu. Mezi druhou a třetí řadou sedadel je umístěný sklopný stůl, v jehož blízkosti jsou vyvedeny dvě automobilové zásuvky s napětím 12 V a s elektrickým proudem nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a jednou zásuvkou USB s elektrickým proudem nejméně 2 A trvale napojenou na zdroj.	ano
4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. a) lékárnička velikost III v batohu - 1ks, dodá výrobce b) požární LED světlo 12V s kloubovým držákem - 2ks, dodá výrobce c) přenosný hasicí přístroj CO2 89B - 1ks, dodá zadavatel d) přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - 1ks, dodá zadavatel e) ruční radiostanice typu DP 1400, výrobce Motorola – 2 ks, dodá zadavatel f) ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typu Survivor, výrobce Streamlight (zavedeno u JPO) - 2ks, dodá výrobce g) ruční vyprošťovací nástroj - 1ks, dodá výrobce h) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní – 1. balení (200	ano

ks), dodá výrobce i) vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy – 2 ks, dodá výrobce j) vytyčovací červenobílá páska 500 m – 1 ks, dodá výrobce.	
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.	Není vybaven
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dvoukřídlými dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, b) má využitelné rozměry nejméně 1.500 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm, c) je na podlaze vybaven dvěma plně výsuvnými prvky, každý s nosností nejméně 250 kg, d) všechny výsuvné prvky jsou opatřeny zepředu a ze strany retro-reflexními prvky, e) pro osvětlení zavazadlového prostoru je použito světelného zdroje typu LED. Osvětlení je umístěno po obvodu dveřního otvoru, má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. S ohledem na požadovanou mechanickou odolnost nejsou použity flexibilní samolepicí LED pásy.	Zavazadlový prostor min. 120 l min. 30 kg pro každé sedadlo 2 výsuvné prvky s nosností min. 250 kg min. 1500x700 mm ve výšce 900 mm od podlahy min. 4 kotvící body s tažnou silou min. 3 kN
7. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicemi a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.	ano
8. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6.200 mm.	délka DA max. 6200 mm
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.	uspořádání náprav 4x4
10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ano
11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).	ano
12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.	min. airbag řidiče a spolujezdce
13. DA je dále vybaven: a) centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním, b) výškově a podélně nastavitelným volantem, c) elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky, d) výškově a podélně nastavitelným sedadlem řidiče, e) předními elektricky ovládanými okny, f) posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel, g) předními lapači nečistot, h) zadními lapači nečistot, i) LED světlomety pro denní svícení, j) parkovací senzory vzadu, k) parkovací senzory vpředu, l) couvací kamerou, m) gumovými koberci na podlaze,	ano

n) ochranným krytem pod motorem.	
14. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.	ano
15. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ano
16. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ano
17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).	ano

Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřípouští.

Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedena v tabulce u jednotlivých technických údajů.

V TRUTNOVĚ dne 6.9.2024



(Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za účastníka)