

Příloha č. 3

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ / TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky:**"Pořízení lesnické techniky pro obec Erpužice"***Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!*

STROJ: Kolový traktor s lesní nástavbou (FOPS a OPS) včetně čelního rampovače počet: 1 ks	
Typové označení:	
Zadavatelem požadované parametry:	Uved'te parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn
Minimálně 4-válcový motor, objem motoru minimálně 3000 cm ³ .	ANO (4 válec, 3331 cm ³)
PŘEVODOVKA - minimálně: Elektrohydraulická mokrá lamelová spojka Min. 18 /18 rychlostí (6-ti rychlostní synchronizovaná převodovka x 3 skupiny + spojka na řadicí páce 18/18 rychlostí Min. 6-ti rychlostní synchronizovaná převodovka a dvoustupňový násobič plazivá rychlost	ANO
VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PTO) - minimálně: Nezávislý PTO s hydraulickou spojkou Elektrohydraulické ovládání PTO 540 & 1000 ot./min.	ANO
PŘEDNÍ NÁPRAVA - minimálně: Posilovač řízení Elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením Automatické ovládání při brždění	ANO
ZADNÍ NÁPRAVA - minimálně: Mechanická uzávěrka diferenciálu Hydraulicky ovládané kotoučové brzdy	ANO
HYDRAULIKA A ZADNÍ TBZ - minimálně: Mechanicky ovládaný TBZ Vnější ovládání zadního TBZ (Bowden) Min. nosnost TBZ na konci ramenou: 1500 kg	ANO
HYDRAULIKA A ZADNÍ TBZ - minimálně: Čerpadlo pro pracovní hydrauliku s výkonem min. 63,0 l/min	ANO
ZÁVĚS Etážový závěs, čep 38 mm , Spodní tažná lišta	ANO

KABINA Rádio Sedadlo spolujezdce	ANO
VZDUCHOVÉ BRZDY Standardně dvouhadicové vzduchové brzdy	ANO
LESNICKÁ NÁSTAVBA (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 Ochranná vana Ochrana vzduchu Vyztužení patky kol a ochrana ventilků	ANO
ROZMĚRY Průměr otáčení Rozvor Výška traktoru bez ochranného rámu Světlá výška traktoru bez lesnické ochrany Záběrová kola	Průměr otáčení 4000 mm Rozvor 2135 mm Výška traktoru bez ochranného rámu 2580 mm Světlá výška traktoru 420 mm bez lesnické ochrany Záběrová kola vpředu 320/85 R20 a vzadu 420/85 R30
ČELNÍ NAKLADAČ Výška zdvihu na čepu min. 2700 mm Min. nosnost na čepu 1400 kg Tlumič rázů Rychloupínání hydrauliky k traktoru Rampovací lopata s přidržovacím prstem o šířce min. 1400 mm	ANO
Záruka min. 60 měsíců	Záruka 60 měsíců
Servisní interval při 50Mth, 500 Mth a 1000Mth s cenovým rozpočtem	Cenový rozpočet je uveden na samostatné příloze ANO

V Plzni dne 8.8.2025

AGROWEST
Božkovská 397/15, 326 00 Plzeň
IČ: 27961958 DIČ: CZ27961958
Ing. Tomáš Kopecký – předseda představenstva

Zpracoval

František
Tel. 734
Frantisek