

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:





POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY
TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	PARAPET		ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ		
	POHLED ZE VNITŘ			1.NP	2.NP			1.NP	2.NP	CELK.
3 HL		3250x2800	Vchodová prosklená tříkřídlová POSUVNÁ sestava z hliníkových profilů dvě boční křídla pevně zasklená s vloženým bankomatem vstupní část PRŮCHOZÍ Š. 900mm celoodvodové těsnění ovládání el. pohonem + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT Uw=0,92 W/m2K + AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE =ÚNIK=MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ PŘI VÝPADKU EL. ENERGIE, POJISTKA UPOZORNIT DODAVATELE!!	bez parapetu		Izolační trojsklo čiré	SLONOVA KOST	1	–	1
4 HL		3000x1700 křídlo: 1050x1700	Sestava z hliníkových profilů dvoukřídlová jedno křídlo pevně zasklené a jedno otvíravé, sklopné celoodvodové kování celoodvodové těsnění + podkladní lišta + klika Uw=0,92 W/m2K	DŘEVĚNÝ parapet		Izolační trojsklo čiré	SLONOVA KOST	1	–	1
5 HL		1780+1820 v. 1700	Rohová sestava z hliníkových profilů tříkřídlová křídla pevně zasklená středový díl zakřivený + podkladní lišta Uw=0,92 W/m2K	DŘEVĚNÝ parapet		Izolační trojsklo čiré	SLONOVA KOST	1	–	1
6 HL		1560x2800	Vchodové prosklené dvoukřídlové dveře z hliníkových profilů boční křídlo otvíravé KŘÍDLA OTVÍRAVÉ VENI - ÚNIK vstupní část 1060/2800 celoodvodové kování celoodvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT + klika/KLIKA Uw=0,92 W/m2K + PANIKOVÉ KOVÁNÍ MADLO+MADÝLKO – HLAVNÍ křídlo LEVÉ, Š. 900	bez parapetu		Izolační trojsklo čiré	SLONOVA KOST	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

[illegible]

OKNA Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

STRANA:

4

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ. TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY. TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE.

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

[illegible]

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
19 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
19a D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
20 D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
21 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné POSUVNÉ, bez prahu v povrchové úpravě CPL MADLO/MADLO zámek obyčejný – POSUVNÉ KŘÍDLO, KOLEJNICE	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 325	3	–	3
22 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné POSUVNÉ, bez prahu v povrchové úpravě CPL MADLO/MADLO zámek obyčejný – POSUVNÉ KŘÍDLO, KOLEJNICE	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
23 D		700x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný, WC POJISTKA míst. 135 KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
24 D		700x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný, WC POJISTKA míst. 136 KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm – PRAVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
25 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm – PRAVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
26 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
27 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný, WC POJISTKA KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
28 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
29 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 400	1	–	1
30 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 180	1	–	1
31 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:


TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
32 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 400	1	–	1
33 D		1700x2100 KŘÍDLO: 900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 400	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:


PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
① Z		1750/750	Samonosná rohož výšky 27 mm z válcovaných hliníkových profilů, ve kterých jsou pevně zafixovány gumové pásky na hrubé nečistoty a pásky textilní na vodu a prach. Rám bude zapuštěn do podlahy (rám z L profilů 30/30mm).	1	–	1
② Z		870/870 VÝŠKA: 2800	Plechová tabule s NÁPISEM MĚSTSKÝ ÚŘAD barva černá logo podsvícené – LED, materiál Dibond	–	1	1
③ Z		600+7500 VÝŠKA: 900	NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ PRŮMĚR 50mm VÝŠKA SLOUPKŮ 900mm 	1	–	1
④ Z		DL. 3000	NEREZOVÉ MADLO PRŮMĚR 50mm	2	–	2
⑤ Z		DL. 8700	ROHOVÉ NEREZOVÉ MADLO KOPÍRUJÍCÍ TVAR SCHODIŠTĚ PRŮMĚR 50mm, SLOUPEK V. 1000	1	–	1
⑥ Z	DL. 3000+3050+1500		OCELOVÉ ZÁBRADLÍ, SVISLÁ VÝPLŇ, V. 1000. RÁM Z JAKL PROFILŮ 40/40, SVISLÁ VÝPLŇ PÁSOVINA 10/40, BUDE UPŘESNĚNO SE ZÁMEČNÍKEM! OPATŘENO BARVOU DLE RAL	1	–	1
⑦ Z	DL. 3000+3050+1500		NEREZOVÁ SÍŤ – OKA 40/40, VÝŠKA BUDE UPŘESNĚNA			
⑧ Z	DL. 2140+2725+2940		ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ, SVISLÁ VÝPLŇ, V. 1000. RÁM Z JAKL PROFILŮ 40/40, SVISLÁ VÝPLŇ PÁSOVINA 10/40, BUDE UPŘESNĚNO SE ZÁMEČNÍKEM!	–	1	1
⑨ Z		DL. 11300	DŘEVĚNÝ PARAPET ZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ – DUB Š. 380mm	–	1	1
⑨a Z		DL. 1000	NEREZOVÉ MADLO PRŮMĚR 50mm	–	1	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.N.P.	2.N.P.	CELKEM
10 Z		DÉLKA 2000 VÝŠKA 1800 PŘÍČKY: 2x1650	Dělicí sanitární stěna vč. dveří 2 kabiny, 1ks dělicí stěny dl. 1650 2ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	2	–	2
11 Z		VÝŠKA 2200	DEKORATIVNÍ OBKLAD STĚN – MDF S DÝHOU DÉLKA 35,50M			
12 Z			NEOBSAZENO			
13 Z		VÝŠKA 1700 DÉLKA 24,5M	Kazetový obklad stěn výrobek z desek MDF FIBRALUX, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B NESNADNO HOŘLAVÝ MATERIÁL – PRO SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY KAZETOVÉ FRÉZOVÁNÍ BARVA DLE RAL			


AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93-v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET ks/bm		
– TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM, v barvě oken				1.NP	2.NP	CELKEM
5 K		RŠ 250 dl. 3000	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	1	–	1
6 K		RŠ 250 dl. 1930+1980	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	1	–	1
7 K		RŠ 330 dl. 2800	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	3	–	3
8 K		RŠ 330 dl. 1060	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	–	14	14
– POPLASTOVANÝ PLECH LINDAB, barva světle šedá RAL 7047						
9 K		RŠ 300	Lemování stávající zdi sousedního objektu na šikmé střeše			19,5m
10 K		RŠ 150	Okapnička pojistné hydroizolace ve střeše			25,0m
11 K		RŠ 330	Závětrná lišta na šikmé střeše			19,5m
12 K		RŠ 330	Oplechování hrany štítu stávající pultové střechy			14,5m
13 K		ø 120	Podokapní půlkruhový žlab vč. haků			25,0m
14 K		RŠ 220 ø 110	Odkapová odtoková roura vč. kotlíků, žďeří a lapače střešních splavenin			24,5m