

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1/16159

zakázky

„Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. – výměna oken a zateplení“

Zakázka je zadávaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci dotačního programu OP PIK (platnost od 1. 8. 2015)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Nová Mosilana, a.s.
Sídlo: Charbulova 150, 618 00 Brno
IČO: 60710756
Zastoupený: Ing. Pavel Zezula, předseda představenstva

Kontaktní osoba: Ing. Petr Sobotka
Vedení úseku zásobování a technických služeb
telefon: +420 548 136 516
email: petr_sobotka@mosilana.cz

Zadavatel je na základě ustanovení § 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU)
IČ: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Kroulíková, email: kroulikova@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 16159



Identifikační údaje zakázky:

Druh (předmět) zakázky: Zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení zakázky: Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Vážení,

v souladu s body 17) až 20) Pravidel, Vám oznamujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. – výměna oken a zateplení“

Dotaz č. 1 dodavatele ze dne 9. 6. 2016

„K prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst.3 písm.a) ZvZ je v bodě 7.8.1.2 uvedeno.: ...a požadavky na odolnost nejméně EI 30 min./ EW 30 min./ EI 15 min./ EW 15 min. či jejich kombinaci v rámci jedné zakázky...

Jak tomuto požadavku máme rozumět? Požadavky na odolnost se vzájemně překrývají, neboť požadavek EI 30 již zároveň splňuje odolnost EI 15 a to stejné u EW. Je tím myšleno, že jedna zakázka má mít min. odolnost výplní EI 30, druhá EW 30 třetí EW 15 a čtvrtá EW 15? Ale pokud připouštíte kombinaci v rámci jedné zakázky, tak postačí, aby taková zakázka měla odolnost výplní EI 30 min. a EW 30min. a splní vše ostatní. Postačí v takovém případě prokázat Referenci č. 2a pouze jednou stavební prací, ačkoliv jsou požadovány 4?“

Dodatečné informace k dotazu č. 1 ze dne 9. 6. 2016

Požadavek V ZD odst. 7.8.1.2 je stanoven takto:

Reference č. 2: Výplně otvorů – Al protipožární výplně otvorů:

a) Reference č. 2a - alespoň 4 stavební práce resp. dodávky (obdobně jako dle § 56 odst. 4 ZVZ, § 56 odst. 1 písm. a) ZVZ), přičemž stavebními pracemi se rozumí výměna nebo dodávka vnějších výplní otvorů, kterými jsou výplně otvorů z profilů na bázi Al slitin s protipožárním zasklením a požadavky na odolnost nejméně EI 30 min. / EW 30 min. / EI 15 min. / EW 15 min., či jejich kombinace v rámci jedné zakázky o celkové minimální ploše 70 m²/každé stavební práce/dodávky (doloženo v seznamu či osvědčení)**

Dodavatel se prokazuje 4 referencemi, každá z nich musí obsahovat:

"výměnu nebo dodávku vnějších výplní otvorů, kterými jsou výplně otvorů z profilů na bázi Al slitin s protipožárním zasklením a požadavky na odolnost nejméně EI 30 min. / EW 30 min. / EI 15 min. / EW 15 min., či jejich kombinace v rámci jedné zakázky o celkové minimální ploše 70 m²/každé stavební práce/dodávky (doloženo v seznamu či osvědčení)**"

Kde "nejméně EI 30 min./ EW 30 min./ EI 15 min./ EW 15 min. či jejich kombinaci v rámci jedné zakázky" je logicky myšlen požadavek EI 30 min. nebo EI 30 min. nebo EW 30 min. nebo EI 15 min. nebo EW 15 min. Oporou této teze jest tvrzení " , či jejich kombinace v rámci jedné zakázky".

Tzn., že můžete doložit 4 x referenci s EI 15 min., či 4x protipožární zasklení v kombinaci, kde EI 15 je minimální požadavek na protipožární zasklení.

Dotaz č. 2 dodavatele ze dne 13. 6. 2016

„DOTAZ č. 2.1

V zadávacích podmínkách bod **6.2. Závazné požadavky na výplně otvorů** je mj. uvedeno:

„Všechny vnější otvorové prvky a výplně musí mít řádnou certifikaci, dokumentaci a výpočty požadované těmito zadávacími podmínkami resp. PD, která upřesňuje způsob doložení a prokázání splnění těchto technických požadavků v nabídce uchazeče, včetně označení, ke kterým prvkům (pozicím) jsou tyto výpočty požadovány. Zadavatel požaduje předložit certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD.“

V Technické zprávě, kapitole D.1.1.2.1. Výměna vnějších výplní otvorů, části „Nové výplně otvorů“, jsou uvedeny požadavky na jednotlivé výrobky včetně dokladů, které budou doloženy.

1a) Chápe uchazeč správně, že ve fázi nabídky má být předložen níže uvedený výpočet a certifikáty?

„Všechny nově instalované plastové výplně otvorů musí splnit požadavek na součinitel prostupu tepla celé výplně (včetně rámu) $U_w = 1,16 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Součinitel prostupu tepla výplně bude v nabídce doložen výpočtem pro pozice výplní č. 1, 7 a 56.

Součástí výpočtu budou certifikáty deklarující tepelně – technické vlastnosti jednotlivých elementů výplně (rám, okno a distanční rámeček) vstupujících do vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla“.

1b) Pokud ne, žádáme zadavatele o uvedení, které další doklady v rámci splnění ustanovení 6.2. Závazné požadavky na výplně otvorů požaduje zadavatel ve fázi nabídky doložit.

DOTAZ 2.2

V zadávacích podmínkách bod **6.3. Závazné požadavky na obvodový plášť, ETICS a související tepelné izolace** je mj. uvedeno:

„Zadavatel požaduje předložit certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky zateplovacího systému fasády podle PD pro obvodový plášť, ETICS, a to včetně tepelných izolací.

U atypického řešení zateplení budovy – skladby F1 a F2, pak zadavatel požaduje doložit certifikaci k jednotlivým prvkům skladby F1 a F2 samostatně pro dílčí komponenty této skladby.“

V Technické zprávě, kapitole D.1.1.2.2. Zateplení neprůsvitného obvodového pláště, části „Nový obvodový plášť - přízemí výrobní haly“, jsou uvedeny požadavky na jednotlivé výrobky včetně dokladů, které budou doloženy.

2a) Chápe uchazeč správně, že ve fázi nabídky má být předložen níže uvedený certifikát a osvědčení?

„Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004. Zateplovací systém musí mít osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB a dokladovou část, ze které je patrné splnění požadavků PD (zhotovitel doloží do výběrového řízení certifikát o kvalitativní třídě dle CZB, včetně Evropského technického schválení nebo Stavebně technického osvědčení, pokud není ETICS výrobce certifikovaný podle CZB, potom musí doložit min. certifikaci ETA pro skladbu jako celek a kompletní dokladovou část k jednotlivým dílčím komponentům této skladby včetně prohlášení o vlastnostech výrobce, které dílčí komponenty deklarují).“

2b) Pokud ne, žádáme zadavatele o uvedení, které další doklady v rámci splnění ustanovení 6.3. Závazné požadavky na obvodový plášť, ETICS a související tepelné izolace požaduje zadavatel ve fázi nabídky doložit.

DOTAZ 2.3

Ve výkaze výměr „Zateplení neprůsvitného obvodového pláště-fina3“ je uvedena položka:

27	95 05	Logo z bílé samolepící fólie o rozměru cca 900/360 cm, dodávka + montáž	ks	1,00000	0,00	0,00
		Výroba a montáž loga na nově zhotovenou fasádu z panelů – logo vyrobené z vysoce kvalitní samolepící fólie bílé barvy - zobrazení loga na východním pohledu (bílý beran a pohled na Petrov) folie o rozměrech 900/360 cm				

Na žádném z výkresů východního pohledu jsme toto logo zobrazené nenalezli.

Žádáme zadavatele o uvedení, ve kterém místě fasády, především v jaké výšce, má být logo nalepeno.“

Dodatečné informace k dotazu č. 2 ze dne 13. 6. 2016

Odpověď na dotaz č. 2.1

Dodavatel správně chápe, že již v nabídce musí být doložen výpočet a certifikát prokazující splnění požadavku na součinitel prostupu tepla celé výplně (včetně rámu) $U_w = 1,16 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$. Součinitel prostupu tepla výplně bude v nabídce doložen výpočtem pro pozice výplní č. 1, 7 a 56. Součástí výpočtu budou certifikáty deklarující tepelně – technické vlastnosti jednotlivých elementů výplně (rám, okno a distanční rámeček) vstupujících do vzorců výpočtu součinitele prostupu tepla, které je dodavatel povinen doložit do nabídky.

Odpověď na dotaz č. 2.2

Dodavatel správně chápe, že již v nabídce musí být doložen certifikát a osvědčení zateplovacího systému certifikovaného podle ETAG 004. Zateplovací systém musí mít osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A podle TP CZB a dokladovou část, ze které je patrné splnění požadavků PD (zhotovitel doloží do výběrového řízení certifikát o kvalitativní třídě dle CZB, včetně Evropského technického schválení nebo Stavebně technického osvědčení, pokud není ETICS výrobce certifikovaný podle CZB, potom musí doložit min. certifikaci ETA pro skladbu jako celek a kompletní dokladovou část k jednotlivým dílčím komponentům této skladby včetně prohlášení o vlastnostech výrobce, které dílčí komponenty deklarují).

Odpověď na dotaz č. 2.3

Logo zadavatele z bílé samolepící fólie o rozměru cca 900/360 cm bude umístěno na východní fasádě ve výšce +18,900 m až +22,500 m. Zadavatel poskytuje vizualizaci čelního pohledu fasády, kde je logo viditelné.

Dodatečné informace č. 1 zadavatele k zadávacím podmínkám

Zadavatel upřesňuje položku č. 4 rozpočtu Vedlejších a ostatních nákladů soupisu stavebních prací, dodávek a služeb o níže uvedené opatření k zajištění BOZP na staveništi.

4	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000		0,00	800-0	RTS
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						

	Opatření	min. doba použití		
1.	oplocení výška 1, 8 m okolo celého vnějšího staveniště v délce předepsané projektem, okolo zázemí a vnějších skladů, popis E 1.2.	po celou dobu stavby	600+5*20 m	
2.	systémové lešení okolo celého objektu, v délce předepsané projektem, popis F 5.1.	po celou dobu stavby	dle výkazu výměr	
3.	stříšky nad vstupy a vjezdy do objektu výrobní haly včetně stříšky mezi objektem a lešením dle situace únikové cesty přádelna	po celou dobu stavby	21 ks	
4.	ochrana pilové střechy výrobní a skladovací haly lešeňovou konstrukcí s pevnou podlahou, geotextilií a zarážkami, se zajištěním odděleného přístupu k provedení úklidu po montáži,	po dobu provádění výměny otvorových výplní v admin. křídlech	2*(30*3)m2	
5.	pevná ochrana foliové střechy se zajištěním odděleného přístupu k provedení úklidu po montáži,		3*(15*3)m2	
6.	ochrana komunikace mezi výrobní a skladovací halou v místech administrativních křídel se zajištěním odděleného přístupu k provedení úklidu po montáži,		4*(10*3)bm	
7.	pevná ochrana střech nad průchody mezi halami se zajištěním odděleného přístupu k provedení úklidu po montáži,	po dobu provádění prací nad prostorem	3ks	
8.	pevná ochrana prostoru nad plachovým zastřešením dobíjecí stanice, zajištění přístupu do dobíjecí stanice	po dobu provádění prací nad prostorem	(24*6)m2	
9.	mobilní pevné ohrazení o celé výšce podlaží (cca 4500mm), celá konstrukce bude nehořlavá a odolná na podtlak a průvan v halách. Předpokládá se posun ohrazení dle postupu výměny oken (3 – 4 denní takty). Prostor bude uzavřen i na bočních stranách tak, aby bylo možné provádět práce či přenášet materiál. popis E 1.2.	po dobu provádění prací ve výrobních prostorách	76+151+76+100bm	
10.	mobilní lešení pro montáž otvorových výplní uvnitř výrobních prostor	dle potřeby stavby	kompl.	
11.	bezpečnostní páska k označení pracoviště dle pokynů stavbyvedoucího	po celou dobu stavby	kompl.	
12.	bezpečnostní značení, cedule, dle pokynů stavbyvedoucího a Plánu BOZP	po celou dobu stavby	kompl.	
pozn. Rozměry a počty jsou informativní, přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.				

Dodatečné informace č. 2 zadavatele k zadávacím podmínkám

V rámci těchto dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání obálek s nabídkami uchazečů.

Znění podle zadávací dokumentace:

„Lhůta pro podání nabídek končí: **7. 7. 2016 v 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**7. 7. 2016 v 10:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“

Znění podle dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1/16159

„Lhůta pro podání nabídek končí: **8. 7. 2016 v 10:00 hodin**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s Pravidly.

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po uplynutí lhůty pro podání nabídek (**8. 7. 2016 v 10:00 hodin**) v zasedací místnosti zástupce zadavatele DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 617 00 Brno – Komárov.“

V Brně dne 13. 6. 2016



Ing. Pavel Zezula
předseda představenstva

Přílohy dodatečné informace:

Příloha č. 1: Plán BOZP na staveništi

Příloha č. 2: Vizualizace čelního pohledu fasády