






 ATELIÉR HERITAS S.R.O. MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA		 Datum: 2025.04.30 15:38:40 +02'00'	
ZODP. PROJ. ING. LUBOR GREGORA			
SPOLUPRÁCE ZDENĚK SARAUER			
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU AKTUALIZACE DUBEN 2025		DATUM 06/2024 akt. 04/2025	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		ČÍSLO 09	PARÉ


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 9 1ks	NOVÝ  Světlost ostění 680/350 mm	Okno: dřevěné, jednoduché, 1-křídlové, dovnitř sklápěcí Kování: 2ks závěsy, 1ks mosazná půloliva s malým štítkem, Zasklení: mléčné sklo, izolační dvojsklo Povrchová úprava: krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Okno: dřevěné, jednoduché, 1-křídlové, dovnitř otevíravé Kování: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, 1ks obrtlík + kroužek Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - odstranit - osadit nové okno	 2.NP
T 12 1ks	NOVÝ  Stavební otvor 870/1460 mm	Okno: dřevěné, jednoduché, 2-křídlové, 6-tabulkové, dovnitř otevíravé, osazené za kamenné ostění Kování: 2ks bambulkové závěsy, 1ks mosazná oliva s malým štítkem, zadlabaná rozvora ze zadní strany klapáčky, 2ks horní a dolní oko pro rozvoru, Zasklení: čiré, izolační dvojsklo Povrchová úprava: krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D Nový dřevěný parapet T201	Okno: dřevěné, novodobé, zdvojené, 1-křídlové, 1-tabulkové, dovnitř otevíravé Kování: Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - odstranit - osadit nové okno	 2.NP
T 15 1ks	NOVÝ  Světlost ostění 430/770 mm	Okno: dřevěné 2-tabulkové, pevné Zasklení - čiré, izolační dvojsklo Kování: Povrchová úprava: krycí nátěr - barva lomená bílá Materiál: smrk	Okno: dřevěné, jednoduché, pevné, 2-tabulkové, Kování: Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat - osadit nový výrobek	 2.NP


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 25 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost ostění 990/850 (1000) mm		Okno v nise: dřevěné, jednoduché, 2-křídlové, 6-tabulkové, Kování: 2+2ks bambulkové závěsy, Zasklení: čiré, sklo Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářské opravy - oprava kování - nový krycí nátěr, barva - lomená bílá	3.NP
T 27 1ks	NOVÝ Světlost ostění 340/520 mm	Okno: dřevěné, dvojité, 1-křídlové, ven/dovnitř otevíravé Kování: 2+2ks závěsy, 2ks mosazná půloliva s malým štítkem, Zasklení: venkovní okno - čiré, izolační dvojsklo vnitřní okno - čiré, jednoduché sklo Povrchová úprava: krycí nátěr - barva lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Okno: dřevěné, dvojité, 1-křídlové, dovnitř otevíravé, novodobé Kování: 2ks ocelové závěsy, 2ks půloliva z lehké slitiny, 1ks obrtlík + kroužek Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - odstranit - osadit nové okno	 3.NP
T 28 1ks	STÁVAJÍCÍ/NOVÝ  Světlost ostění 810/720 mm	Okno: doplnění venkovního okna do stáv. rámu dřevěné, 2-křídlové, 4-tabulkové, ven otevíravé Kování: 4ks bambulkové závěsy, 1ks mosazná oliva s malým štítkem, zadlabaná rozvora ze zadní strany klapačky, 2ks horní a dolní oko pro rozvoru, 2ks zajišťovací háčky Zasklení: čiré, izolační dvojsklo Povrchová úprava: krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D Nový dřevěný parapet T209	Okno: dřevěné, původně dvojité - ven/dovnitř otevíravé, 2-křídlové, 4-tabulkové, deštění š. 250mm zvenku s okosením, do deštění druhotně osazena lišta - doraz venkovního okna Kování: 2+2ks závěsy spojené s rohovníky, 2+2ks skoby bez opěrky, 2ks obrtlíky, 2ks skoby z venku Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářské opravy - oprava kování - nový krycí nátěr, barva - lomená bílá (okno, kování) - doplnění nového vnějšího okna se shodným členěním jako vnitřní	3.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 29 1ks	STÁVAJÍCÍ/NOVÝ  Světlost ostění 630/710 mm	Okno: doplnění venkovního okna do stáv. rámu dřevěné, 1-křídlové, 4-tabulkové, ven otevíravé Kování: 2ks bambulkové závěsy, 1ks mosazná půloliva s malým štítkem, 1ks zajišťovací háčky Zasklení: čiré, izolační dvojsklo Povrchová úprava: krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D Nový dřevěný parapet T210	Okno: dřevěné, původně dvojité - ven/dovnitř otevíravé, 1-křídlové, 4-tabulkové, dovnitř otevíravé, z vnější strany novodobá mříž Kování: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, 1ks obrtlík + očko, Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářské opravy - odstranit mříž - oprava kování - nový krycí nátěr, barva - lomená bílá (okno, kování) - doplnění nového vnějšího okna se shodným členěním jako vnitřní	3.NP
T 30 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost ostění 880/1080 mm	Parapet: Nový dřevěný parapet T211	Okno: dřevěné, dvojité, 2-křídlové, 4-tabulkové, ven/dovnitř otevíravé, s pevným středním sloupkem Kování: venkovní okno - 2+2ks bambulkové závěsy, 2+2ks obrtlíky na křídlech vnitřní okno - 2+2ks bambulkové závěsy, 2ks obrtlíky na středním sloupku Zasklení: čiré, sklo Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářské opravy - oprava kování - oprava zasklení nový krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá	3.NP
T 38 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost ostění 680/890 mm		Okno: dřevěné, jednoduché, 1-křídlové, 4-tabulkové, dovnitř otevíravé, Kování: 2ks závěsy, Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat - zazdít otvor	4.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 59b 1ks	NOVÝ  Světlost ostění 630/400 mm	Okno: dřevěné 2-tabulkové, pevné Zasklení - čiré, izolační dvojsklo Kování: Povrchová úprava: krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá Materiál: smrk	Rám: dřevěný, Kování: Povrchová úprava: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat - osadit nový výrobek	2.NP 


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 41 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 920/1940 mm		Dveře: dřevěné, vnitřní, 1-křídlové, výplňové Kování: 2ks zadlabací závěsy Povrchová úprava: zbytky nátěru NÁVRH OPRAV: - odstranit bez náhrady	1.NP
T 42 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 900/1950 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do rámové zárubně Kování: 3ks závěsy, kovaná klika se štítkem atyp, vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - hnědá Materiál: smrk, rám - dub Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (viz zpráva PBR)	Dveře: plechové, vnitřní, 1-křídlové, novodobé NÁVRH OPRAV: - odstranit - osadit nový výrobek	1.NP
T 44 1ks	STÁVAJÍCÍ 		Dveře: dřevěné, vnější, 1-křídlové, výplňové, s nadsvětlíkem Kování: Povrchová úprava: NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava (horní profil dveřního křídla) - doplnění Cu-plechové okapničky - nový nátěr	1.NP



OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 53 1ks	STÁVAJÍCÍ/NOVÝ  Světlost dveří 940/1910 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do stávající dřevěné ozdobné zárubně Kování: 2ks žaludové ozdobné zadlabací závěsy (tvarem a profilací musí odpovídat dochovaným závěsům v zárubni), klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk	Dveře: 1-křídlové, kazetové obložení ostění, dveřní křídlo chybí Kování: 2ks žaludové závěsy Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava kazetové zárubně - oprava kování - nový krycí nátěr, barva - lomená bílá - doplnění dveřního křídla	 2.NP
T 54 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 940/1930 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, kazetové obložení ostění Kování: 2ks kované ozdobné závěsy, 2ks skoby s opěrkou, klika se štítkem z lehké slitiny Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat a přenést do nové pozice - původní otvor bude zazděn do tloušťky stávající zdi, povrch omítnout a sjednotit - výrobek bude přemístěn - ostění i křídlo - truhlářská oprava - oprava kování, výměna klik se štítkem (broušená mosaz) - krycí nátěr, barva - lomená bílá	2.NP
T 55 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 920/1880 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové ze 2/3 prosklené, 6 tabulek (příčky chybí), klika a štítek chybí, zárubeň s obložkou Kování: 2ks žaludové závěsy, Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - otvor včetně příčky bude vybourán	2.NP


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 56 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 900/1920 mm		Dveře: 1-křídlové, vnitřní, novodobé, 1/3 prosklené, do ocelové zárubně Kování: 2ks ocelové závěsy, klika chybí, štítek z bakelitu Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - osadit nový výrobek	2.NP
T 57 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 800/1820 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, novodobé zárubeň rámová Kování: 2ks ocelové závěsy, klika se štítkem z lehké slitiny Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - otvor bude zazděn do tloušťky stávající zdi, povrch bude omítnut a sjednocen	2.NP
T 58 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, mosazná klika se štítkem (broušená mosaz), WC zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, novodobé fošnová zárubeň Kování: 2ks ozdobné závěsy, 2ks skoby s opěrkou, krabicový zámek, železná talířová klika Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - kování zachovat pro jiné použití - osadit nový výrobek	2.NP  Světlost ostění 830/1680 mm




OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 59a 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 950/1900 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové z 1/2 prosklené, prosklené křídlo 4-tabulkové, vysazovací zárubeň z venkovní strany obložková s ušima Kování: 1ks ozdobný závěs, 1ks pásový závěs, 2ks skoby s opěrkou, klika se štítkem z lehké slitiny, přidaná petlice, ozdobný štítek ke knoflíku Kování proskleného křídla: 4ks obrtlíky Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - výměna zasklení - tmel - vyměnit kliku se štítkem (broušená mosaz) - nový nátěr dřevo - krycí hnědý nátěr s povrchovou lazurní úpravou kov - nátěrový systém s vrchní černou kov. barvou	2.NP
T 60 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 900/1760 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, hladké, novodobé dřevěná zárubeň Kování: klika se štítkem z lehké slitiny Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - otvor bude zazděn do tloušťky stávající zdi, povrch bude omítnut a sjednocen	2.NP
T 61 1ks	STÁVAJÍCÍ		Dveře: dřevěné, vnější, 1-křídlové, výplňové, Kování: Povrchová úprava: NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava (výměna horního profilu obložkové zárubně) - doplnění Cu-plechové okapničky - nový nátěr	2.NP




OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 62 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 710/1690 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, svlakové, svlaky zvenku, rámová zárubeň Kování: 2ks pásový závěs, 2ks skoby, novodobá petlice s visacím zámkem Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit	2.NP
T 70 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 790/1870 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové z 1/2 prosklené, výplňové obložení otvoru Kování: 2ks kované závěsy, 2ks křížové skoby s opěrkou, mosazná klika se štítkem Kování proskleného křídla: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, přítuha, obrtlík Povrchové úpravy: krycí nátěr, barva - lomená bílá NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - oprava zasklení - oprava kování - krycí nátěr, barva - lomená bílá	3.NP
T 71 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 1250/2030 mm		Dveře: dřevěné, 2-křídlové, vnitřní, výplňové z 2/3 prosklené, s výplňovým obložním otvoru v nosné zdi, s prahem Kování: 2+2ks žaludové závěsy, mosazná klika se štítkem Povrchové úpravy: krycí nátěr, barva - lomená bílá NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - oprava zasklení - oprava kování - krycí nátěr, barva - lomená bílá	3.NP



OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 72 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 800/1980 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, novodobé, výplňové, rámová zárubeň s lištováním Kování: 2ks ocelové závěsy, zadlabací zámek, klika se štítkem bakelitová Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - otvor včetně příčky bude vybourán	3.NP
T 73 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 1000/1810 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, rámová zárubeň s obložkou, s prahem Kování: 2ks bambulkové závěsy, klika se štítkem z lehké slitiny, ozdobný knoflík se štítkem, přidaný zámek Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - nová klika se štítkem (broušená mosaz) - krycí nátěr, barva - lomená bílá	3.NP
T 74 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 700/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, mosazná klika se štítkem, vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Dveře: 1-křídlové, vnitřní, novodobé, výplňové, do ocelové zárubně Kování: klika se štítkem z lehké slitiny Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - osadit nový výrobek	 Světlost ostění 650/1960 mm


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 75 1ks	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 900/1970 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, novodobé, 1/3 prosklené, do ocelové zárubně Kování: 3ks ocelové závěs, klika se štítkem bakelit Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + odstranit - otvor včetně příčky bude vybourán	3.NP
T 76 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 700/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, mosazná klika se štítkem, vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, kombinovaná konstrukce, křídlo ze 2 prken + 2 svislky, z vnější strany obklad ve tvaru rámu, do obložkové zárubně Kování: 2ks ozdobné pásové závěsy, krabicový zámek, přidaná petlice s háčkem Okno nad dveřmi: 1-křídlové, 4-tabulkové, osazené nad rámem dveří, svislá příčka druhotně zpevněná lištou Kování: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, 1ks obrtlík Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + uložit - osadit nový výrobek	 3.NP Světlost ostění 680/1580 mm
T 77 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 700/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, původně v horní 1/2 prosklené, zárubeň rámová s hladkou obložkou z jedné strany Kování: 2ks křídlové závěsy, 2ks skoby s opěrkou, krabicový zámek, přidaná petlice s visacím zámkem Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat + uschovat	ODSTRANĚNÉ  3.NP Světlost dveří 780/1820 mm




OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 78 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 900/2010 mm		Dveře: dřevěné, 1-křídlové, zárubeň rámová s lištováním, s prahem Kování: 2ks bambulkové závěsy, klika se štítkem bakelit, kukátko Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - nový dubový práh - nová klika se štítkem (broušená mosaz) - krycí nátěr, barva - lomená bílá	3.NP
T 79 1ks	STÁVAJÍCÍ/NOVÝ  Světlost dveří 880/2130 mm	Dveře: nové přidané vnitřní křídlo, výplňové, dřevěné, 1-křídlové, 1/2 prosklené, 6-tabulkové, členění dle ponechaných vnějších dveří, výplně se zateplením, rámová zárubeň Kování: 3ks ocelové závěsy, klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Zasklení: izolační dvojsklo s distančním rámečkem tl. 8 mm, barva bílá Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, výplňové, 1/2 prosklené, prosklení otevíravé, 6-tabulkové, rámová zárubeň s hladkou obločkou z pavlače Kování: 2ks ocelové závěsy, krabicový zámek, bakelitová klika, ozdobný knoflík, zajišťovací háček, přidaný zadlabaný zámek Kování proskleného křídla: 2ks závěsy spojené s rohovníky, 2ks skoby s opěrkou, obrtlík Povrchové úpravy: krycí nátěr, zvenku hnědý krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - výměna zasklení - vyměnit kliku se štítkem (broušená mosaz) - doplnění vnitřního dvevního křídla výš. 1920mm - nový krycí nátěr z vnější strany - barva hnědá z vnitřní strany - barva lomená bílá	3.NP
T 80 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800+600/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 2-křídlové, vnitřní, horní výplň prosklená, rámová zárubeň Kování: 3+3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, kovaná klika se štítkem atyp, vložkový zadlabací zámek, horní a dolní zadlabaná zástrč Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		1.NP




OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 81 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dřevěná příčka s dveřmi: dveře - výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, horní výplň prosklená, rámová zárubeň okno - pevné, 4-tabulkové Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, kovaná klika se štítkem atyp, vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		1.NP
T 87 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 700/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, klika se štítkem (broušená mosaz), WC zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		2.NP
T 88 2ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do obložkové zárubně Kování: 3ks bambulkové ozdobné zadlabací závěsy, klika se štítkem (broušená mosaz), dozický zámek, Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		2.NP




OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 89 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, do rámové zárubně za kam. ostěním Kování: 3ks ozdobné závěsy, bezpečnostní klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Povrchová úprava: krycí hnědý nátěr s povrchovou lazurní úpravou Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (viz zpráva PBR)		2.NP
T 90 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dřevěná příčka s dveřmi: dveře - dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, výplňové, Kování: 3ks ozdobné závěsy, bezpečnostní klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Zasklení: čiré, bezpečnostní, izolační dvojsklo Povrchová úprava: krycí hnědý nátěr s povrchovou lazurní úpravou Materiál: smrk, Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C (viz zpráva PBR)		2.NP
T 98 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 900/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, do rámové zárubně s obložkami Kování: 3ks bambulkové závěsy, bezpečnostní klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, Materiál: smrk Povrchová úprava: syntetický lazurní nátěr, barva hnědá		4.NP


OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 100 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 800/1970 mm	Dveře: ocelové, 1-křídlové, vnitřní, do ocelové zárubně Kování: 3ks závěsy, bezpečnostní klika se štítkem (broušená mosaz), vložkový zadlabací zámek, samozavírač Povrchová úprava: krycí hnědý nátěr Materiál: krabicová konstrukce - vyztužený ocelový plášť s izolační výplní POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1-C (viz zpráva PBR)	Dveře: dřevěné, 1-křídlové, zárubeň rámová Kování: __ závěsy, mosazná klika se štítkem, dozický zámek Povrchové úpravy: krycí nátěr NÁVRH OPRAV: - demontovat - osadit nový výrobek	ODSTRANĚNÉ  Světlost dveří 740/1820 mm
T 101 1ks	NOVÝ  Světlost dveří 700/1970 mm	Dveře: výplňové, dřevěné, 1-křídlové, vnitřní, do rámové zárubně s obložkami, v horní a spodní části větrací kovové mřížky Kování: 3ks bambulkové závěsy, klika se štítkem (broušená mosaz), dozický zadlabací zámek, Povrchová úprava: syntetický lazurní nátěr, barva hnědá Povrchová úprava mřížky: krycí hnědý nátěr (odstín blízký nátěru dveří) Materiál: smrk		
T 104 1ks	STÁVAJÍCÍ  Světlost dveří 620+540/1870 mm		Dveře: dřevěné, výplňové, inverzní výplň z vnitřní strany, 2-křídlové, v kamenném ostění a kamenným prahem, s proskleným nadsvětlíkem Kování: 2+2ks křížové závěsy, koule-klika se štítkem, vložkový zámek, samozavírač Povrchové úpravy: krycí hnědý nátěr NÁVRH OPRAV: - bez opravy - doplnění panikového kování na obě křídla PANIKOVÉ KOVÁNÍ (viz zpráva PBR)	

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 102	STÁVAJÍCÍ		Zábradlí: dřevěné zábradlí pavlače NÁVRH OPRAV: - drobná truhlářská oprava - revize - broušení - nový nátěr - lazura	2.NP
T 103	STÁVAJÍCÍ		Podlaha: dřevěná, fošnová podlaha pavlače NÁVRH OPRAV: - drobná truhlářská oprava - revize - broušení - nový nátěr - lazura	2.NP
T 105 1ks	NOVÝ  Rozměr madla Ø 50 mm dl. 2500 mm	Madlo: dřevěné madlo uchycené na kované skoby do zdi Povrchová úprava: dřevo - lazurní hnědý nátěr kov - nátěrový systém s vrchní kovářskou grafitovou barvou Kování: kované skoby 1ks/0,75m Materiál: dub		1.PP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 106 2ks	NOVÝ  Rozměr madla Ø 50 mm dl. 1500 mm	Madlo: dřevěné madlo uchycené na kované skoby do zdi Povrchová úprava: dřevo - lazurní hnědý nátěr kov - nátěrový systém s vrchní kovářskou grafitovou barvou Kování: kované skoby 1ks/0,75m Materiál: dub		1.NP
T 107 2ks	STÁVAJÍCÍ  dl. ~6000 mm		Madlo: dřevěné madlo uchycené na kované skoby do zdi NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - oprava uchycení - nový syntetický lazurní nátěr, barva - hnědá - nový nátěr skob - nátěrový systém s vrchní kovářskou grafitovou barvou	1.NP - 2.NP
T 109 3ks	STÁVAJÍCÍ  dl. ~3000+4000+1500 mm		Madlo: dřevěné madlo uchycené na kované skoby do zdi NÁVRH OPRAV: - truhlářská oprava - oprava uchycení - nový syntetický lazurní nátěr, barva - hnědá - nový nátěr skob - nátěrový systém s vrchní kovářskou grafitovou barvou	2.NP - 3.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 151 5ks	NOVÝ  v. 210mm, š. 310mm dřevěný profil 150/200mm	Stupeň: dřevěný, masivní stupeň, s podezděním a dodlážděním cihlami Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub	Stupeň: dřevěný, masivní stupeň, s podezděním a dodlážděním cihlami NÁVRH OPRAV: - demontáž - osadit nový výrobek	1.NP
T 152 16ks	NOVÝ  Stupnice: 16ks v. 179mm, š. 309mm tl. 50mm	Stupnice: dřevěné, podezděné cihlami Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub	Stupnice: dřevěné, s podezděním cihlami NÁVRH OPRAV: - demontáž - osadit nový výrobek	1.NP - 2.NP
T 154 18ks	NOVÝ  Stupnice: 18ks v. 205mm, š. 280mm tl. 50mm	Stupnice: dřevěné, podezděné cihlami a omítnuté, poslední stupeň s dřevěnou podstupnicí Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub	Stupnice: dřevěné, s podezděním cihlami NÁVRH OPRAV: - demontáž - osadit nový výrobek	2.NP - 3.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 161 1ks	NOVÝ  Stupeň: stupnice 30x450mm, dl. 1100mm podstupnice 25x180mm, dl. 1100mm	Stupeň: dřevěný, stupnice a podstupnice, osazení na betonový podklad Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub		2.NP
T 162 1ks	NOVÝ  Stupeň: stupnice 30x300mm, dl. 980mm podstupnice 25x100mm, dl. 980mm	Stupeň: dřevěný, stupnice a podstupnice, osazení na betonový podklad Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub		2.NP
T 163 1ks	NOVÝ  Stupeň: stupnice 30x500mm, dl. 1050mm podstupnice 25x150mm, dl. 1050mm	Stupeň: dřevěný, stupnice a podstupnice, osazení na betonový podklad Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub		3.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 166 5ks	NOVÝ  Stupeň: stupnice 30x240mm, dl. 1300mm podstupnice 25x195mm, dl. 1300mm	Stupeň: dřevěný, stupnice a podstupnice, osazení na betonový podklad Povrchová úprava: dřevo - tvrdý voskový olej Materiál: dub		4.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 201 1ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T12 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		2.NP
T 202 1ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T15 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		2.NP
T 208 3ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T24 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		3.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
T 209 1ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T28 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		3.NP
T 210 1ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T29 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		3.NP
T 211 1ks	NOVÝ	Parapet: dřevěné parapetní prkno okna T30 Povrchová úprava: krycí nátěr, barva - lomená bílá Materiál: smrk Impregnace zazděných částí rámu: impregnace IpFb(B,P)D		3.NP