






 ATELIÉR HERITAS S.R.O. MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA		 Datum: 2025.04.30 15:39:25 +02'00'	
ZODP. PROJ. ING. LUBOR GREGORA			
SPOLUPRÁCE ZDENĚK SARAUER			
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND		Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO OBJEKTU AKTUALIZACE DUBEN 2025		DATUM 06/2024 akt. 04/2025	
		STUPEŇ DPS	
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ KOVÁŘSKÉ A ZÁM. VÝR.		ČÍSLO 10	PARÉ

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
Z 1 1ks	STÁVAJÍCÍ  Délka 1180+1900mm Výška 1040mm		Zábradlí: kovové zábradlí, 2ks rovné díly + 1ks rohový sloupek NÁVRH OPRAV: - restaurátorská oprava - nový nátěrový systém s vrchní černou kovářskou barvou	3.NP
Z 2 1ks	NOVÝ  vnější rozměr 720x720 mm vnitřní rozměr 600x600 mm výška rámu 75 mm	Poklop: typový, pro zadláždění, třída zatížení A30, s těsněním Materiál: hliníkový profil s armovací sítí		1.NP
Z 3 1ks	STÁVAJÍCÍ  Délka 800mm Výška 700mm		Mříž: kovová mříž, nýtovaná, v dřevěném rámu NÁVRH OPRAV: - nový dřevěný rám - odstranění nátěru a očištění - nový nátěr - nátěrový systém s vrchní černou kovářskou barvou	1.NP - 2.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
Z 5 1ks	NOVÝ 	Mříž: kovaná, probíjená, osazená ve zděném ostění Kování: Povrchová úprava: - žárové zinkování ponorem (referenční norma ISO 1461, ČSN EN ISO 14713-1) - zinkový povlak - min. tl. 85 µm - nátěrový systém - vrchní nátěr - kovářská grafitová černá	Mříž: mříž, ve zděném ostění NÁVRH OPRAV: - demontovat - osadit nový výrobek	1.PP 
Z 6 1ks	NOVÝ 	Mříž: kovaná, probíjená, osazená v kamenném ostění 5 vodorovných průběžných prutů (16/16 na koso) 3 svislé probíjené pruty (16/16 kolmo) Kování: po odkrytí stáv. kamenného ostění bude zvolen způsob osazení a kotvení Povrchová úprava: - žárové zinkování ponorem (referenční norma ISO 1461, ČSN EN ISO 14713-1) - zinkový povlak - min. tl. 85 µm - nátěrový systém - vrchní nátěr - kovářská grafitová černá		2.NP
Z 7 1ks	NOVÝ  dl. 2120mm, v. 850mm	Zábradlí s brankou: kované, branka 2křídlová Kování: Povrchová úprava: - žárové zinkování ponorem (referenční norma ISO 1461, ČSN EN ISO 14713-1) - zinkový povlak - min. tl. 85 µm - nátěrový systém - vrchní nátěr - kovářská grafitová černá		2.NP

OZN.	ROZMĚR	POPIS NOVÉHO VÝROBKU	POPIS STÁV. VÝROBKU/NÁVRH OPRAV	poznámka
Z 8 4ks	NOVÝ  Rozměr 250/250mm	Mřížka: kovová síť osazená v kovovém rámečku s mřížkou Povrchová úprava: - antikorozní ochrana - žárové zinkování ponorem (zinkový povlak - min. tl. 85 µm) - nátěrový systém s vrchním nátěrem totožný s fasádou		