

 ATELIÉR HERITAS S.R.O.		MÁNESOVA 11/3b Č. BUDĚJOVICE 370 01 ATELIER@HERITAS.CZ WWW.HERITAS.CZ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
VED. PROJ. ING. LUBOR GREGORA					
ZOD. PROJ. ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ					
SPOLUPRÁCE -					
INVESTOR ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND				Č. ZAKÁZKY 1882	
AKCE BYTOVÝ DŮM LATRÁN 20 PARC. Č. ST. 736, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV - LATRÁN REKONSTRUKCE HLAVNÍHO OBJEKTU				DATUM ČERVEN 2024	
				STUPEŇ DPS	
				MĚŘÍTKO -	
VÝKRES D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY LEGENDA SVÍTIDEL				ČÍSLO 03	PARÉ

LEGENDA SVÍTIDEL

Ozn.svítidla	Typ svítidla	Poznámka
1	Přisazené LED svítidlo 24W, krytí IP54, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, světelný tok 2840 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, distribuce světla přímá, rozměry d=300mm, v=85mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	sklepy
2	Zavěšené LED svítidlo 41W, krytí IP20, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla ocelový držák, světelný tok 5180 lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=120mm, v=420mm, délka závěsu 1m, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	zádveří, chodby, šatny, ložnice, předsíně, pracovna
3	Přisazené LED svítidlo 34W, krytí IP43, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 3330lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=445mm, v=130mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	zádveří, chodby, pavlač, schodiště, schodišťová hala, pokoj+kuchyňský kout
4	Přisazené LED svítidlo 54W, krytí IP43, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 5330lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry d=540mm, v=140mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	koupelny, pokoje
5	Nástěnné LED svítidlo 18W, krytí IP44, materiál základny ocel, materiál stínidla třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL, držení stínidla sklapovací systém, světelný tok 1750lm, teplota chromatičnosti 3000K, distribuce světla přímá, rozměry 610x105x75mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje	koupelny, pavlač, komora na pavlači, arkáda, pokoj+kuchyňský kout, chodby
6	Lankový systém - sada - LED lankový systém Circle základní sada 5x5W, 230/12V, výkon zdroje 60VA, černá mat/chrom, krytí IP40, třída ochrany II, délka lanek 5m, t materiál kov/plast, napájecí napětí svítidel 12V, světelný tok 900 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, rozměry svítidel d=99mm, v=99mm, s	pokoj+kuchyňský kout
7	LED pásek 14,4W/m, krytí IP20, tělo AL profil, difuzor opálový, světelný tok 1380 lm, teplota chromatičnosti 4000K, napájení 12V/DC, vč. Al profilu s opálovým difuzorem, vč. zdroje	kuchyňské linky