

± 0,000 = 229,38 (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV)

stavba	250 65 LÍBEZNICE ul. Martinova	
akce	BYTOVÝ DŮM LÍBEZNICE	
stupeň dokumentace	DPS	
investor	OBEC LÍBEZNICE	
zodpovědný zástupce		
zhotovitel	BOD ARCHITEKTI ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o. OSADNÍ 799/26, PRAHA 7 ING. ARCH. VOJTĚCH SOSNA ING. ARCH. JÁCHYM SVOBODA ING. ARCH. JAKUB STRAKA	
autoři		
projektant části	HSD statika s.r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U Libeňského pivovaru 63/2 180 00, Praha 8 - Libeň ING. PAVEL GALBAVÝ	
část	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
výkres	VÝKAZY	
měřítko	datum	číslo výkresu
	08.2025	09

VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI

ČÁST KONSTRUKCE:

výkres č. 03

Položka	Kusy	Název			Délka		Hmotnost	
		Počet svař.	Označení profilu	Rozměr	Jednotk. délka	Celková délka	Jednotk. hmotnost	Celková hmotnost
		ks		mm	mm	m	kg/m´	kg
1	5	1	I	160	1800	9,00	17,90	161,10
2	1	1	I	160	1900	1,90	17,90	34,01
3	2	1	I	160	2200	4,40	17,90	78,76
4	6	1	I	120	1700	10,20	11,10	113,22
5	2	1	L	60/60/5	900	1,80	4,60	8,28
6	10	1	I	160	2100	21,00	17,90	375,90
7	4	1	I	200	3200	12,80	26,20	335,36
8	8	1	P4	40	700	5,60	1,26	7,03
9	26	1	P4	40	600	15,60	1,26	19,59
10	10	1	P4	40	200	2,00	1,26	2,51
Celková hmotnost [kg]								1135,77
Prořez, spoje, spojky 10% [kg]								113,58

Celková hmotnost [kg]

1249,35

Ocel S235

	ozn.	tl [mm]	délka [mm]	množství
VRUT	ø7,0		240	600 ks

Součástí výkazu nejsou spojovací prostředky pro protézování stropních trámů

Součástí výkazu nejsou montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu

Jedná se o hrubý výkaz oceli a není podkladem do výroby ani pro objednání materiálu.

VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI

ČÁST KONSTRUKCE:	výkres č. 04
-------------------------	---------------------

ČÁST KONSTRUKCE:	výkres č. 04
-------------------------	---------------------

[illegible]

Celková hmotnost [kg] 1467,69

Celková hmotnost [kg] 1467,69

Ocel S235

	ozn.	tl [mm]	délka [mm]		množství
VRUT	ø7,5		100		150 ks
VRUT	ø7,0		240		600 ks

Součástí výkazu nejsou spojovací prostředky pro protézování stropních trámů

Součástí výkazu nejsou montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu

Jedná se o hrubý výkaz oceli a není podkladem do výroby ani pro objednání materiálu.

VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI

ČÁST KONSTRUKCE:

výkres č. 05

Položka	Kusy	Název			Délka		Hmotnost	
		Počet svař.	Označení profilu	Rozměr	Jednotk. délka	Celková délka	Jednotk. hmotnost	Celková hmotnost
		ks		mm	mm	m	kg/m´	kg
1	12	1	I	160	1600	19,20	17,90	343,68
2	9	1	I	160	1800	16,20	17,90	289,98
3	1	1	I	160	1900	1,90	17,90	34,01
4	1	1	I	160	2000	2,00	17,90	35,80
5	9	1	I	160	1700	15,30	17,90	273,87
6	16	1	I	120	1500	24,00	11,10	266,40
7	66	1	P4	40	600	39,60	1,26	49,74
8	12	1	P4	80	80	0,96	2,51	2,41
9	12	1	P4	100	320	3,84	3,14	12,06
10	6	1	P4	100	220	1,32	3,14	4,14
11	12	1	P4	80	320	3,84	2,51	9,65
12	8	1	I	260	6000	48,00	41,90	2011,20
13	4	1	I	320	7200	28,80	61,00	1756,80
14	4	1	I	120	600	2,40	11,10	26,64
9	2	1	P15	185	250	0,50	21,78	10,89
10	2	1	P15	200	250	0,50	23,55	11,78
11	2	1	P10	200	250	0,50	15,70	7,85
Celková hmotnost [kg]								5146,89
Prořez, spoje, spojky 10% [kg]								514,69

Celková hmotnost [kg]

5661,58

Ocel S235

	ozn.	tl [mm]	délka [mm]	množství
VRUT	ø7,5		100	150 ks
VRUT	ø7,0		240	600 ks
SAMOŘEZNÝ KOLÍK	ø7,5		150	20 ks
ZÁVITOVÁ TYČ	M20		300	315 ks
MATKA	M20			630 ks
PODLOŽKA	ø60	4,0		630 ks
HMOŽDÍK				315 ks

Součástí výkazu nejsou montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu

Jedná se o hrubý výkaz oceli a není podkladem do výroby ani pro objednání materiálu.

VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI								
ČÁST KONSTRUKCE:			výkres č. 06					
Položka	Kusy	Název			Délka		Hmotnost	
		Počet svař.	Označení profilu	Rozměr	Jednotk. délka	Celková délka	Jednotk. hmotnost	Celková hmotnost
		ks		mm	mm	m	kg/m´	kg
1	2	1	HEB	120	3000	6,00	26,70	160,20
2	4	1	P10	230	230	0,92	18,06	16,61
3	2	1	P8	160	180	0,36	10,05	3,62
4	4	1	P5	160	120	0,48	6,28	3,01
5	2	1	U	120	4100	8,20	13,30	109,06
6	2	1	U	120	4500	9,00	13,30	119,70
7	2	1	U	120	3700	7,40	13,30	98,42
8	36	1	P10	200	200	7,20	15,70	113,04
Celková hmotnost [kg]								623,66
Prořez, spoje, spojky 10% [kg]								62,37

Celková hmotnost [kg]

686,03

Ocel S235

	ozn.	tl [mm]	délka [mm]	množství
VRUT	ø7,5		140	20 ks
VRUT	ø6,0		160	440 ks
ZÁVITOVÁ TYČ	M20		250	30 ks
ZÁVITOVÁ TYČ	M20		450	12 ks
ZÁVITOVÁ TYČ	M20		700	25 ks
MATKA	M20			110 ks
PODLOŽKA	ø60	4,0		110 ks
HMOŽDÍK				30 ks

Součástí výkazu nejsou montážní prvky potřebné pro zajištění konstrukcí v montážním stavu
 Jedná se o hrubý výkaz oceli a není podkladem do výroby ani pro objednání materiálu.