



Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) s názvem:

„Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – objekty A, C“

**ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
zjednodušené podlimitní řízení**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 1

V souladu s ustanovení § 49 odstavec (3) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz 1: Lze nabídnout nová plastová okna s menší stavební hloubkou než 90 mm? Změnou stavební hloubky nedojde ke snížení statických a tepelně izolačních vlastností výplně. Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla nabízených oken U_w (U_f atd.) by byla splněna. Poznámka k dotazu: Požadavek na stavební hloubku profilu je irrelevantní (to je dáno technologií dodavatele profilu) a není podložen a technicky zdůvodněn normami nebo legislativou. Jedná se o parametr, u něhož neexistuje přímá spojitost s vlastnostmi oken. Požadavky na výrobky zcela jasně stanoví závazný předpis EU 305/2011, dle kterého se vydávají a posuzují vlastnosti stavebních výrobků – v tomto případě oken a dveří a závazná norma ČSN EN14351-1:2011. Základním parametrem oken je součinitel prostupu tepla U_w (okna).

Odpověď zadavatele:

Stavební hloubka 90 mm je stanovena projektovou dokumentací a zadavatelem je i nadále považována za relevantní údaj a to i vzhledem ke skutečnosti, že dříve realizované objekty ZŠ Jana Babáka 1 jsou osazeny výplněmi otvorů se stavební hloubkou 90 mm. Pro zachování jednotného vzhledu všech objektů základní školy zadavatel trvá na projektovou dokumentací určené stavební hloubce 90 mm.

Proto zadavatel nabídku na plastová okna s menší stavební hloubkou než 90 mm nepřipouští.

Dotaz 2: Zadavatel dle výkazu výměr uvádí:

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění		
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,		
612425031R00	...omítkou štukovou	m ²
ostění a nadpraží :		
p1 : (0,9+0,3*2)*11*0,15		
p2 : (1,5+1,65*2)*6*0,2		
p3 : (1,5+0,4*2)*2*0,15		
p4 : (0,9+0,4*2)*11*0,15		
p5 : (1,5+2,1*2)*96*0,2		
parapety :		
p1 : 0,9*11*0,1		
p2 : 1,5*6*0,1		
p3 : 1,5*2*0,1		
p4 : 0,9*0,1		
p5 : 1,5*96*0,1		
to znamená hloubku vnitřní špalety 150-200mm		



Při prohlídce bylo zjištěno, že se jedná o kastlová okna u kterých při demontáži bude narušeno vnitřní ostění. Dle skutečnosti bude hloubka vnitřního ostění po osazení oken 400-500 mm. Bude tento rozdíl řešen vícepracemi, nebo zadavatel upraví položkový rozpočet dle skutečnosti?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem ke skutečnosti, že (jak sám tazatel ve svém dotazu uvádí) skutečný rozsah narušení vnitřního ostění bude prokazatelně možno zjistit až po provedené demontáži kastlových oken, nelze v průběhu zadávacího řízení upravovat položkový rozpočet podle skutečnosti, která ještě nenastala.

Proto; pro zachování zásad stanovených v § 6 Zákona; všichni uchazeči ve svých nabídkách ocení tuto položku v rozsahu ve výkazu výměr uvedené s tím, že s vybraným dodavatelem bude skutečný rozsah těchto prací upraven způsobem stanoveným Zákonem – tedy jednacím řízením bez uveřejnění – v průběhu realizace předmětu zadávané veřejné zakázky.

Dále v souladu s ustanovení § 49 odstavec (4) Zákona, zadavatel sděluje všem zájemcům další dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

- 1. Zadavatel bez náhrady vypouští z projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Projekt na dodávku otvorových prvků – ZŠ Jana Babáka, Brno Žabovřesky“ části označené jako „OBJEKT A“ a „OBJEKT C“ (PROJEKTU) následující požadavky autora PROJEKTU, uvedené na straně 4 Technické zprávy:**

- pro pozici SO 01 - 5/P bude doložen statický návrh ztužení rámu a křídel otvorové výplně
- doložit průběh izotherm pro obvodové zdvo bez zateplení a rám pozice SO 01-5/P, pro okrajové podmínky – venkovní teplota -15°C, vnitřní teplota 18°C

- 2. Zadavatel v souvislosti s výše uvedenou úpravou PROJEKTU bez náhrady vypouští z odstavce 18.4. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace první odrážka následující text:**

- , pro pozici SO 01 - 5/P bude doložen statický návrh ztužení rámu a křídel otvorové výplně,

- 3. Zadavatel v souvislosti s úpravami uvedeným výše pod bodem 1. a 2. a v souladu s ustanovením § 40 odstavec (3) Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 7 kalendářních dnů a příslušné části Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace upravuje takto:**

- 4.4.** Písemná žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být zadavateli doručena v souladu s ustanovením § 49 odstavec (1) Zákona nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

6.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 26 odstavec (1) Zákona. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do **17.8.2015 do 10⁰⁰ hodin**, a to na adresu zastupujícího zadavatele.

7.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami musí být podle ustanovení § 71 odstavec (4) Zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **17.8.2015 od 10⁰⁰ hodin** na adrese zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.

Ostatní části zadávacích podmínek zůstávají v platnosti v původním znění.

V Brně dne 5. srpna 2015 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval

Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele