

## LEGENDA MATERIÁLŮ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA	STROP
301	SCHODIŠTĚ	12,24	LINO (PVC)	A	SDK	SOUČINITEL TŘENÍ $\mu \geq 0,6$	SDK PLNÝ
302	CHODBA	21,11	LINO (PVC)	A	SDK	SOUČINITEL TŘENÍ $\mu \geq 0,5$	SDK PLNÝ
303	SKLAD	14,48	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
304	UČEBNA 1	60,34	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
305	UČEBNA 2	40,08	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
306	SBOROVNA	39,53	LINO (PVC)	B	SDK	SOKLOVÁ LIŠTA	SDK PLNÝ
307	WC ŽENY	6,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SDK KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OKLAD V 2000	SDK PLNÝ
308	WC MUŽI	7,15	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SDK KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OKLAD V 2000	SDK PLNÝ
309	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,92	KERAMICKÁ DLÁŽBA	C	SDK + KERAMICKÁ DL.	SDK KERAMICKÝ + KERAMICKÝ OKLAD V 2000	SDK PLNÝ
310	VÝTAH	2,88	mPVC	C	-	-	-

## LEGENDA OSVĚTLENÍ


- STROPNÍ SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ - KULATÉ PRŮMĚR 200mm
- STROPNÍ SVÍTLIDLO ZAPUŠTĚNÉ - KULATÉ PRŮMĚR 400mm
- SVĚTLOVOD S DOPLNKOVÝM ZDROJEM SVĚTLA ZAPUŠTĚNÝ - PRŮMĚR 400mm  
SVĚTLOVODY UVNITŘ PŮDNIHO PROSTORU OBALIT SDK 1x20mm RED  
POZNÁMKA: KONKRÉTNÍ TYP OSVĚTLENÍ BUDE DOHODNUT S INVESTOREM PŘI REALIZACI  
Před montáží bude proveden výpočet osvětlení pro vybraný druh svítidel.
- SKLEPNĚNÁ PŘÍČKA PROTIPOŽÁRNÍ EI30 DP3
- LED TABULE S KŘÍDLY 2KS - PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE PO DOMLUVĚ S INVESTOREM
- PROMÍTAČÍ PLÁTNO S DATA PROJEKTOREM ŠÍŘE 2,5m 1KS - PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE PO DOMLUVĚ S INVESTOREM

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- NOSNÉ STĚNY - STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO Z CP
- STÁVAJÍCÍ PŘEDSTĚNA - SDK  
SDK TL 15mm - IZOLACE 100mm
- NOVÁ PŘÍČKA SDK TL 150mm OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁSTĚNÍ + MINERÁLNÍ IZOLACE, PROFIL CW a UW 100,  
DESKY TL 12,5mm (REF. KNAUF W112 nebo jiné stejných vlastností) - DESKY WHITE, V MOKRÝCH PROVOZECH  
DESKY GREEN
- NOVÉ SANITÁRNÍ PŘÍČKY TL 13mm; PŘÍČKY ODOLNÉ VŮČI VODĚ (REF. MT Quality Service  
Vysokotlaký laminát compact 13mm nebo jiné stejných vlastností) - VÝŠKA 2000mm, NAD  
PODLAHOU CCA 150mm
- NOVÁ PŘEDSTĚNA SDK TL DLE PD; JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁSTĚNÍ; PROFIL CW a UW 50; DESKY TL 12,5mm (REF.  
KNAUF W625 nebo jiné stejných vlastností) - DESKY WHITE, V MOKRÝCH PROVOZECH DESKY GREEN
- MOBILNÍ STĚNY TL 120mm  
(REF. DVEŘNÍ PANEL LIKO-SPACE TL 120mm) NEBO JINÉ STEJNÝCH VLASTNOSTÍ - BAREVNÉ PROVEDENÍ BUDE DOHODNUTO S INVESTOREM

## POZNÁMKA:

ROZMĚRY A SKLADBY JSOU PŘEVZATY Z PODKLADŮ PŘEDLOŽENÝCH INVESTOREM (PŮVODNÍ PD), BYLY KONTROLNĚ  
PŘEMĚŘENY POUZE PODSTATNÉ ROZLIŠNOSTI OPROTÍ PODKLADŮM  
POZNÁMKA - PODLAHOVÁ PLOCHA V PODKROVÍ POČÍTÁNA OD 1,2m  
POZN.2 SLOUPY OBALENÝ SDK 1xRED 15mm



## Projekční kancelář INFOHOME

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Lichvár-ČKAIT1102774	Investor: Město Horní Benešov, Masarykova 32, 79312 Horní Benešov	DATUM: 9/2023
PROJEKTANT: Ing. Marek Zygala	Místo stavby: Č.P. 315 HORNÍ BENEŠOV, Parc.č. 321 k.ú.: HORNÍ BENEŠOV	FORMÁT: A1
VYPRACOVAL: Ing. Adam Kupčík	PROJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮDNÍCH PROSTOR ZŠ V HORNÍM BENEŠOVĚ, OBJEKT Č.P.315 HORNÍ BENEŠOV	STUPEŇ: DPS
ŠÍDLLO: Vodňárenská 5, 747 07 Opava	NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50
KANCELÁŘ: Na Starém břehu 7, Opava 746 01 IČ: 66720028		KOPIE:
		ČÍSLO VÝKRESU: D1.1-b4-NS