

VYPRACOVAL:	ODP. PROJEKTANT:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
S. KREJČÍ	S. KREJČÍ	2022-07		
STAVEBNÍK:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště			
AKCE: BUCHLOVICE OPRAVA ČÁSTI VODOVODNÍHO ŘADU B-2			DATUM	03 / 2022
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DSP + DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			PŘÍLOHA Č. G.	PARÉ Č.

G.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Účel přechodného dopravního značení

Při realizaci stavby „Buchlovice – oprava části vodovodního řadu B-2“ bude zřízeno přechodné dopravní značení, které bude řešeno dle přiloženého situačního plánu za částečné uzavírky dotčené části místní komunikace ulice Kostelní a Na Lhotce a úplné uzavírky odbočné obslužné místní komunikace.

Před vlastní realizací stavby zhotovitel zajistí povolení uzavírek, zvl. užívání komunikace a stanovení přechodného dopravního značení.

2. Technické předpisy

Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN 12899 – 1 a TP 66 3. vydání, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.

3. Technické řešení

Výkres č. G.2 – Situace

Realizace stavby v blízkosti krajnice místní komunikace ul. Kostelní a Na Lhotce bude prováděna při částečné uzavírce v místě právě probíhající stavby (výkopu). Stavba bude prováděna postupně při současně otevřeném výkopu v délce cca 15 m. Předpokládáme v dotčeném úseku stání nákladního vozidla na silnici v místě výkopu a zúžení dopravy v tomto místě.

Při provádění překopu místní slepé komunikace předpokládáme její úplnou uzavírku.

4. Provedení dopravního značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitým ohybem a s reflexní úpravou. Reflexní úprava je uvažována z retroreflexní fólie minimálně tř. 1. Sloupky pro upevnění přechodných dopravních značek budou v provedení s červenobílými reflexními pruhy o šířce 100–200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladních desek z recyklovaných materiálů dostatečné hmotnosti.

Přechodné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky.

Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.