



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu

číslo : OIR/PMM33/0022013

A. Název předmětu plnění	Propustek DN 1000 v PZ Zábědov v Novém Bydžově
B. Specifikace předmětu veřejné zakázky	Předmětem zakázky je provedení stavebních prací na řešení havarijního odvodnění západní části průmyslové zony v Zábědově v Novém Bydžově. Dílo musí být zrealizováno podle platných norem a předpisů pro tuto oblast, vyjádření a podmínek požadovaných správci dotčených objektů a zařízení a stavebního úřadu. Předmětem stavby je betonový propustek pod silnicí II. třídy č. 327 profilu DN 1000, na který navazuje zemní koryto, v oblasti nátoky opevněné. Na čelech propustku bude kotveno ocelové silniční zábradlí. Silnice je asfaltová, propustek bude proveden překopem na dvě poloviny se zajištěním průjezdu min. ½ vozovky. Pro vlastní stavbu nebyl proveden geologický průzkum, byl proveden průzkum pro celou lokalitu průmyslové zóny (PZ), který je na stavbě respektován. Navržená trasa odvodnění navazuje na stávající odvodnění v lokalitě, v souladu s požadavky města na řešení odtoku dešťových vod, aby byla možná další výstavba v západní části PZ. Předpokládaná rozloha staveniště – délka záboru komunikace je po dobu stavby v šíři ½ vozovky v délce ca 15,- m. Pro provoz zůstane průjezdný pruh v komunikaci o min. šíři 3,5 m. Zábor bude vybaven odpovídajícím dopravním značením, zajistí zhotovitel stavby před zahájením prací. Přesný rozsah si stanoví stavební firma, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Po odstranění vrstev komunikace budou provedeny vlastní pažené výkopy, položeno betonové potrubí na betonové lože o proveden hutněný zásyp štěrkokískem. Na zásypem bude provedena roznášecí želez. deska a na ni asfaltový povrch. Po skončení prací budou veškeré povrchy vyspraveny podle požadavku správce komunikace, minimálně do původní polohy. Výkopové práce pro propustek budou probíhat překopem na dvě poloviny. V případě výskytu spodní vody bude tato čerpána do svodnice. Před provedením navrženého odvodnění bude nutné provést výškové přeložky dotčených podzemních sítí, kabelů VN, sdělovací kabely jsou dle vyjádření správce nefunkční. Práce v ochranném pásmu kabelu VN se budou řídit dle požadavku správce vedení. Přesná poloha vedení bude vytýčena prováděcí firmou před zahájením zemních prací a práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděny v souladu s vyjádřeními správců



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

podzemních vedení (viz. dokladová část dokumentace).

Pro příjezd na staveniště budou využívány stávající státní i místní komunikace, jejichž údržbu a čistotu bude muset zhotovitel stavby trvale zajišťovat.

Voda pro stavbu i elektrická energie bude zajištěna ze stávajících vedení po dohodě se správcí těchto vedení s provizorními vývody vody a staveništním elektrorozvaděčem.

Staveniště bude označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů.

Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na vybraném pozemku po dohodě se stavebníkem.

Po určení zhotovitele stavby na základě výběrového řízení budou projednány a dohodnuty :

- úložná místa mezideponií a deponií zemin
- místa skládek sutě ze stavebních konstrukcí i demolovaných zpevněných ploch
- režim provozu po soukromých pozemcích

Před zahájením výkopových prací bude zajištěno vytýčení veškerých podzemních vedení a inženýrských sítí, za účasti správců sítí a podzemních zařízení.

Propustek bude zhotoven z trub železobetonových DN 1000 určených k protlačení (bez hrdel). Potrubí bude obetonováno, nad obetonováním bude zhotovena roznášecí betonová deska vyztužená KARI sítí a následně budou provedeny krycí vrstvy vozovky na roznášecí železobetonovou desku. Na čelech propustku bude osazeno ocelové silniční zábradlí. Nátok i výtok z propustku budou opevněny kamennou dlažbou do bet. lože, kamenná dlažba dna bude prodloužena přes ochranné pásmo kanalizačního potrubí DN 300 (požadavek Veolie – Královehradecká provozní a.s.). Propustek bude prováděn překopem na poloviny silnice. Délka propustku činí 15,5 m.

Nový úsek koryta bude napojen na stávající zemní koryto svodnice. Otevřené koryto délky 12,9 m bude ve dně široké 0,5 m, sklon stěn 1 : 1,5, hloubka max. 1,4 m. V oblasti výtoku z propustku (a napojení odvodňovacího příkopu) bude koryto v délce 3,5 m opevněno kamennou dlažbou do betonového lože, v délce 4,9 m bude provedeno opevnění dna v ochranném pásmu kanalizačního potrubí DN 300. Délka opevnění dna bude dle skutečné polohy kanalizačního potrubí DN 300, která bude zjištěna vytýčením před zahájením stavby. Ochranné pásmo činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí, opevnění dna kamennou dlažbou tak bude provedeno až na hranici ochranného pásma. Součástí opevnění dna je i opevnění paty břehů do výše 300 mm. Zbýlá část bude ponechána jako



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

zatravněné zemní koryto.

Propustek bude proveden překopem na dvě poloviny se zajištěním průjezdu minim. ½ vozovky. Silnice je asfaltová. Při stavbě je třeba počítat s omezením dopravy na jeden jízdní pruh s omezením rychlosti a označením přednosti v jízdě. Dopravní značení zajistí a projedná s policií prováděcí firma. Pro provoz zůstane průjezdný pruh v ulici o min. šíři 3,5 m. Po skončení prací budou veškeré povrchy vyspraveny podle požadavku správce komunikace, minimálně do původní polohy. Zásypy pod vozovkou budou hutněny.

Na staveništi se nacházejí stávající podzemní vedení, v situaci orientačně vyznačené. Před provedením navrženého odvodnění bude nutné provést výškovou přeložku dotčených podzemních sítí - kabelů VN, sdělovací kabely jsou dle vyjádření správce nefunkční. Práce v ochranném pásmu kabelu VN se budou řídit dle požadavku správce vedení. Přeložka vedení VN bude dle vyjádření realizována provozovatelem, resp. jím pověřenou firmou. Sdělovací kabely O2 Telefonica jsou dle vyjádření správce sítě neprovozní a není tedy nutné je překládat. Tuto skutečnost je nutné ověřit před zahájením stavby zaměřením a potvrzením od příslušného pracovníka O2.

Uložení odvodnění bude v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a v souladu s platnými zákony a budou respektovány požadavky křížených sítí a správce komunikace.

b/ požadavky na vybavení

Propustek bude zhotoven z trub železobetonových DN 1000 určených k protlačení (bez hrdel). Nátok i výtok z propustku budou opevněny kamennou dlažbou do bet. lože. Potrubí bude obetonováno. Zásyp kolem potrubí hutněným štěrkopískem.

Otevřené koryto bude široké ve dně 0,5 m, sklon stěn 1 : 1,5, hloubka max. 1,4 m. V oblasti výtoku z propustku (a napojení odvodňovacího příkopu) bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože, část dna v ochranném pásmu potrubí stávající kanalizace bude rovněž opevněna dlažbou (včetně paty břehů), zbylá část koryta bude zemní.

Délky navržených staveb:

Propustek DN 1000	Otevřené koryto
15,5 m	12,9 m

Potrubí bude obetonováno, nad obetonováním bude zhotovena roznášecí betonová deska vyztužená KARI sítí a následně budou provedeny krycí vrstvy vozovky. Na betonových čelech propustku bude osazeno ocelové silniční



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

zábradlí.

Silnice je asfaltová. Zásypy pod vozovkou budou hutněny. Po skončení prací budou veškeré povrchy vyspraveny podle požadavku správce komunikace, minimálně do původní podoby.

c/ napojení na stávající technickou infrastrukturu

Navržené řešení odlehčí stávajícímu zatrubení při odvádění dešťových vod ze západní části PZ Zábědov. V konečném důsledku umožní odlehčením stávajícímu zatrubení i svoji kapacitou další rozvoj západní části PZ Zábědov.

Výškové uložení odvodnění vychází z odtokových poměrů v lokalitě, zejména z výškového uložení východní části stávající svodnice, do které bude navržený propustek zaústěn.

Komunikace bude po provedení prací upravena dle požadavku správce komunikace, minimálně do původního stavu.

d/ vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Stavba podzemních vedení nebude mít negativní vliv na podzemní vody, po dobu stavby v případě vyšší hladiny spodní vody bude snižována hladina po dobu stavby čerpáním do stávající svodnice.

f/ požadavky na postup stavebních a montážních prací

Zemní práce budou probíhat dle ČSN EN 1610 a ČSN 73 6133. Výkopy budou prováděny z úrovně terénu v pažených rýhách, pažení výkopů zátažné.

Navržené odvodnění bude mít zatrubenou část – propustek a otevřené zemní koryto.

Propustek bude zhotoven z trub železobetonových DN 1000 určených k protlačení (bez hrdel). Potrubí bude osazeno na rovinnou betonovou desku tl. 250 mm vyztuženou KARI sítí, zhotovenou na štěrkopískovém loži tl. 200 mm. Před betonáží bude poloha potrubí stabilizována zaklíněním. Potrubí bude obetonováno, nad obetonováním bude zhotovena roznášecí betonová deska vyztužená KARI sítí a následně budou provedeny krycí vrstvy vozovky. Na čelech propustku bude osazeno zábradlí. Nátok i výtok z propustku budou opevněny kamennou dlažbou do bet. lože. Propustek DN 1000 bude prováděn překopem na poloviny silnice. Délka propustku činí 15,5 m.

Obsyp kolem potrubí bude hutněn. Zásyp potrubí bude stávající zeminou, pokud vyhoví pro násypy v komunikaci, v nevyhovujícím případě bude zásyp hutněným štěrkopískem.



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Vhodnost zásypové zeminy posoudí geolog.

Překop vozovky bude proveden na dvě poloviny se zachováním min. jednoho jízdního pruhu. Povrchové hmoty (asfalt apod.) budou odvezeny na skládku ke ekologické likvidaci, po skončení stavby bude povrch vozovky vyspraven dle požadavků správce komunikace.

Otevřené koryto bude široké ve dně 0,5 m, sklon stěn 1 : 1,5, hloubka max. 1,4 m. V oblasti výtoku z propustku (a napojení odvodňovacího příkopu) bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože včetně břehů, v ochranném pásmu kanalizace DN 300 bude provedeno opevnění dna a paty břehů do výše 300 mm rovněž kamennou dlažbou do betonového lože. Kamenná dlažba bude tl. 200 mm vyspárována do betonového lože tl. 150 mm, na štěrkopískovém loži tl. 200 mm. Opevnění dna koryta bude ukončeno zásypem (resp. záhozem) z frakce min. 64-128 mm. Zbylá část zemního koryta bude ohumusována a oseta travou. Celková délka otevřeného úseku koryta činí 12,9 m. Délka opevnění koryta včetně břehů je 3,9 m, délka opevnění dna 4,9 m – délka opevnění dna bude případně upravena dle skutečné polohy křížené kanalizace DN 300 (která bude zjištěna před zahájením stavebních prací). Opevnění dna pak bude v délce 1,5 m od vnějšího líce potrubí (tj. po ochranné pásmo kanalizace).

Při výkopech a zemních pracích dojde ke křížení a souběhu s podzemními a nadzemními vedeními, v situaci orientačně zakreslených. Před zahájením prací bude jako samostatná stavba provedena přeložka kabelů VN o délce 2 x 10,5 m. Dle vyjádření zajistí provedení přeložky provozovatel (ČEZ). Stávající křížené sdělovací kabely jsou dle vyjádření správce (O2 Telefónica) nefunkční a jejich přeložka tak není nutná. Tuto skutečnost je nutné ověřit před zahájením stavby zaměřením a potvrzením od příslušného pracovníka O2.

Před zahájením stavby je nutné, aby stavebník zajistil vyjádření správců podzemních vedení a vytyčení veškerých podzemních vedení. Poloha těchto vedení bude ověřena ručně kopanými sondami.

Křížení podzemních inženýrských sítí:

Vodovod, kanalizace: Před zahájením stavby nutno na místě vytyčit. Zemní práce v blízkosti vodovodu, kanalizace a jejich přípojek budou prováděny min. 1,0 m od těchto zařízení ručně za dodržení všech platných norem a předpisů. Výměna sítí musí být před zásypem a dokončením odsouhlasena Královehradeckou provozní, a.s.

U vodovodu a kanalizace platí ochranné pásmo dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. které je



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

do průměru 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí. Při uložení potrubí v hloubce větší jak 2,5 m se ochranné pásmo zvětšuje na 2,5 m. Sítě včetně ochranného pásma musí m.j. zůstat při stavbě a po jejím dokončení volně přístupné.

Plynovody: V rámci výstavby by nemělo být plynárenské zařízení nijak dotčeno. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kabely NN, VN: Ochranné pásmo podzemních vedení do 110kV včetně je dle zákona č. 458/2000 Sb. 1,0 m po obou stranách krajního kabelu. Před zahájením stavby dodavatel musí zajistit vytýčení vedení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou vedení a případnými odchylkami dle výkresové dokumentace. Výkopové práce do vzdálenosti 1,0 m od krajního kabelu musí být prováděny ručně za dodržení všech platných norem a předpisů.

Dodavatel prací musí oznámit zahájení prací příslušnému provozovateli distribuční soustavy – obvykle min. 3 pracovní dny předem. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení.

Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno majiteli (provozovateli) sítě.

Křížení s kabelovým vedením Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Stavebník je povinen při provádění jakýchkoliv činností při stavebních pracích dodržovat všechny platné normy a předpisy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítí elektronické komunikace.

Před zahájením stavby dodavatel musí zajistit vytýčení vedení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou vedení a případnými odchylkami dle výkresové dokumentace.

Při provádění prací bude respektováno ustanovení §. 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o zákazu provádění zemních prací, zřizování staveb či umísťování konstrukcí a vysazování trvalých porostů v ochranném pásmu komunikačního vedení bez předchozího souhlasu vlastníka vedení.

Podzemní (telekomunikační) vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

desku a překrýt je v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit.

Veškeré zemní práce v kolizním prostoru (tj. min. 1,5 m na obě strany komunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností. Při ukládání a záhozu budou dodrženy příslušné technické normy, zejména s ohledem na hloubku uložení, cihlování, instalaci výstražné fólie, apod. Před záhozem potrubí bude požádán správce vedení o provedení kontroly. Uvedené podmínky jsou blíže specifikovány ve vyjádření jednotlivých provozovatelů podzemních vedení – viz. dokladová část.

g/ požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování, apod.

Provoz propustku a koryta je gravitační bez nároků na energie. Pro stavbu a zejména koryto je třeba provádět běžnou údržbu (sekání trávy, odstraňování sedimentů apod.).

h/ řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby (neveřejná podzemní, provozovaná způsobilou firmou) se neřeší. Po dobu stavby je třeba výkopy pro stavbu zajistit a řádně označit, popřípadě opatřit přechody pro pěší a dopravním značením.

i/ důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Při výkopech a zemních pracích dojde ke křížení a souběhu s podzemními a nadzemními vedeními, v situaci orientačně zakreslených. Součástí je i výšková přeložka stávajících vedení - kabelů VN, tato bude provedena jako samostatná stavba.

Před zahájením stavby je nutné, aby stavebník zajistil vyjádření správců podzemních vedení a vytýčení veškerých podzemních vedení. Poloha těchto vedení bude ověřena ručně kopanými sondami.

Práce v blízkosti jednotlivých vedení se budou řídit platnými ČSN a nařízeními jednotlivých správců podzemních vedení.

Pro projekt bylo dodáno výškopisné a polohopisné zaměření prostoru staveniště 1 : 500, výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK s informativním zákresem podzemních vedení. Poloha lomových bodů a napojení je udána v souřadnicích JTSK.

Při stavbě a zemních pracích je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a ČSN, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č.



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Staveniště (výkopy pro stavbu) bude oploceno a označeno dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a bude zajištěno dle výše uvedených předpisů. Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Výkopy pro zatrubení a otevřené koryto je třeba řádně zajistit.

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu (zejména dle vyhlášky č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění dalších navazujících vyhlášek, na stavbu budou použity materiály dle § 156 zákona č. 183/2006) a v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

UPOZORNĚNÍ: Dno koryta propustku na východní straně komunikace koliduje s trasou VN kabelů. Jejich přeložka je zajištěna u fi. ČEZ včetně projektu.



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

C. Kvalifikační předpoklady uchazeče	Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady dle §53 odst.1 písm. a) až i) potvrzením čestného prohlášení připraveného v příloze a profesní předpoklady předložením živnostenského oprávnění na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Pokud bude uchazeč prokazovat splnění profesních kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1 písm. a) až i) i u tohoto subjektu a předložením oběma partnery podepsané smlouvy o smlouvě budoucí, ve kterém se subdodavatel zaváže ke splnění dohodnutého rozsahu subdodávky. Zadavatel bude u uchazeče, který předloží nejvýhodnější nabídku vyžadovat před podpisem Smlouvy o dílo předložení originálů nebo ověřených dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů ne starších než 90 dnů.
D. Termín plnění	Nejpozději do 31.10.2013
E. Způsob zpracování nabídkové ceny	Stanovení nabídkové ceny ve struktuře dle přiloženého formuláře. Zadavatel uplatní u vybraného zhotovitele pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, 5% pozastávky vyplatí zadavatel po úspěšném kolaudačním řízení a zbývajících 5% po uplynutí jednoho měsíce po skončení záruční lhůty dle smlouvy o dílo.
F. Obsah nabídek	- Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení (originál) písemné formě a v českém jazyce. - Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou. - Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. - Uchazeč předloží ve všech položkách povinně vyplněný položkový rozpočet, který zadavatel poskytne. - Nabídky musí být podepsány právně závazným způsobem. - Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem právnické osoby nebo oprávněnou fyzickou osobou.
G. Lhůta a způsob podání nabídek	Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po vydání této výzvy a končí dne 26. července 2013 ve 12:00 hodin Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách na adrese osobně/doručením:



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. č.p. 1 – podatelna úřadu. Obálka bude označena „Výběrové řízení – název akce – NEOTVÍRAT“. Na obálce rovněž bude uvedena adresa uchazeče. Nabídky doručené po stanovené lhůtě budou přijaty, nebudou však otevřeny a posuzovány. Při posuzování o včasném či opožděném podání nabídky je rozhodující prezenční razítko podatelny úřadu.
H. Zadávací podklady	Zadávací dokumentace se skládá z obchodních podmínek, CD s projektovou dokumentací, právoplatnými stavebními povoleními, položkovým rozpočtem a formuláři k prokázání kvalifikačních předpokladů.
I. Lhůta po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami	Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami okamžikem pro podání Nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
J. Požadované záruky	Záruční doba za dokončené dílo by neměla být kratší než 60 měsíců po předání díla bez závad a nedodělků.
K. Kritéria pro vyhodnocení nabídek	Kritériem pro hodnocení nabídek uchazečů je nejnížší cena
L. Ostatní	Zadavatel si vyhrazuje právo: • odmítnout všechny předložené nabídky uchazečů bez úhrady vynaložených nákladů • výzvu na zakázku zrušit • jednat dále s uchazečem o předloženém návrhu smlouvy o plnění zakázky Uchazeči budou o výsledku zadávacího řízení informováni písemně prostřednictvím rozhodnutí o přidělení zakázky a na Profilu zadavatele na adrese: www.novybydzov.cz

M. Kontakt	Město Nový Bydžov Masarykovo nám . 1 504 01 Nový Bydžov IČ 002669247 Ing. Bohuslav Zachař Telefon : 495 703 945 Mail: zachar@novybydzov.cz
------------	---

Město
NOVÝ BYDŽOV
19

____ Ing. Bohuslav Zachař ____
příkazce operace

____ Ing. Pavel Louďa, starosta ____
správce rozpočtu