



Priloha k v. j.
3-META 25318/2014/01/7
(4 listy)

DVEŘE

PLAST
bezpečn. sklo

Udveří=max.1,2 W/m2K

ochranný proužek
madlo, žarážka

	SCHÉMA pohled z exteriéru	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
20		PROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM-fix 1.křídlo průchod min.900 AKTIV.KŘ. SE SAMOZAVÍRAČEM, PASIV.KŘ. S PANIKOVÝM KOVÁNÍM -madlovým dle EN 1125 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1800x2900 stavební otvor	1 L	-	1
21		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ,DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM-fix 1.křídlo průchod min.900 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1500x2900 stavební otvor	1 P	1 P	2

PAVILON A





OKNA

PLAST, vnitřní parapety PLAST

izolační trojsklo Uokna=max.0,9 W/m2K

Rw=min.32 dB...třída zvukové izolace TZI=min.2

doporučeno kování s mikroventilací

	pohled z interiéru	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS			PARAPETY KS
				1.NP	2.NP	CELK.	
01		okno OS PRAVÉ	900x1800	7	7	14	14
02		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	1800x1800	-	1	1	1
03		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	2400x1850	6	6	12	12
04		okno OS PRAVÉ	1200x1800	-	1	1	1

OKNA OSAZOVAT NA VENKOVNÍ LÍC PANELU

OTEVÍRÁNÍ OKEN POUZE SCHEMATICKE, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE

ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

BARVA OKENNÍCH RÁMŮ - BÍLÁ



BARVA DVEŘÍ - DLE VÝBĚRU INVESTORA

DVEŘE

Udveří=max.1,2 W/m²K

PLAST
bezpečn. sklo

ochranný proužek
madlo, zárážka




	SCHÉMA POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
20		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM – fix 1.křídlo průchod min.900 AKTIV.KŘ. SE SAMOZAVÍRAČEM, PASIV.KŘ. S PANIKOVÝM KOVÁNÍM –madlovým dle EN 1125 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1800x2900 stavební otvor	1 P	–	1
21		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM – fix 1.křídlo průchod min.900 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1500x2900 stavební otvor	1 L	1 L	2

PAVILON B

OKNA

PLAST, vnitřní parapety PLAST
izolační trojsklo Uokna=max.0,9 W/m²K

Rw=min.32 dB...třída zvukové izolace TZI=min.2
doporučeno kování s mikroventilací

	pohled z interiéru	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS			PARAPETY KS
				1.NP	2.NP	CELK.	
01		okno OS PRAVÉ	900x1800	7	7	14	14
02		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	1800x1800	–	1	1	1
03		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	2400x1850	6	6	12	12
04		okno OS PRAVÉ	1200x1800	–	1	1	1

OKNA OSAZOVAT NA VENKOVNÍ LÍČ PANELU

OTEVÍRÁNÍ OKEN POUZE SCHEMATICKÉ, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE

ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ



BARVA OKENNÍCH RÁMŮ – BILÁ BARVA DVEŘÍ – DLE VÝBĚRU INVESTORA

DVEŘE

PLAST
bezpečn. sklo

Udveří=max.1,2 W/m2K

ochranný proužek
madlo, zárážka

	SCHÉMA POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS		
				1.NP	2.NP	CELK.
22		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ, VEN OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM-fix 1.křídlo průchod min.900 AKTIV.KŘ. SE SAMOZAVÍRAČEM, PASIV.KŘ. S PANIKOVÝM KOVÁNÍM -madlovým dle EN 1125 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1800x2600 stavební otvor	1 P	-	1
21		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ,DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM-fix 1.křídlo průchod min.900 mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1500x2900 stavební otvor	1 P	1 P	2

PAVILON C





OKNA

PLAST, vnitřní parapety PLAST

izolační trojsklo Uokna=max.0,9 W/m2K

Rw=min.32 dB...třída zvukové izolace TZI=min.2

doporučeno kování s mikroventilací

	SCHÉMA POHLED Z INTERIÉRU	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS			PARAPETY KS
				1.NP	2.NP	CELK.	
01		okno OS PRAVÉ	900x1800	7	7	14	14
02		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	1800x1800	-	1	1	1
03		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	2400x1850	6	6	12	12
04		okno OS PRAVÉ	1200x1800	-	1	1	1
05		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek poutec	2400x1500	1	-	1	1

OKNA OSAZOVAT NA VENKOVNÍ LIC PANELU

OTEVÍRÁNÍ OKEN POUZE SCHEMATICKÉ, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE




ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

BARVA OKENNÍCH RÁMŮ – BÍLÁ BARVA DVEŘÍ – DLE VÝBĚRU INVESTORA

DVEŘE

Udveří=max.1,2 W/m2K

PLAST
bezpečn. sklo

	SCHÉMA pohled z exteriéru	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS
23		vchodové dveře ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, VEN OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM–fix 1.křídlo průchod min.900 AKTIV.KŘ. SE SAMOZAVÍRAČEM, PASIV.KŘ. S PANIKOVÝM KOVÁNÍM –madlovým dle EN 1125 barevný proužek madlo, zarážka mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ koule/kl	1750x2400 stavební otvor	2 P
24		vchodové dveře PLNĚ VEN OTEVÍRAVÉ PRAVĚ NADSVĚTLÍK FIX samozavírač mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ kl/kl	1100x2400 stavební otvor	3 P
25		vchodové dveře PLNĚ VEN OTEVÍRAVÉ LEVĚ NADSVĚTLÍK FIX samozavírač mech.zadlab. ZÁMEK, KOVÁNÍ kl/kl	1100x2400 stavební otvor	3 L

CHODBA



OKNA

PLAST, vnitřní parapety PLAST

izolační trojsklo Uokna=max.0,9 W/m2K

Rw=min.32 dB...třída zvukové izolace TZI=min.2

doporučeno kování s mikroventilací

	pohled z interiéru	POPIS	ROZMĚRY (mm)	KS	PARAPETY KS
06		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek	2400x1500	4	4
07		okno LEVÉ OS okno PRAVÉ OTEVÍRAVÉ středový sloupek	1800x1500	1	1
08		okno OS PRAVÉ	1200x1500	3	3

OKNA OSAZOVAT NA VENKOVNÍ LÍC PANELU

OTEVÍRÁNÍ OKEN POUZE SCHEMATICKE, UPŘESNÍ INVESTOR BĚHEM REALIZACE

ROZMĚRY OKEN NUTNO PŘEKONTROLOVAT NA STAVBĚ

BARVA OKENNÍCH RÁMŮ – BÍLÁ

BARVA DVEŘÍ – DLE VÝBĚRU INVESTORA