



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - VÝPLNĚ OTVORŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY V MM	POČET KS	VRCHNÍ KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
T 9  PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ, JEDNO KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ.	1500x1500	2	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ.	IZOLAČNÍ TROJSKLO U=1,1W/m2K	BÍLÁ		
T 10 DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30-C DP3	900+550 1970	L-1		IZOLAČNÍ DVOJSKLO k=1,1W/mK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ	SVĚTLÝ DUB		
T 11 DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, PLNÉ, DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ.	600x1970	P-1					
T 12 DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ, DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30-C DP3	900+550 1970	P-1					
T 13 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ, KYVNÉ, S VENTIL. KLAPKOU, HLINÍKOVÝM OPLECHOVÁNÍM. OKNO VČ. HLINÍKOVÉHO LEMOVÁNÍ. + ZASTIŇOVACÍ ROLETA.	780x980	1					
T 14 STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ, KYVNÉ, S VENTIL. KLAPKOU, HLINÍKOVÝM OPLECHOVÁNÍM. OKNO VČ. HLINÍKOVÉHO LEMOVÁNÍ. + ZASTIŇOVACÍ ROLETA.	550x780	1					
T 15  PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OKENNÍ KŘÍDLA SKLÁPĚCÍ.	2000x750	2		IZOLAČNÍ TROJSKLO U=1,1W/m2K	BÍLÁ		
	VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN BUDOU OPATŘENY OPLECHOVÁNÍM Z POPLAST. PLECHU - R.Š.330MM - CELKEM CCA 26BM. VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU OPATŘENY PARAPETNÍMI DESKAMI S FÓLIÍ MAX - CELKEM CCA 26BM.						
T 16	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ POSUVNÉ, PLNÉ, DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ.	1970x700	1	ZE SLITIN LEHKÝCH KOVŮ.		SVĚTLÝ DUB	
T 17		1970x600	1				