

SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBA „S1 „ :

- Podlaha 200 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Fólie PVC-P proti zemní vlhkosti a radonu 1,5 mm
(dle měření radonu v podloží)
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Podkladní beton se sítí - STÁVAJÍCÍ 100 mm
- Štěrkopískový podsyp – STÁVAJÍCÍ 100 mm

SKLADBA „S2 „ :

- Podlaha 200 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Fólie PVC-P proti zemní vlhkosti a radonu 1,5 mm
(dle měření radonu v podloží)
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Podkladní beton se sítí - NOVÝ 100 mm
- Štěrkopískový podsyp – NOVÝ 100 mm

SKLADBA „S3 „ :

- Podlaha 150 mm
- ŽB monolitická stropní deska 250 mm
- Omítka 15 mm

SKLADBA „S4 „ :

- Dřevěná prkna (alt. OSB deska) 25 mm
- PE folie
- Tepelná izolace vata 200 mm
/ v místě roštu sádrokartonu přidána
TI vata tl. 50 mm/
- Parotěsná folie
- Sádrokartonové desky GKF 15 mm
Požární odolnost 15 minut
(požární odolnost dle zprávy PBR)

SKLADBA „S5 „ :

- Válcovaná a laminovaná střešní folie
PVC-P odolná proti UV záření, vyztužená
vysocepevnostní mřížkou mechanicky
kotvená 1,5 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Dřevěný záklop – OSB deska 25 mm
- Dřevěný vazník sbíjený

SKLADBA „S6 „ :

- Válcovaná a laminovaná střešní folie
PVC-P odolná proti UV záření, vyztužená
vysocepevnostní mřížkou mechanicky
kotvená 1,5 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Dřevěný záklop – OSB deska 25 mm
- Dřevěný vazník sbíjený
- Nosná kce podbití – dřev. prkna 25 mm
- OSB deska 15 mm
- Fasádní polystyrén 20 mm
- Štěrková omítka na plastovém pletivu

SKLADBA „S7 „ :

- Podlaha 300 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Fólie PVC-P proti zemní vlhkosti a radonu 1,5 mm
(dle měření radonu v podloží)
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Podkladní beton se sítí - STÁVAJÍCÍ 100 mm
- Štěrkopískový podsyp – STÁVAJÍCÍ 100 mm

SKLADBA „ S8 „ :

- Podlaha 300 mm
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Fólie PVC-P proti zemní vlhkosti a radonu 1,5 mm
(dle měření radonu v podloží)
- Geotextilie min. 300 g/m2 -
- Podkladní beton se sítí - NOVÝ 100 mm
- Štěrkopískový podsyp – NOVÝ 100 mm

SKLADBA „ S9 „ :

- Dřevěná prkna (alt. OSB deska) 25 mm
- PE folie
- Tepelná izolace vata 200 mm
/ v místě roštu sádrokartonu přidána
TI vata tl. 50 mm/
- Parotěsná folie
- Sádrokartonové desky GKF 15 mm
Požární odolnost 15 minut
SDK podhled vynesena profily
C 100 kotvenými do stěn
(požární odolnost dle zprávy PBR)