

SKLADBY PODLAH

SKLADBA „ a „ :

- Keramická dlažba 11 mm
- Tmel 4 mm
- Anhydritový potěr cementový 75 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Polystyren tvrzený podlahový 100 mm

SKLADBA „ b „ :

- Keramická dlažba schodišť. 11 mm
- Tmel 4 mm
- Vyrovnávací stěrka
- ŽB deska schodišťová

(na mezipodestě vyrovnávací potěr tl. 35 mm)

SKLADBA „ c „ :

- Keramická dlažba 11 mm
- Tmel 2 mm
- Stěrková izolace 2x vyztužena plastovým pletivem 2 mm

(vč. vyztužení rohů a vytažení na stěny do v=200 mm)

- Anhydritový potěr cementový 75 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Polystyren tvrzený podlahový 100 mm

SKLADBA „ d „ :

- Dřevěná sportovní podlaha na roštu 70 mm
- Folie PE slepená ve spojích
- Podlahová mazanina se sítí 150 mm
- Folie PE
- Polystyren tvrzený podlahový 80 mm

SKLADBA „ e „ :

- Dřevěná plovoucí podlaha 15 mm
- Parozábrana – Folie PVC
- Samonivel. stěrka 5 mm
- Anhydritový potěr cementový 75 mm (dilatovaný od stěn)
- Polystyren tvrzený podlahový 200 mm

SKLADBA „ f „ :

- Zátěžový koberec 5 mm
- Samonivelační vyrovnávací stěrka 5 mm
- Anhydritový potěr cementový 75 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Polystyren tvrzený podlahový 120 mm

SKLADBA „ g „ :

- Keramická dlažba 11 mm
- Stěrkový izolač. systém
- Tmel 2 mm
- Stěrková izolace 2x vyztužena plastovým pletivem 2 mm

(vč. vyztužení rohů a vytažení na stěny do v=2000 mm)

- Anhydritový potěr cementový 75 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Polystyren tvrzený podlahový 100 mm

SKLADBA „ h „ :

- Keramická dlažba 11 mm
- Tmel 4 mm
- Anhydritový potěr cementový 65 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Elastifikovaný kročejový polystyrén 30 mm
- Polystyren tvrzený podlahový 40 mm

SKLADBA „ i „ :

- PVC 3 mm
- Lepidlo 2 mm
- Samonivelační vyrovnávací stěrka 5 mm
- Anhydritový potěr cementový 70 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Elastifikovaný kročejový polystyrén 30 mm
- Polystyren tvrzený podlahový 40 mm

SKLADBA „j” :

- Keramická dlažba 11 mm
- Stěrkový izolač. systém
- Tmel 2 mm
- Stěrková izolace 2x vyztužena plastovým pletivem 2 mm
- (vč. vyztužení rohů a vytažení na stěny do v=200 mm
- Anhydritový potěr cementový 65 mm (dilatovaný od stěn)
- Folie PE
- Elastifikovaný kročejový polystyrén 30 mm
- Polystyren tvrzený podlahový 40 mm