

VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
1/PO	900x 1970	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW – C30DP3 Dveře otočné jednokřídlové kompletizované, plné, samozavírač s požární odolností, , Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika se štíty, vč. obložkové zárubně tl. 250 mm s požární odolností	1 P 1 L	-
2/PO	1600x 1970	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW – C30DP3 + KZ Dveře otočné dvojkřídlové asymetrické s hlavním křídlem š. 900 mm, kompletizované, plné, 2x samozavírač s požární odolností, koordinátor zavírání, Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika se štíty, vč. obložkové zárubně tl. 250 s požární odolností	1 P	-
3/PO	1600x 1970	DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW – C30DP3 + KZ Dveře otočné dvojkřídlové asymetrické s hlavním křídlem š. 900 mm, kompletizované, plné, 2x samozavírač s požární odolností, koordinátor zavírání, Zámek vložkový + generální klíč, kovová klika se štíty, vč. obložkové zárubně tl. 125 s požární odolností	1 P	-
4/PO	700x 1100	PŮDNÍ STAHOVACÍ SCHODY - EW – 15 DP3 Půdní stahovací schody s požární odolností 15 minut a tepelně izolačními vlastnostmi	1	-

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
		HASÍCÍ PŘÍSTROJ PHP práškový s min. hasicí schopností 21A s obsahem hasicí látky 6 kg	8	
		INFORMAČNÍ SYSTÉM Informační systém a značení úniku osob, bezpečnostní značky a tabulky dle PBŘ stavby		
		PROTIPOŽÁRNÍ TRUBNÍ UCPÁVKY Protipožární páska dn 110 mm Trubní ucpávka 20 mm Trubní ucpávka 25 mm Trubní ucpávka 32 mm Trubní ucpávka 40 mm Trubní ucpávka 50 mm Trubní ucpávka elektro a SLP	5 10 5 5 5 5 25	