

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	R. Š. (mm)	SCHÉMA, POPIS	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ	NÁTĚR
1/K	330	Oplechování parapetu	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	36,00 bm	Odstín dle investora
2/K	330	Podokapní žlab půlkruhového tvaru d = 160 mm vč. čel, hrdel, háků	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	68,00 bm	Odstín dle investora
3/K	330	Okapnice pro napojení foliové izolace	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	68,00 bm	Odstín dle investora
4/K	330	Odpadní potrubí kruhového průřezu d = 100 mm,vč. kolen a zděří	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	30,00 bm	Odstín dle investora
5/K	700	Oplechování štítové zdi	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	30,00 bm	Odstín dle investora
6/K	250	Ventilační turbina dn 300, hlavice, stavitelné hrdlo, základna	Dural + hliník	7 ks	bezbarvá
7/K	600x600	Střešní okno sloužící k prosvětlení prostoru pod střechou a vstupu na střešní plochu, tepelně izolační dvojsklo 14mm, Pevné pěnové těsnění., Olověná flexibilní manžeta, výklopné nahoru		2 ks	Odstín dle investora
	Dn 100	Ventilační hlavice	Pozinkovaný plech poplastovaný tl. 0,6 mm	4 ks	Odstín dle investora

Přesné rozměry doměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací