AQUADROP

Z.č.: 23-01D- 010.2

Počet stran: 4

DOLNÍ NĚMČÍ, UL. PEKAŘSKÁ
OPRAVA STOKY A9

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 405/2017 Sb.

Stavebník: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

příloha č. 2 - Výpis šachty Š294

SO 01 - KANALIZACE

Stavební řešení

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno	
	šachty	terénu		poklopu	dna	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna	
					vývodu			poklop šachty	ks		ks		ks		elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š294	256.87	vozovka h = 0.0 m	256.87	254.50	254.50	2.37	TBW-Q.2 63/6	1	TZK-Q.1 150-100/25 Q.2	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 150/1378 KOM	1
										TBR-Q.2 100-63/58	1				podkladový beton	
															těsnění pro DN 1500	1
	Celkem							TBW-Q.2 63/6	1	TZK-Q.1 150-100/25 Q.2	1				TBZ-Q.1 150/1378 KOM	1
										TBR-Q.2 100-63/58	1				těsnění pro DN 1500	1

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š294		TBZ-Q.1 150/1378 KOM	DN (mm)	1026/980 SN 10000	DN (mm)	1026/980 SN 10000	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	CC-GRP	Materiál	CC-GRP	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			žlab: beton	dh[mm]	0	Úhel ß	184	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	22.5	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			nástupnice: beton			sklon [‰]	22.5	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			orient.stup.270 [°]												

Pref. kanalizační šachty SWECO Sustainable engineering and design (C) 1996-2019	Název stavby-objektu Dolní Němčí, ul. Pekařská - oprava stoky A9 Projektant AQUADROP s.r.o. Jméno dat 23_01D_010.2_pr.2_vypis_sachty_S294	STRANA 2/4

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š294

dno TBZ-Q.1 150/1378 KOM	1
přechod TZK-Q.1 150-100/25 Q.2	1
kónus TBR-Q.2 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.2 63/6	1
poklop Europa7 D400 KDB71B	1
těsnění pro DN 1500	1
kóta dna	254.50 m
kóta terénu	256.87 m
rozdíl kót	2.37 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.37 m
stavební výška	2.62 m

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š294	D	Europa7 D400 KDB71B	víko GU D400 bez odvětrání, rám litinový	skladba komunikace	100	1
	Celkem	D	Europa7 D400 KDB71B	víko GU D400 bez odvětrání, rám litinový		100	1