

TABULKA PODLAH:

P1 SKLADBA PODLAHY V POKOJÍCH
CELKOVÁ TLOUŠŤKA :

- nášlapná vrstva PVC–ref. výr. Novofloor standard, typ KLASIK, tl. 3mm č. 4700–7, včetně obl. soklíku
- lepidlo
- penetrační nátěr
- úprava podkladu zbroušením a lokální stěrkování– samonivelační stěrka ref.v. Knauf
- stávající skladba podlahy (po odstranění nášlapné vrstvy)
- stropní dutinový panel 200–250 mm
- omítka 20 mm



P2 SKLADBA PODLAHY V PŘEDSÍNI
CELKOVÁ TLOUŠŤKA :

- nášlapná vrstva PVC–ref. výr. Novofloor standard, typ KOLOR, tl. 3mm č. 3100–31, včetně obl. soklíku
- lepidlo
- penetrační nátěr
- úprava podkladu zbroušením a lokální stěrkování– samonivelační stěrka ref.v. Knauf
- stávající skladba podlahy (po odstranění nášlapné vrstvy)
- stropní dutinový panel 200–250 mm
- omítka 20 mm



P3 SKLADBA PODLAHY V KOUPELNĚ
CELKOVÁ TLOUŠŤKA :

- nášlapná vrstva– Dlažba ref. výr. f. Rako 33,3x33,3x0,8 GAT3B140 barva světle béžová 8 mm
- elastické systémové lepidlo na dlažby ref. výr. Unifix 2K 2 mm
- penetrační nátěr ref. výr. Primer G od firmy Mapei
- hydroizolační stěrka ref.výr. Mapei 2 mm
- samonivelační stěrka ref.výr. Knauf 40 mm
- akustická izolace ref. výr. Mirelon včetně 7 mm obv. pásků
- úprava podkladu– lokální samonivelační stěrka ref. výr. Knauf
- úprava povrchu broušením
- stropní dutinový panel 200–250 mm
- omítka 20 mm



VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ !

Každý výrobek musí být předem odsouhlasen architektem a investorem
Každá položka musí být nabídnuta kompletní a plně funkce schopná
tj. včetně všech pomocných konstrukcí, přípomocí, provizorních konstrukcí,
spojovacího materiálu, prvků a všech potřebných úkonů.

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ :

SYMBOL	SCHEMA –VNĚJŠÍ POHLED	POPIS	KS
1		jednokřídlé posuvné dveře do pouzdra do zdiva (ref výr. firma Eclisse) dveřní křídlo 950/ 1985 mm, ve spodní části nřížka z elox. hliníku 350 x 80mm, plně, fólie bílé, včetně bílé obložkové zárubně –stavební otvor 1985/2085mm, čistý průchod 900/1970mm	3
2		zapusťená mušle–nikl bez prahu pouze s přechodovou lištou pouzdro do zdiva tl. 125 mm stavební otvor opatřit překladem nad dveřní pouzdro, světlost 2000mm ref. výr. Ytong překlad porobetonový plochý 2500x125x124 mm	1

SO.01 ±0,0 = 224,050 m n.m.

Název akce: Dům s pečovatelskou službou v ulici Roháčova č.p.268/24,26			
Místo:	Roháčova č.p.268/24,26, Praha 3	Stavebník:	Generální projektant:
Fáze:	Dokumentace k provedení stavby	Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/ 9 130 85, Praha 3	
Objekt:	VÝKRESOVÁ ČÁST	Zástupce stavebníka:	MS architekti, s.r.o.
Projektová část:	Ing. arch. Tomáš Filgas, Akad. Arch. Pavel Hřebecký	Investiční a rozvojová Praha 3, a.s. Olšanská 7, 130 00 Praha 3	Donská 9, 101 00 Praha 10 IČ:62590426 tel: 267 206 200
Architektonické a stavební řešení:	Ing. arch. Tomáš Filgas, Akad. Arch. Pavel Hřebecký		
Zpracovatel projektové části:	MS architekti s.r.o.		
– zodpovědný projektant:	Ing. Monika Svobodová		
Vypracoval:	Ing. arch. Tereza Benetraní, Ing. Petra Sýkorová	Datum:	11/12/2012
Kontroloval:		Formát:	A3
Obsah:	BYT 93- 7.NP.- dvoupokoj pravý	Měřítko:	1:50
Změny:		Č.výkresu:	
Tabulky podlah, dveří			
ST.07			