



Městský úřad MILOVICE

Stavební úřad

nám. 30.června 508, Milovice- Mladá, PSČ 289 23
tel.: [325 517 165](tel:325517165), e-mail: tereza.vykoukalova@mesto-milovice.cz

Město Milovice
Nám. 30. června č.p. 508
289 24 Milovice - Mladá

Spis.zn.: SÚ/2436/2021/Vyk
Č.j.: SÚ/4017/2021/Vyk

Vyřizuje: Bc. Tereza
Vykoukalová

V Milovicích dne 16. 06. 2021

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Milovice, stavební úřad, nám. 30. června 508, Milovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 11.3.2021 oznámilo

Město Milovice, IČO 002 39 453, Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Kontejnerové stání u bytových objektů st. č. 451, 452, 453, 454 a 455

vše v k.ú. Benátecká Vrutice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1384/2 (ostatní plocha), parc. č. 1384/3 (ostatní plocha), parc. č. 1385/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Benátecká Vrutice.

Druh a účel umísťované stavby:

- v rámci stavby bude provedeno 5 zpevněných ploch u bytových domů č.p. 908, 909, 910, 912, 913, pro osazení přístřešků (krytých ploch) a vybudování nekrytých ploch pro přechodné uskladnění komunálního odpadu před jeho řízeným svozem.

- **Kontejnerové stání u BD č.p. 912, na pozemku parc. č. 1384/2 k.ú. Benátecká Vrutice:**

Celková zpevněná plocha bude 30 m², stavba zahrnuje **krytou plochu pro 4 kontejnery**, nekrytou plochu a napojení na komunikaci. Budou vybourány stávající plochy ze zámkové dlažby vč. podkladu a dále budou demontovány dřevěné ohrádky vč. sloupků. Rozměry bourané plochy 7 x 2 m. Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro plochy hl. cca 1 m, odkopání sousedních ploch kolem objektu (š. cca 3 m), svažování ploch na úroveň 100 pod hranu obruby cca 3 m kolem ploch vč. zatravněných ploch, výkopy pro patky. Přístřešky budou kotveny patkami, které budou provedeny z betonu C16/20, základové pasy pod zídku z betonu C16/20. Před prováděním základu bude osazena chránička (půlená PVC trubka) kabelu CETIN 15,0 bm. Výška zídky bude 400 mm, krycí deska tl. 45 mm. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, část bude ohraničena obrubníkem a stávající obruba komunikace bude upravena na úroveň +20 mm nad komunikací.

- **Kontejnerové stání u BD č.p. 910, na pozemku parc. č. 1384/3 k.ú. Benátecká Vrutice:**

Celková zpevněná plocha bude 36 m², stavba zahrnuje **krytou plochu pro 6 kontejnerů**, nekrytou plochu a napojení na komunikaci. Budou vybourány stávající plochy ze zámkové dlažby vč. podkladu a dále budou demontovány dřevěné ohrádky vč. sloupků. Rozměry bourané plochy 19,2 x 2 m. Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro plochy hl. cca 0,7 m, odkopání sousedních ploch kolem objektu (š. cca 3 m), svahování ploch na úroveň 50 pod hranu obruby cca 3 m kolem ploch vč. zatravněných ploch, výkopy pro patky. Přístřešky budou kotveny patkami, které budou provedeny z betonu C16/20, základové pasy pod zídku z betonu C16/20. Před prováděním základu bude osazena chránička (půlená PVC trubka) kabelu CETIN 18,0 bm. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, část bude ohraničena obrubníkem a stávající obruba komunikace bude upravena na úroveň +20 mm nad komunikací.

- **Kontejnerové stání u BD č.p. 913, na pozemku parc. č. 1385/1 k.ú. Benátecká Vrutice:**

Celková zpevněná plocha bude 53 m², stavba zahrnuje **2 kryté plochy pro 6 kontejnerů** a napojení na komunikaci. Budou vybourány stávající plochy ze zámkové dlažby vč. podkladu a dále budou demontovány dřevěné ohrádky vč. sloupků. Rozměry bourané plochy 19,2 x 2 m. Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro plochy hl. cca 0,8 m, odkopání sousedních ploch kolem objektu (š. cca 3 m), svahování ploch na úroveň 100 pod hranu obruby cca 3 m kolem ploch vč. zatravněných ploch, výkopy pro patky. Přístřešky budou kotveny patkami, které budou provedeny z betonu C16/20, základové pasy pod zídku z betonu C16/20. Před prováděním základu bude osazena chránička (půlená PVC trubka) kabelu CETIN 18,0 bm. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, část bude ohraničena obrubníkem a stávající obruba komunikace bude upravena na úroveň +20 mm nad komunikací.

- **Kontejnerové stání u BD č.p. 909, na pozemku parc. č. 1385/1 k.ú. Benátecká Vrutice:**

Celková zpevněná plocha bude 51 m², stavba zahrnuje **2 kryté plochy pro 6 kontejnerů** a napojení na komunikaci. Budou vybourány stávající plochy ze zámkové dlažby vč. podkladu a dále budou demontovány dřevěné ohrádky vč. sloupků. Rozměry bourané plochy 7 x 2 m. Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro plochy hl. cca 0,4 m, odkopání sousedních ploch kolem objektu (š. cca 3 m), svahování ploch na úroveň 50 pod hranu obruby cca 3 m kolem ploch vč. zatravněných ploch, výkopy pro patky. Přístřešky budou kotveny patkami, které budou provedeny z betonu C16/20, základové pasy pod zídku z betonu C16/20. Před prováděním základu bude osazena chránička (půlená PVC trubka) kabelu CETIN 8,0 bm. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, část bude ohraničena obrubníkem a stávající obruba komunikace bude upravena na úroveň +20 mm nad komunikací.

- **Kontejnerové stání u BD č.p. 908, na pozemku parc. č. 1385/1 k.ú. Benátecká Vrutice:**

Celková zpevněná plocha bude 18,4 m², stavba zahrnuje **1 krytou plochu pro 4 kontejnery** a napojení na komunikaci. Zemní práce budou spočívat ve výkopech pro plochy hl. cca 0,45 m, úprava ploch kolem objektu (š. cca 2 m), svahování ploch na úroveň 50 pod hranu obruby, budou provedeny výkopy pro patky. Přístřešky budou kotveny patkami, které budou provedeny z betonu C16/20. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby vč. podkladních vrstev, část bude ohraničena obrubníkem a stávající obruba komunikace bude upravena na úroveň +20 mm nad komunikací.

- **Přístřešky** jsou z celohliníkové konstrukce, povrchová úprava přírodní hliník, budou zastřešeny komůrkovým polykarbonátem tl. 10 mm, stěny přístřešku budou opláštěny ocelovým tahokovem a pozinkovanými žárovní, čelní stěna bude průchodná, boční a zadní stěna bude komplet. Spojovací materiál bude nerezový.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1384/2, parc. č. 1384/3, parc. č. 1385/1 vše v katastrálním území Benátecká Vrutice, dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Kroupa, ČKAIT 0003037.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Budou dodrženy podmínky z doložených vyjádření a stanovisek, které jsou součástí ověřené dokumentace, zpracované Ing. Jaroslavem Kroupou, ČKAIT 0003037.

Před započítáním výkopových prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců. Dodržení prací v ochranných pásmech vedení technické infrastruktury bude odsouhlaseno zástupci jednotlivých správců sítí do stavebního deníku.

Při provádění výkopových prací je nutné dodržet Usnesení vlády ČR z 12. 6. 1997 č. 350 a usnesení vlády ČR z 16. 1. 2002 č. 64 (hluboký pyrotechnický průzkum pyrotechnický dozor). Hlubokým pyrotechnickým průzkumem se rozumí cílené vyhledávání munice do hloubek předpokládaných zemních prací. Pyrotechnickým dozorem se rozumí vyhledávání a zneškodňování munice a výbušnin v průběhu zemních prací za využití techniky a pracovních sil dodavatele stavby. Vždy před započítáním výkopových prací bude na základě výše uvedeného proveden pyrotechnický průzkum. Doklad o tomto bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu. Za pyrotechnický průzkum a doklad o jeho provedení se považuje cílevědomé vyhledávání a odstranění munice a výbušnin z povrchu a pod povrchem vypracovaný oprávněnou osobou.

Při provádění výše uvedeného stavebního záměru musí být dodržován zákon o odpadech č. 541/2021 Sb., a jeho prováděcí předpisy, zejména pak § 13, který stanovuje obecné povinnosti při nakládání s odpady a § 15, jímž jsou stanoveny povinnosti původce odpadu.

Bc. Tereza Vykoukalová
referent stavebního úřadu
[otisk úředního razítka]

Městský úřad Milovice
Stavební úřad
nám. 30 června 508
289 23 Milovice - Mladá 3

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměňuje.

Obdrží:

Město Milovice, Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice

FIBERNET,a.s., IDDS: wwbd4f2

sídlo: Českobratrské náměstí č.p. 1321, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33

sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 205/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ITES spol. s r.o., IDDS: b294y9f

sídlo: Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov

MěÚ Milovice, OSM, Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice

MěÚ Milovice, OIR, Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice

