

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16060
Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

KSO: CC-CZ:
Místo: 11. 9. 2017
Choceň
Zadavatel: IČ: 00278955
Město Choceň
Uchazeč: DIČ:
IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 03706940
Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940
Zpracovatel: IČ: 03706940
Laboro ateliér s.r.o. DIČ: CZ03706940
Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Výše daně
	21,00% 15,00%	
Základ daně		0,00 0,00
Cena s DPH		0,00

BEZE ZMĚN
ZMĚNA VÝMĚRY ČI POPISU
DOPLNĚNÁ POLOŽKA

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 16060

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Místo: Choceň

Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: Město Choceň

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Část Ia	Způsobilé výdaje- Hlavní	0,00	0,00
SO001	Zařízení staveniště	0,00	0,00
SO002	Demolice domu č. p. 365	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00
SO201	Opěrná zeď rampy	0,00	0,00
SO202	Zárubní zeď	0,00	0,00
SO401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00
SO402	Informační systém	0,00	0,00
SO701	Zázemí pro úschovu kol	0,00	0,00
SO801	Sadové a terénní úpravy	0,00	0,00
Část Ib	Způsobilé výdaje - Vedlejší	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00
Část II	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
SO001	Zařízení staveniště	0,00	0,00
SO101	Dopravní terminál	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydáje- Hlavní
Soupis: SO001 - Zařízení staveniště

KSO:	Choceň	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11. 9. 2017
Zadavatel:	Město Choceň	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	0	IČ:	0
		DIČ:	0
Projektant:		IČ:	
	Laboro ateliér s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Laboro ateliér s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Chocení

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO001 - Zařízení staveniště

Místo:

Chocení

Zadavatel:

Město Chocení

Uchazeč:

0

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Ladislav Stencl

Zpracovatel:

Ladislav Stencl

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN7 - Provozní vlivy		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO001 - Zařízení staveniště

Místo:

Choceň

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Datum: 11. 9. 2017

Projektant:

Ladislav Stelcma

Zpracovatel:

Ladislav Stelcma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						0,00
1	K	011314000	Archeologický dohled			Soudo	1,000	0,00
	PP		Archeologický dohled					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou			Soudo	1,000	0,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby			Soudo	1,000	0,00
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě			Soudo	1,000	0,00
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: Zajištění geometrického plánu.					

5	K	012403000	Kartografické práce		Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kartografické práce					
	P		Poznámka k položce: Zápis do technické mapy města.					
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby		Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Realizační dokumentace					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby		Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		Poznámka k položce: (3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)					

D VRN4 Inženýrská činnost

8	K	041002000	Dozory	Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dozory				
	P		Poznámka k položce: Dozor geologa popř. hydrogeologa.				
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dozor jiné osoby				
	P		Poznámka k položce: Dozor statika				
10	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Soudo	1,000	0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky a ostatní měření					
P			Poznámka k položce: Provedení kontrol a zkoušek stavebních prací.					
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Soudo r	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
12	K	044002000	Revize	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Revize					
P			Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků.					
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kompletační a koordinační činnost					
14	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní inženýrská činnost					
P			Poznámka k položce: zajištění dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas					
15	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Náklady stanovené zvláštními předpisy					
P			Poznámka k položce: Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace vč. poplatku, realizace požadovaného dopravního značení.					
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
16	K	072002000	Silniční provoz	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Silniční provoz					
17	K	075002000	Ochranná pásma	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ochranná pásma					
P			Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, včetně jejich vytyčení.					
18	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní provozní vlivy					
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
19	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní náklady související s objektem					
P			Poznámka k položce: pamětní deska 30*40cm vč. sloupku a palky					
20	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Soudo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Náklady související s publikační činností					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO002 - Demolice domu č. p. 365

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11. 9. 2017

0

0

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobitě výdaje- Hlavní

Soupis:

SO002 - Demolice domu č. p. 365

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

0

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laboru atelier

Zpracovatel:

Čadoun atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se suti	0,00
997 - Přesun suti	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis: SO002 - Demolice domu č. p. 365

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: 0
Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Atelet
Zpracovatel: Ladislav Atelet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	634,056		0,00	CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do násypu a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. . . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
Poznámka k položce:

P z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kcl = zákl pasů v=0.8m a klenb nad 1. pp - sítě budou ponechány v prostorách 1. pp a řádně rozvrstveny po ploše 1. pp včetně následného zahutnění

W			22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1)		558,760			
W			(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296			
W			Součet		634,056			

2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	634,056		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžisti hromady na břehu nebo k těžisti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřících jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
Poznámka k položce:

P z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kcl = zákl pasů v=0.8m a klenb nad 1. pp - sítě budou ponechány v prostorách 1. pp a řádně rozvrstveny po ploše 1. pp včetně následného zahutnění

W			22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1)		558,760			
W			(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296			
W			Součet		634,056			

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	634,056		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocenění se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávivody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních trávích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu odečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje. a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin spýklých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění třídněsivula nmielt Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kci = zákl.pasů v=0,8m a kleneb nad 1 pp - sulě budou ponechány v prostorách 1 pp a řádně rozvrstveny po ploše 1 pp včetně následného zahutnění					
W			22,9*5,5*(3-1)+22,9*6,7*(3-1) (24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		558,760			
W					75,296			
W			Součet		634,056			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	838,140		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch po demolici pro parkoviště - se provede ubourání kci = zákl.pasů v=0,8m a kleneb nad 1 pp - sulě budou ponechány v prostorách 1 pp a řádně rozvrstveny po ploše 1 pp včetně následného zahutnění					
PSC								
W			22,9*5,5*3+22,9*6,7*3		838,140			
W			Součet		838,140			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	981011111	Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebráním	m3	177,570		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demolice budov postupným rozebráním dřevěných lehkých jednostranně obitých Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámu jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným soudným půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převažující druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, podř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		8,5*3,6*(3,9+3)/2 "dřevěný přístavek u přízemního traktu objektu : "(= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"		105,570			
	W		"zastřešený průchod pro pěši u dvoupatrového traktu objektu - strana ke kolejm : "		72,000			
	W		8*3*3		177,570			
	W		Součet					
6	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	618,032		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdíva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 % Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určí ve průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převážující druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, poof. aiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. "přízemní trakt objektu - sklady : " "(= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"		618,032 618,032			
	W		15,2*10,7*(2,4+5,1+3,9)/3					
	W		Součet					
7	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	4 708,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdíva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určí ve průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemové převážující druh zdíva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, poof. aiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. "dvoupatrový trakt objektu - byty+půda : " "(= obestavěný prostor objektu po úroveň stávajícího upraveného terénu)"		4 155,300 553,600 4 708,900			
	W		24,3*15*11,4					
	W		25,3*16*4/2-8*16*4/2*2					
	W		Součet					
8	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	295,022		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdíva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárníc, kamene, zdíva smíšeného nebo hrázdného Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určí ve průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. Poznámka k položce: z důvodu budoucího využití získaných ploch pro demolici pro parkoviště - se provede ubourání kci = zákl pasů v=0,8m a kleneb nad 1,pp - sutě budov ponechány v prostorech 1,pp a řádně rozvrstveny po ploše 1,pp včetně následného zahutnění					
	P							
	W		(24,3*2+13,6*2)*1*0,8+22,9*0,8*0,8		75,296			
	W		"kce násypů a podlah 1, np cca : "					
	W		5,85*22,9*0,4+7*22,9*0,4		117,706			
	W		"klenby nad 1, pp cca : "					
	W		6,85*22,9*0,3+8*22,9*0,3		102,020			
	W		Součet		295,022			
9	K	981513120R	Demolice objektů - odpojení přípojek (kanalizační+vodovodní+NN elektro) + jejich zakonzervování a předání správčům sítí vč.geodetického zaměření	soub.	1,000		0,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		Demolice objektů - odpojení přípojek (kanalizační+vodovodní+NN elektro) + jejich zakonzervování a předání správcům sítí vč.geodetického zaměření					
D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				0,00	
10	K 997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 886,887		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžště skládky a půdorysné plochy objektu.					
11	K 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 233,799		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžště skládky a půdorysné plochy objektu.					
W		(2886,887-1673,456) * 1		1 213,431			
W		"Zbylá předcena suť na skládku Běstovice"		5 020,368			
W		1673,456 * 3		6 233,799			
W		Součet					
12	K 997006550R	Hrubé vyřízení dřevěné suti na skládce včetně její likvidace spálením či odvozem pro potřeby topení	t	60,000		0,00	
PP		Hrubé vyřízení dřevěné suti na skládce včetně její likvidace spálením či odvozem pro potřeby topení					
W		"hrubý odhad objemu dřevěných kci (krov+bednění+stropní trámy+podlahy+okna+dveře) v suti"					
W		"= cca 100 m3 x 0,6 t = 60 t."					
W		60,00		60,000			
W		Součet		60,000			
13	K 997006551	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	1 673,456		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
W		"předcena suť na skládku Běstovice"					
W		2886,887-1141,301-60-12,13		1 673,456			
W		Součet		1 673,456			
14	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,793		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. lím, že není možné instalovat jeřáb.					
W		"přízemní trakt objektu - sklady - sítěšní krytina na části objektu směrem ke kolejiím ."					
W		1,793		1,793			
W		Součet		1,793			
15	K 997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,649		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. lím, že není možné instalovat jeřáb.					
W		"PVC+koberce = podlahy 1.np cca ."					
W		"PVC+koberce = podlahy 2.np cca ."					
W		0,649		0,649			
W		Součet		0,649			
16	K 997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	9,688		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3211 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výšky budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), účij se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se" "o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!!" "přízemní trakt objektu - sklady - sřešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici." "dvoupatrový trakt objektu - sřešní krytina valbové střechy." 9,688 Součet								
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,130		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládku až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. "asfaltované lepenky." "přízemní trakt objektu - sklady - sřešní krytina na části objektu směrem ke kolejm." 1,793 Mezisoučet "eteritová krytina." "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se" "o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!!" "přízemní trakt objektu - sklady - sřešní krytina na části objektu směrem ke trafostanici." "dvoupatrový trakt objektu - sřešní krytina valbové střechy." 9,688 Mezisoučet "PVC+koberce = podlahy 1.np cca." "PVC+koberce = podlahy 2.np cca." 0,649 Mezisoučet Součet								
18	K	997013512	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,820		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravou (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 12,13*14 Součet								
19	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,649		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. "PVC+koberce = podlahy 1.np cca." "PVC+koberce = podlahy 2.np cca." 0,649 Součet								
20	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	1,793		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny. "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se"					
W			"o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!!"		82,500			
W			"přizemní trakt objektu - sklady - siferní krytina na části objektu směrem ke trafostanici."		448,200			
W			15*5,5		530,700			
W			"dvoupatrový trakt objektu - siferní krytina valbové střechy"					
W			(25,3+8,5)/2*9*2+16*9/2*2					
W			Součet					
27	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	54,500	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny. "demontáž bude provedena postupným sejmutím s ukládáním do transportních vaků - jedná se"					
W			"o nebezpečný odpad - nelze shazovat ze střechy na zem !!!"					
W			"dvoupatrový trakt objektu - siferní krytina valbové střechy"		54,500			
W			8,5+11,5*4		54,500			
W			Součet					
28	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové			0,00		
29	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	648,820	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
W			"PVC+koberce = podlahy 1.np cca."		353,410			
W			22,9*6+22,9*6,9+14,5*4					
W			"PVC+koberce = podlahy 2.np cca."		295,410			
W			22,9*6+22,9*6,9		648,820			
W			Součet					
30	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:
Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:
SO101 - Dopravní terminál

KSO:
Místo:
11. 9. 2017

Zadavatel:
Město Choceň

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:
Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:
Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Výplň údaj
Výplň údaj

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	0,00	Výše daně
		0,00	0,00
			21,00%
			15,00%
Cena s DPH		v CZK	
		0,00	

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO101 - Dopravní terminál

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Ladislav Ateneš

Zpracovatel:

Čadibor Ateneš

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodotrubné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO101 - Dopravní terminál

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Ladislav Stelcer

Zpracovatel: Ladislav Stelcer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112101101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivé přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmiňovaný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranění stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

PP Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmenů a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezů se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstranění stromu po částech, tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--	------	----------------

PP Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami následného způsobilého naměření hodnot.

5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami následného způsobilého naměření hodnot.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění paterů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení paterů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat patře z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet paterů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po patrech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr paterů se měří v místě řezu kmeny na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.							
6	K 112201103	Odstranění paterů D do 700 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Odstranění paterů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm 1. Ceny lze použít i pro odstranění paterů ze sesulé zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení paterů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat patře z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet paterů stanovit s přihlednutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po patrech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr paterů se měří v místě řezu kmeny na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
7	K 113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1 099,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odčistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 330 "chodník" 453,5 "před nádr. budovou" 316 "stání" Součet 330,000 453,500 316,000 1 099,500					
8	K 113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	26,275		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odčistění: a) dlažebních, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. (99,6+5,5)*0,25 "Vybourání dvojřádku" 26,275					
9	K 113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	917,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odčistění: a) dlažebních, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 762,0+42,0 "parkování" 13,4+100,5 "kostka chodníky" Součet 804,000 113,900 917,900					
10	K 113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	424,950		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škvárů, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cemenitové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opalřených živčnými posilkami nebo nátery. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýpných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýpné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané z zarovnaných stýpných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
11	K	113154364	Frézování živčného podkladu nebo krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	424,950 1 459,440		0,00	CS ÚRS 2019 01
Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opořebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) odštěpení povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní osivník apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajinky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 796,44 "Frézování ul. Pernerova - měřeno programem" 663,0 "Frézování stezka pro chodce a cykl. - měřeno programem" 1 459,440 Součet								
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	315,320		0,00	CS ÚRS 2019 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajinek jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpení: a) vytrhání obrubníků nebo krajinek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0, - - - - - Odštěpení vybouraných obrubníků, krajinek, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpení vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajinek nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 30,0+55 "Obruba silniční 25x15x100" 9,6 "Obruba snížená 15x15x100" 114,4+4,65+4,67+97 "Žulové obruby 25x25x100" 85,000 9,600 220,720 315,320 Součet								
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajinků obrubníků stojatých	m	9,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajinků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpení: a) vytrhání obrubníků nebo krajinek, které se oceňují cenami souboru cen 979 0, - - - - - Odštěpení vybouraných obrubníků, krajinků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpení vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajinků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 9 "silniční krajink"								
14	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	257,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny: a) pro vyřezání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obrubky z dlažebních kostek uložených v jedné řadě, 2. V cenách nejsou započítány náklady na popř. nutné očištění: a) vyřezaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - ... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vyřezaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku, 3. Vyřezání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vyřezání obrub z jedné řady kostek, 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
15.6+17.1+17.3+24.8+3.3+69.6+32.6+8.3+33.2+35.4								
Součet								
15	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávek nebo prokopávek v blízkosti inženýrských sítí	m3	232,843	0,00	CS ÚRS 2019 01	
Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakéhokoli třídy								
Poznámka k souboru cen:								
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem, 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7, 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávek v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně, 4. Množství zřízení vykopávek v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha, - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přílehlého vnějšího lica vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopšti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopšti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen, b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno, 5. Je-li vedení položeno ve výkopšti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevypokává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávek jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí, 6. Jsou-li ve výkopšti dvě vedení položená tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení prolínají, určí se množství zřízení vykopávek tak, aby se pronikl započítal jen jednou, 7. Objem zřízení vykopávek se od celkového objemu výkopu neodčítá, 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopšti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti, 9. Množství jednotek zřízení vykopávek v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.								
PSC								
16	K	121101102	Sejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	384,885	0,00	CS ÚRS 2019 01	
Sejmuti omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započítány i náklady na příp. nutné naložení sejmuté omice na dopravní prostředek, 2. V cenách nejsou započítány náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.), tyto práce se oceňují individuálně, 3. Množství omice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává, Ceny souboru cen 122, 0-11 Odkopávký a prokopávký nezapažené, se volí pro omici odebranou z projektovaných dočasných skládek, a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť, 4. Uložení omice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky, Složení omice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje, 5. Odebírá-li se omice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu, 6. Přemísťuje-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a oceň se sejmuti a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmuti omice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162, 0-... Vodorovné přemístění výkopku, 7. Sejmuti podomíci se oceňuje cenami odkopávek s příslušným k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
1429,9*0,15 "zeleň okolo budovy č.p. 365 - programem"								
738,3*0,15 "zahradka - programem"								
95,6*0,15 "trojúh. o chodníku - programem"								
109,7*0,15 "za chodníkem u trati - programem"								
33,1*0,15 "u nádr. budovy - programem"								
87,0*0,15 "podél chodníku - programem"								
72,3*0,15 "rampa, chodník, kontejnery - programem"								
Součet								
17	K	122302203	Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	2 145,210	0,00	CS ÚRS 2019 01	
Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3								
PP								
110,745								
214,485								
14,340								
16,455								
4,965								
13,050								
10,845								
384,885								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i lehdý, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisel s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítk s příhlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodovodné přemístění výkopu v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodovodného přemístění výkopu. 4. Vodovodné přemístění výkopu z výkopistiště na následující pří jakékoliv síle koruny se nepovažuje za vodovodné přemístění výkopu v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistištěm a následujícím v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopu se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodovodné přemístění výkopu části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.								
			1675,97 "Chodník u trati - viz výpočet kubatur"		1 675,970			
			469,24 "Parkoviště - viz výpočet kubatur"		469,240			
			Součet		2 145,210			
18	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	2 145,210		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i lehdý, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisel s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítk s příhlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodovodné přemístění výkopu v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodovodného přemístění výkopu. 4. Vodovodné přemístění výkopu z výkopistiště na následující pří jakékoliv síle koruny se nepovažuje za vodovodné přemístění výkopu v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistištěm a následujícím v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopu se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopu v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1. Vodovodné přemístění výkopu části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.								
19	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	100,720		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
Poznámka k souboru cen:								
1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovinanin, plůtek a halí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3. I když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
			6*8,4*1,8+2*5 "výkop pro zásakovací box a šachty"		100,720			
20	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	232,843		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
			87,72*0,6*1,5 "zahluobení vodovodu"		78,948			
			(28,2+26,4+72,1+32,7)*0,35*0,5 "zahluobení sdělní kabel"		27,895			
			140*0,6*1,5 "kanalizace"		126,000			
			Součet		232,843			
21	K	132301109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	232,843		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení započatých i nezapočatých rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 4 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm, e) hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
22	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 216,559		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu, na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopcích nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. Uložení sypání do násypu a 171.20-1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			368,249		368 249			
W			2145,21-296,9		1 848 310			
W			Součet		2 216,559			
23	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	232,843		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovné, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle, svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejmenší o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rozlehlém stavu horniny.					
24	K	171101112	Uložení sypání z hornin nesoudržných s vlhkostí (d) pod 0,9 mimo aktivní zónu	m3	296,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhrutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypků s relativní ulehlostí (ld) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny lze použít i pro sypání odebrané z hald, pro hlusinu apod. 2. Ceny 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v roslém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypání s předepsaným zhrutněním na trvalé skládce, do které vodotěči a do prohlubni terénu. 4. Ceny 10-1131 lze použít i pro ukládání sypání z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozdělení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhrutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypání do hrází; uložení neztříštěného sypání do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neztříštěných sypání do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypání do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175.10-11 Obsyp objektu. 8. Ceny 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vytvoření z vykopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí jílové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestělně uložené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypání do násypu vyšší, oceň se uložení sypání individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhrutnění násypu přespáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, oceň se odsrážení přespávané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo nrozkávky při nrozkávkových inozavách					
W			81,65+6,82+205,16+3,27 "dosypávky viz výpočet kubatur"		296,900			
25	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	1 848,310		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Uložení sypání na skládce					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznáмка k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neocěňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypaní horní vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neocěňuje. e) na invale skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání materiálů ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaninu) v rostlém stavu zarávadla ve výkopu.								
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3 989,806		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2216,559*1,8 "Přepočtené koeficientem množství								
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	232,344		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesusoudržných do 100 % PS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uloženího vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odlišení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedna se o výkopek neučený - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek učený - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1. souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neocěňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozproštění zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozproštěného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozproštěného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje nmišk								
W	W		140*0,6*1,2 "zásyp kanalizace"		68,422			
W	W		(28,2+26,4+72,1+32,7)*0,35*0,4 "zásyp sděl. kabel"		22,316			
W	W		140*0,6*0,2 "obsyp voda"		100,800			
W	W		(6*8,4*1,8)-(4,8*7,2*1,56)+2*2 "zásyp zasakovacích boxů a šachet"		40,806			
W	W		Součet		232,344			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženo do 3 m	m3	41,305		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sitem Poznáмка k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná sířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
W	W		87,72*0,6*0,2 "obsyp voda"		10,526			
W	W		(28,2+26,4+72,1+32,7)*0,35*0,1 "obsyp sděl. kabel"		5,579			
W	W		140*0,6*0,3 "obsyp kanalizace"		25,200			
W	W		Součet		41,305			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	583312000	štěrkopisek netříděný záspový					
	PP		štěrkopisek netříděný záspový					
	W		41.305*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	t	74,349		0,00	CS ÚRS 2019 01
30	K	181301112	Rozprostření omítky tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	PP		Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spořteby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omítky; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmnutí omítky. 3. Případné nakládání omítky, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omítky umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spořteby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.	m2	74,349			
	W		719.02 + 51.33 "Ohumusování ploch - plocha programem"		770,350			
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněných ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspu tříh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepise-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování šifky do 3 m přerušujících svahů; pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šifku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čišění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m2	2 348,020		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		1440.36 "Parkovací stání a sjezdy - měřeno programem"					
	W		907.66 "Pozemní komunikace - měřeno programem"		907,660			
	W		1440.36 "Parkovací stání a sjezdy - měřeno programem"		1 440,360			
	W		Součet		2 348,020			
32	K	182301122	Rozprostření omítky pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm					
	PP		Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spořteby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omítky; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmnutí omítky. 3. Případné nakládání omítky, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omítky umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spořteby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.	m2	210,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		21.08/0,1 "Ohumusování svahů - viz výpočet kubatur"		210,800			
D	2		Zakládání				0,00	
33	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop					
	PP		Trativod z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0.15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	276,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2*25.5+75+100+50		276,000			
34	K	279321348	Základová zeď ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže					
	PP		Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznáмка k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pařící bentonitové suspenze a na příběžné odfoukávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m. popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.					
	W		8*1,2*0,25		2,400			
35	K	279352231	Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 4 m					
	PP		Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2.5 do 4 m zřízení	m2	19,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznáмка k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	W		8*1,2*2		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
36	K	279352232	Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 4 m	m2	19,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo záložené ve volném prostoru, ve valných nebo zapálených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
37	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,058		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných, svislých nebo odkloněných od vstřísky, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebra ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		19,2*0,003 *Přepočtené koeficientem množství		0,058			
D 4 Vodorovné konstrukce								
38	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	40,850		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25					
	VV		6,5*13,6+20,75		40,850			
39	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,255		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		6,5*0,3+13,6*0,3+20,75*0,3		12,255			
40	K	465210141	Schody z lomového žulového kamene LK 20 upraveného do betonového lože C 25/30 s vyplněním spár MC	m2	14,820		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Schody z lomového žulového kamene upraveného do betonového lože s vyplněním spár MC lože z betonu C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Plocha schodiště v m2 je definovaná pohledovou délkou a šířkou schodiště. 2. V ceně jsou započteny náklady na rozměření stupňů na lať, navržení betonového lože, osazení stupňů z lomového kamene podél mošních opěr, odování betonu, vyplnění klinového prostoru za stupněm pro uložení dalšího stupně do šířky stupně 350 mm, výšky stupně 200 mm, zařízení spár MC 25, zakrytí schodu lepenkou. 3. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvy pod schody, včetně příplatku za sklon ve svahu a zhuštění svahu, tyto se oceňují souborem cen 451 31-51 Podkladní a výpňové vrstvy z betonu prostého.					
	P		Poznámka k položce: schodiště		10,200			
	VV		17*0,3*2 "schodiště k peronu"		4,620			
	VV		7*0,33*2 "schodiště k okap, chodníku"		14,820			
	VV		Součet				0,00	
D 5 Komunikace pozemní								
41	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	501,070		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm					
	VV		501,07 "mlatová plocha a pěšina"		501,070			
42	K	564710011	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	668,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm					
	VV		605,38+92,72-6*4,9 "mlatová plocha a pěšina"		668,700			
43	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	668,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		605,38+92,72-6*4,9 "mlatová plocha a pěšina"		668,700			
44	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	2 806,660		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		729,57 "komunikace"		729,570			
	VV		25,71 "rampa"		25,710			
	VV		1608,51 "plocha před nádražím a u kol"		1 608,510			
	VV		339,91+12+62,97+27,99 "Chodníky a kontejnery"		442,870			
	VV		Součet		2 806,660			
45	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	m2	1 561,250		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		104,5 "Zvýšená plocha u nádr."		104,500			
	VV		144,82 "Sjezdy"		144,820			
	VV		1311,93 "Parkovací stání"		1 311,930			
	VV		Součet		1 561,250			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	92,716		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
	W	1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		92,716 "stezka u trati-plocha programem"		92,716			
47	K 565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	269,714		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
	W	1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		269,714 "stezka pro chodce a cyklisty-plocha programem"		269,714			
		Součet		657,840			
48	K 565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	657,840		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
	W	1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		657,84 "parkoviště-plocha programem"		657,840			
49	K 567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	92,720		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
		1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady posítek proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. posítek, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Posítek popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilačních spár, 919 12-. Těsnění dilačních spár a 919 13 Vyztužení dilačních spár.		92,720			
	W	92,72 "stezka u trati"		92,720			
		Součet		658,450			
50	K 567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	658,450		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
		1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady posítek proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. posítek, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Posítek popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilačních spár, 919 12-. Těsnění dilačních spár a 919 13 Vyztužení dilačních spár.		658,450			
	W	658,45 "parkoviště mimo zázemí-plocha programem"		658,450			
51	K 573111112	Posítek živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 384,240		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Posítek infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	W	92,72+269,71+1092,93-71,12 "plochy programem"		1 384,240			
52	K 573211107	Posítek živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 384,240		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Posítek spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	W	1384,24 "plocha programem"		1 384,240			
53	K 577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	92,716		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
	W	1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		92,716 "stezka k tunyku"		92,716			
54	K 577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 291,524		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen:					
	W	1. ČSN EN 13108-1 příloha 1 pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		1021,81+269,714 "plocha programem"		1 291,524			
		Součet		363,960			
55	K 578133212	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 35 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na plp. projektem předepsané: a) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- Zdrsňovací posyp litého asfaltu, b) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 363,96 "skladba nad SOT01"								
VV	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	363,960 142,170		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba výtlačná z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikaci pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání těchto materiálů na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zalivkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1. -11 Zalívka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Přilepka za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 85,38 "vyvýšená plocha před nádr. budovou" 56,79 "vyvýšená plocha - vjezd parkoviště" Součet								
VV	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	85,380 56,790 142,170		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kostka dlažební žula velká 15/17					
VV			142,17		142,170			
VV	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikaci pro pěši lože z kameniva	m2	869,920		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z mozaiky komunikaci pro pěši s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
VV			793,29 "plocha před nádr. budovou a chodník"		793,290			
VV			62,3 "okapový chodník"		62,300			
VV			14,33 "vyvýšená plocha - vjezd parkoviště"		14,330			
VV			Součet		869,920			
VV	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	869,920		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá					
P			Poznámka k položce:					
VV			Barevnost kostek - přírodní šedá					
VV			869,92		869,920			
VV	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	384,990		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oblokových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451. ... 9. Přilepka za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 362 "zámková dlažba" 22,99 "reliefní dlažba - červená" Součet								
VV			362,000		362,000			
VV			22,990		22,990			
VV			384,990		384,990			
VV			Součet		365,620		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV	M	59245021	dlažba skládebná betonová 200x200x60mm přírodní	m2	365,620		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba skládebná betonová 200x200x60mm přírodní					
VV			362 "zámková dlažba"		362,000			
VV			362 * 0,01 "ztrátě 1%"		3,620			
VV			Součet		365,620			
VV	M	59245006	dlažba skládebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	23,220		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba skládebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
VV			22,99 "reliefní dlažba - červená"		22,990			
VV			22,99 * 0,01 "ztrátě 1%"		0,230			
VV			Součet		23,220			
VV	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	124,330		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvů stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednovité do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukrovných tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci, zhráté lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
W			124,33 "sjezd"		124,330			
W			Součet		124,330			
64	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní	m2	125,573		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní					
W			124,33		124,330			
W			124,33 * 0,01 "ztrátě 1%"		1,243			
W			Součet		125,573			
65	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	1 285,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu hmot pro lože a materiálu na výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na a) dodávku vegetačních dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zhráté lze dohodnout u plochy do 100 m2 ve výši 3 %, přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, a přes 300 m2 ve výši 1 %, b) dodávku výplně ve vegetačních dlaždicích, které se oceňují ve specifikaci, c) založení trávníku. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 180 40-51 Části A02 Katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 3. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
W			1285,2		1 285,200			
66	M	592314830R	parkovací zábrana hladká plast 78 x 8 x 6 cm	kus	18,000		0,00	
PP			zábrana parkovací hladká plast 78 x 8 x 6 cm					
			Poznámka k položce:					
			Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Carstop. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
67	M	M01	Vegetační tvárnice 300/120/80	m2	1 298,052		0,00	
PP			Vegetační tvárnice 300/120/80					
W			1285,2		1 285,200			
W			1285,2 * 0,01 "ztrátě 1%"		12,852			
W			Součet		1 298,052			
68	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	217,390		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenosti do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, zhráté lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každý další 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
W			95,64 "hladké dlaždice"		95,640			
W			56,84 "dlažba s vodicími drážkami"		56,840			
W			64,91 "reliefní dlažba - bílá"		64,910			
W			Součet		217,390			
69	M	M04	deska přídlažbová dlažební žula 60x25 tl 8cm	m2	96,596		0,00	
PP			deska přídlažbová dlažební žula 60x25 tl 8cm					
			Poznámka k položce:					
			Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ TAKTIL CZECHGRANITE CONTRASTA přírodní. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		95.64 "hladké dlaždice"		95,640			
	W		95.64 * 0.01 "ztratiné 1%"		0,956			
	W		Součet		96,596			
70	M	M05	deska "umělá vodící linie" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm	m2	57,408		0,00	
	PP		deska "umělá vodící linie" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm					
			Poznámka k položce:					
	P		Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ TAKTIL CZECHGRANITE LINEA přírodní. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		56.84 "dlažba s vodícími drážkami"		56,840			
	W		56.84 * 0.01 "ztratiné 1%"		0,568			
	W		Součet		57,408			
71	M	M06	deska "varovný pás" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm	m2	65,559		0,00	
	PP		deska "varovný pás" dlažební žula 39,7x39,7 tl 8cm					
			Poznámka k položce:					
	P		Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ TAKTIL CZECHGRANITE QUADRA přírodní. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		64.91 "atypická dlažba u kostek - bílá"		64,910			
	W		64.91 * 0.01 "ztratiné 1%"		0,649			
	W		Součet		65,559			
72	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	711,610		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratiné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 % c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Připlátek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	W		711,61		711,610			
	W		Součet		711,610			
73	M	M02	Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80	m2	718,726		0,00	
	PP		Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80					
			Poznámka k položce:					
	P		Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Molina 8 - barva gomalit sf. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		711,61		711,610			
	W		711,61 * 0.01 "ztratiné 1%"		7,116			
	W		Součet		718,726			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
74	K	628332121	Omitka cementová zdi a valů zatížená hladká	m2	9,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omitka cementová zdi a valů zatížená na zdivu nebo na betonou hladká					
			1,2*8		9,600			
	W							
75	K	632451436	Potěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 25 běžný	m2	18,791		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tl. C 25					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovcový běžný (krycí náslapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladítkou betonou.					
	W		6,5*0,46+13,6*0,46+20,75*0,46		18,791			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8 Trubní vedení									
76	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200		m	130,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200									
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí, tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Zvlátné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.									
VV			78,5+2,5+8+1+1,5+8,5+2,8+5,5+2+8+1,5+8+3			130,800			
77	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4		m	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4									
VV			5			5,000			
78	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000 mm SN4		m	20,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x2000 mm SN4									
79	M	28611138	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN4		m	65,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN4									
VV			65			65,000			
80	M	28611139	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN4		m	50,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN4									
81	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200		kus	65,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200									
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.									
82	M	28611364	koleno kanalizace PVC KG 200x15°		kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x15°									
83	M	28611365	koleno kanalizace PVC KG 200x30°		kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x30°									
VV			13			13,000			
84	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°		kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°									
VV			13			13,000			
85	M	28611367	koleno kanalizace PVC KG 200x67°		kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x67°									
86	M	28611368	koleno kanalizace PVC KG 200x87°		kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP koleno kanalizace PVC KG 200x87°									
87	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200		kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200									
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.									
88	M	28611921	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 200/200/45°		kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 200/200/45°									
89	K	877390430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400		kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400									
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.									
90	M	28617408	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200		kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200									
91	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30		kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy, osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-... 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružňové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.								
92	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm				
93	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm				
94	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm				
95	M	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm				
96	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální				
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šlérkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže, osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-... 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.								
97	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla				
98	M	592238210	vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				vpust' uliční prstenec betonový 180x660x100mm				
99	M	592238230	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm				
100	M	592238240	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)				
101	K	895972115	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 100 m3	soubo r	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 50 m3 do 100 m3				
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zhuštěnou vyrovnávací náspynou vrstvu ze šléřku 16/32 tl. 200 mm. 2. V cenách -2113 až - 2236 jsou započteny i náklady na: a) dvě vstupní hrdla (náfoky) v dimenzi DN 160/315 b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 0-11 zášyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A01, b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenční. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2-... této části katalogu.								
Poznámka k položce: rozměr vsakovacího boxu 4,8x7,2x1,56								
102	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600				
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v páteřích, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích průřezů pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.								
103	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400				
104	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
PSC									
105	M	55242320	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. mříž vtoková litinová plocha 500x500mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP								
106	K	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP									
PSC									
107	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	247,120		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
	W		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm		87,720				
	W		(28,2+26,4+72,1+32,7)		159,400				
	W		Součet		247,120				
D 9									
108	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
PSC									
	W		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly		20,000				
	W		Poznámka k souboru cen:		8,000				
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupků a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek. a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňovaných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.		28,000				
	W		20 "nová"		20,000				
	W		8 "přesun stávající"		8,000				
	W		Součet		28,000				
109	M	404455520	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
	W		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x500mm		20,000				
110	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
PSC									
	W		Poznámka k souboru cen:		13,000				
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.		5,000				
	W		13 "nový sloupek"		18,000				
	W		5 "přesun stávajícího sloupku"		13,000				
111	M	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
	W		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		13,000				
112	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	541,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP									
PSC									
	W		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní		541,000				
	W		Poznámka k souboru cen:		16,000				
	W		1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hliněného nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 sřítkané plochy bez mezer.		16,000				
113	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny jsou určeny pro délkou čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) oděšení vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90.-9 Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 sříkané plochy bez mezer.					
W			6 "symbol O1"		6,000			
W			6 "šípky"		6,000			
W			2 "taxi"		2,000			
W			2 "symbol chodce a cyklisty"		2,000			
W			Součet		16,000			
114	K	91561111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	541,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náletových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo sříkané plochy.					
115	K	91562111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení sříkané barvou nebo prováděné z náletových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natřené nebo sříkané plochy.					
116	K	91624113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 019,930		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenná téžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
W			557,92		557,920			
W			443,01		443,010			
W			19		19,000			
W			Součet		1 019,930			
117	M	583803340	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	934,430		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm					
P			Poznámka k položce:					
W			Barevnost obrub - přírodní šedá.					
W			24,21+19,14+75,14+10,14+13,48+3,55+7,97+32,13+23,21+3,52+4,39+40+46,01+6,68+12,49+2,24+6,19+6,3+5,8+5,8+75,		557,920			
W			78+58,42+3,21+12,51+55,39+4,22		19,000			
W			2+2+1+1+2+1+2+2+2+2+2		443,010			
W			23+37,48+30,15+2+2,1+54+2,4+3,02+3,1+63,11+18+7,75+2,51+2,52+135,2+1,2+3,35+9,54+42,58		-85,500			
W			-85,5 "oblouky		934,430			
W			Součet		25,950		0,00	CS ÚRS 2019 01
118	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	25,950			
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm					
W			1,85+1,5+1,5+2,3+2,4+3,1+2,1+1,8+3,1+3,6+2,7		25,950			
119	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm	m	27,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm					
W			3,2+2,8+6,6+6,2+4,2+4,4		27,400			
120	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	32,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm					
W			3+8,1+14+7,4		32,500			
121	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	354,460		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kamenného těsnění i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 je náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.							
123	M	583803740					
	PP	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	307,360		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P	Poznámka k položce: 1 bm = 82 kg					
	W	Barevnost obrub - přírodní šedá.		181,510			
	W	11,64+11,56+6,82+2,27+8,15+4,60+4,65+4,43+3,99+60,62+31,6+21,72+0,77+3,23+5,46		125,850			
	W	5,52+15,81+21,22+27,24+8,66+6,58+18,05+1,97+20,80		307,360			
	W	Součet					
123	M	583802140					
	PP	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	47,100		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm 6*7,85 "obrubníky kolem stromů"		47,100			
124	K	919122132					
	PP	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	47,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
125	K	919735112					
	PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	47,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spořřebu vody.					
126	K	935114122					
	PP	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	24,150		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 % Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpustového kusu a záslepek, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.					
127	K	935932120					
	PP	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem dřevaným z nerezové oceli	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem dřevaným z nerezové oceli Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
128	K	935932324					
	PP	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	27,380		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípojně kanalizační potrubí, které se oceňuje cenami části A 03 katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace, b) zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
	W	12,33+15,05		27,380			
129	K	936174311					
	PP	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby pro 2 kola Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	P	Poznámka k položce: Montáž typového stojanu pro 2 kola.					
	W	10		10,000			
130	M	M03					
	PP	Stojan na jízdní kola, ocelová konstrukce, gumový opěrník	kus	10,000		0,00	
		Stojan na jízdní kola, ocelová konstrukce, gumový opěrník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ EdgeType STE310. Zadavatel tímto definuje minimální požadavky standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.								
P								
131	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.		15,000			
132	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.		9,000			
	W		9 "trvalé odstranění"		8,000			
	W		8 "Presun"		17,000			
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě				0,00	
133	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	411,151		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do dřítkového zařízení ze zdiva betonového					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výtěžek).		411,151			
			293,02+16,4+10,288+91,443 "Podrobné vyřazených obrub, krajníků a zám. dlažeb"					
134	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	373,617		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		373,617			
	W		373,617 "Odvoz odřezávaného živič. krytů"					
135	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	747,234		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		747,234			
136	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	303,923		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		303,923			
137	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	607,846		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).		607,846			
	W		303,923*2 "Odvoz kostek na skládku do 3km"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	K 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	677,540		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
W		1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.		677,540			
		373.617+303.923					
D 998		Přesun hmot				0,00	
139	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	3 715,696		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
140	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 091,880		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
W		1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.		1 091,880			
		363,96*3 "skladba nad SO701"					
141	M 62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3.0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	1 255,662		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3.0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
W		1091,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 255,662			
142	K 711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
W		148+72		220,000			
143	K 711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	363,960		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
W		363,96 "skladba nad SO701"		363,960			
144	M 58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoly	kg	42,947		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP		můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoly					
P		Poznámka k položce:					
W		Spotřeba: 6-10 kg/m²					
		363,96*0,118 "Přepočtené koeficientem množství"		42,947			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO201 - Opěrná zeď rampy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Výplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Výplň údaj

Výplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO201 - Opěrná zeď rampy

Místo:

Město Choceň

Zadavatel:

Vyplň údaj

Uchazeč:

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laburu atelier

Zpracovatel:

Laburu atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Chocén
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydaje- Hlavní
Soupis: SO201 - Opěrná zed' rampy
Místo:
Zadavatel: Město Chocén
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Laboru atelier
Zpracovatel: Čáduu atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce						
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	527,180	0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (L.TM) zejména výkopky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpraží, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hřbí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3. I když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trnavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 101,36+234,15+70,17+121,5 "viz výpočet kubatur"						
2	K	151101401	Zřízení vzeprění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	70,000	0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Zřízení vzeprění zapážených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro kotvení zapážených stěn zvenku, toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	527,180	0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 101,36+234,15+70,17+121,5						
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	896,206	0,00	CS ÚRS 2019 01		
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 527,18+1,7		896,206				
W									
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	296,890	0,00	CS ÚRS 2019 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro ztuhlé základy s mírou ztuhnutí 2. Je-li projekt předepsáno vyšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 2. Je-li projekt předepsáno vyšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Neztuhlé zásep odvodňovací kanálu z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu. Ceny obsahují i náklady na ruční neztuhlé zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objekt zásepů je rozdílu objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tenito objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů odečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuléhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek uléhý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1. souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zničeném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje. a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do neztuhlých náspů, není-li projektem předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již naklizen. 9. Míra ztuhnutí měřena vlnitostí W 81,65+6.81+205,16+3,27 "Zásyp za zdi-viz výpočet kubatur" 296,890								
Zakládání								
D	2			m	45,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160				0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poznámka k souboru cen: 1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozřiznutí plastové trubky DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábků úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního lce drůku opěry. 2. V cenách potrubí -2. 1. jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dílkem opěry, bez zemních prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad šléřtem a na filtrační obal.								
7	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízení vrstvy z geomítěže tkané	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení geomítěží na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomítěží a jejich spojení včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geomítěží, která se oceňuje ve specifikaci. Zitrané včetně přesahů a kotvení krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. W 12*2*5 "operna zed rampy" W 20*2*5 W Součet 120,000 200,000 320,000								
8	M	69321063	geomítěž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m	m2	368,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP geomítěž dvouosá PES s tahovou pevností podélně i příčně 40kN/m W 320*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 368,000								
9	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,320		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Houbení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. P Poznámka k položce: W základ pod svahové tvárnice 8,320 13*0,8*0,8								
D 3								
10	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	128,220		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 0,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Opěrné zdi a valy z betonu železobetonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdi.		63,470			
W			24,86+32,96+5,65 "beton spodní část zdi"		64,750			
W			26,2+38,55 "beton svislá část zdi"		128,220			
W			Součet					
11	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	8,334		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
W			1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.					
W			128,22*0,065 "vyztužení 65kg/m3"		8,334			
12	K	327711212	Opěrná konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky pohled z tvárnice do 20 ks/m2 v do 4 m	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Opěrná konstrukce ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou z betonových tvarovek do 20 ks/m2, výšky přes 2 do 4 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy konstrukce. 2. V cenách jsou započteny i náklady na pohledový prvek, výztužnou geometrii, spojovací materiál a zemní práce spojené se zpracováním zeminy - rozhrnutí a hutnění. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zásypový materiál vyztuženého bloku, pokud je zásep prováděn z nakupovaného materiálu, oceňuje se ve specifikaci, b) na základový pás; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 27* 31 Základy z betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 4. Pro související zemní práce platí: a) ceny jsou stanoveny pro zeminy tříd 1-4. Provádění v zeminách vyšších tříd se oceňuje individuálně, b) při výpočtu objemů je hloubka vyztuženého bloku rovna výšce konstrukce. U konstrukcí výšky do 2 m, ceny -1211 a -1221, je hloubka vyztuženého bloku 1,5 násobkem její výšky. 5. V množství geometrií je započteno ztrátě 5 %.		30,000			
W			30					
13	M	59228244	svahovka liaporbetonová kulatá s jednostranným vybráním šedý 300x500x440mm	kus	200,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			svahovka liaporbetonová kulatá s jednostranným vybráním šedý 300x500x440mm					
14	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	143,889		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění stěn a příček nosných rovinně oboustranně za každou stranu zřízení					
W			(26,2+38,55)/0,45		143,889			
15	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	143,889		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění stěn a příček nosných rovinně oboustranně za každou stranu odstranění					
W			(26,2+38,55)/0,45		143,889			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
16	K	451315123	Podkladní nebo výpňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 150 mm	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní a výpňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 8/10					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukladce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (služby u opěry). 3. V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případné hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní zakládání, b) podkladní vrstva ze stěrky hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78 Podkladní a výpňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtači šablony pilot nebo odbourání hláv pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.					
W			50+65 "plocha programem"		115,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	43,480		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ; b) u ceny 911 11-1111 betonový základ; c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dlouh zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci, b) nálety zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nálety, c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.					
W			26,3+10,35+6,83		43,480			
D	998		Přesun hmot				0,00	
18	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	48,659		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tvárovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Práce a dodávky PSV										
D	PSV									
D	767		Konstrukce zámečnické							
19	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg		kg	3 200,000		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					0,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.							
20	M	130102700	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm		t	2,066		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm							
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,02 kg/m							
	W		45°45,9/1000							
21	M	130102780	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm		t	1,134		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm							
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 12,56 kg/m							
	W		45°25,2/1000							
22	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m		t	3,360		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečné přemísťuje.							
23	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m		t	3,360		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m							
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se limito způsobem skutečné přemísťuje.							
D	783		Dokončovací práce - natěry							
24	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem		m2	97,650		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným							
25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí		m2	97,650		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický							
26	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2	97,650		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
27	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2	195,300		0,00		CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní							
	W		97,65*2 Přepočtené koeficientem množství			195,300				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydaje- Hlavní
Soupis: SO202 - Zárubní zeď

KSO:
Místo: 11. 9. 2017

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 9. 2017

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		0,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Terminál v zeleni, Choceň	
Objekt:		Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní	
Soupis:		SO202 - Zárubní zed'	
Místo:		Město Choceň	
Zadavatel:		Výplň údaj	
Uchazeč:			
Datum:		11. 9. 2017	
Projektant:		Labora atelier	
Zpracovatel:		Čadoun atelier	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO202 - Zárubní zeď

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Labora atelier

Zpracovatel: Čádu atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	96,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve sřezích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopů pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtky a hait se oceňuje cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolanování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopů b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W			4*1,5*16		96,000			
2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nasyptí, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhlébého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

W			4*1,5*16		96,000			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	163,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

96*1,7

W					163,200			
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	48,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhrutné základy s mírou zhrutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 100 % PS, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhrutnění. 2. Je-li projekt předepsáno vyšší zhrutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocenění se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základ rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrát 831 až 833. Nezhrutné základy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polinách a lúčních tratiích se oceňuje cenou -1101 Základy sypání rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhrutné základy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti těžiště skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem základy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tenito objem se nazývá objemem horniny vyláčené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu základy neodčítá. Pro stanovení objemu základy se od objemu výkopu odečítá i objem objemu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Odsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odložení zbylého výkopu po provedení základy se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuhlený - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypání a 162. 0-1. - Vodovodné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek uhlíhý - rozpojení a náložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. - souboru cen 162. 0-1. - Vodovodné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. - Vodovodné přemístění výkopu. Při zmiňném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení základy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhrutných náspů, není-li projektem předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypání do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhrutnění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míra zhrutnění níže uvedené níže								
3*1*16								
W					48,000			
5	M	58331200	šterkopisek netříděný zářezový	t	86,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			šterkopisek netříděný zářezový					
W			48*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		86,400			
D 2								
6	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160					
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozřezání plastové trub DN 75 do spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlabku uložného prahu s přesahem 50 mm od bočního lince dříku opěry. 2. V cenách potrubí -2. 1. jsou započteny i náklady na položení plastového drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k prostupu dříkem opěry, bez zemních prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo uložného prahu opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad šléřkem a na filtrační obal.								
16								
W					16,000			
7	M	272441140	pryz těsnící E9566 s 1400mm tl 3mm	m2	22,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			pryz těsnící E9566 s 1400mm tl 3mm					
W			1,4*16		22,400			
8	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	18,281		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10					
Poznámka k souboru cen:								
1. V ceně příplaku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné oděpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Houbení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 0,75*1,5*16,25 "základ, pás pod stěnou z beton, tvárnice"								
W					18,281			
9	K	279113146	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	39,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výtluže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výtluž základových zdí nosných. 3. Množství jednotlivých se určuje v m2 plochy zdíva.								
W			2,85*14		39,900			
10	K	279361821	Výtluž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,313		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výtluž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výtluže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500					
W			40,39*0,5*0,065		1,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
11	K	348272515	Plotová stříška pro zed' tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	32,000		0,00	
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrázuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, b) příplatku za vyztužení sloupků průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlav určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229 jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23 jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
	W		2*16		32,000			
D 5 Komunikace pozemní								
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	32,500		0,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2*16,25		32,500			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
13	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	42,000		0,00	
	PP		Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	935115115	Přikopy z melioračních žlábků pro povrchové odvodnění	m	16,000		0,00	
	PP		Odvodňovací zařízení povrchové prefabrikované přikopy zpevněné z tvárnice příkopových melioračních žlábků				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny pro odvodňovací zařízení podle Vzorového listu železničního listu, železničního spodku (ČD Ž 3.1). 2. V cenách jsou započteny: a) u cen -5111 až -5115 náklady na betonové lože z betonu C12/15 a na dodání a osazení příslušné tvárnice. b) u cen -5211 až -5241 náklady na podkladní beton C12/15, dodání a osazení příslušného dílce, dodání a osazení pochozí krycí desky, na izolaci proti vodě na plochách zidek ve styku s okolní zemínou, a na výplň z nepropustného materiálu pod úrovní dna odvodňovacích otvorů. c) u cen -5311 až -5622 náklady na konstrukci zidky z prostého betonu včetně bednění a odbednění, zřízení odvodňovacích otvorů, dodávku a osazení pochozí desky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce (výkopy, zášypy, zeminou i nakoupeným zásypovým materiálem, odvoz přebytečné zemin, dodání a osazení geotextilie jako ochrany proti zanášení). Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Měrnou jednotkou je m délky odvodňovacího zařízení měřené v ose výkopu.					
D 998 Přesun hmot								
15	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	185,185		0,00	
	PP		Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přesunu hmot lze použít bez omezení největší dopravní vzdálenosti. 2. Ceny přesunu hmot - 1011 jsou určeny i pro výplně z kameniva.					
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 767 Konstrukce zámečnické								
16	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 60 kg	m	16,000		0,00	
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg				0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatné osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku, tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
17	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	644,000		0,00	
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg				0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC								
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.								
18	M	14011056	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 82,5x10mm	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
W								
19	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,677		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
20	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšení přesun do 1000 m	t	0,677		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
D 783								
21	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,043		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
W								
22	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,043		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
W								
23	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,043		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
W								
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,086		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Chocení

Objekt:

Část Ia - Způsobitě výdaje- Hlavní

Soupis:

SO401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chocení

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Město Choceň

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Ladislav Hájek

Zpracovatel:

Ladislav Hájek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň

Objekt: Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis: SO401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: Laborator atelier

Zpracovatel: Laborator atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2.000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen:				

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

8 * (0,5*0,5*1,0)

VV 2 Připlátek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3								
2	K	131201109	Připlátek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	2.000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Připlátek k cenám za lepvost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen:				

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

2

VV 3 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3								
3	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	105.000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 Poznámka k souboru cen:				

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,8*0,35

VV 4 Připlátek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3								
4	K	132201109	Připlátek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	105.000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP				Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 Poznámka k souboru cen:				

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,8*0,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3.					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehléhnutí terénu na vzdálenosti do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
WV			105		105,000			
5	K	162501101	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	107,000	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. ... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neuhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
WV			2+105		107,000			
6	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	107,000	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Uložení sypání na skládce					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky, b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice, a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu, b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. ... Uložení sypání do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uložného výkopku (sypání) v rostlém stavu zarádka ve výkopšti.					
WV			2+105		107,000			
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	203,300	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
WV			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			107*1,9*Přepočtené koeficientem množství		203,300			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	91,875	0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10... jsou určeny pro ztuhléné zášypy s mírou ztuhnutí: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší ztuhnutí, podle bodu a) a b) poznámky č.1., oceli se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty obrů 831 až 833. Neztlutelný zášyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční neztlutelný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11. Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neuléhý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. Souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezem s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zminěném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do neztlutěných násypů, není-li projektem předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míra ztuhnutí ošetřování nímlet (176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,7*0,35								
VV					91,875			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,125		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.		13,125			
			(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*0,1*0,35					
D	8		Trubní vedení				0,00	
10	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	375,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
VV			176+1+1+57+1+1+80+3+55		375,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
11	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	412,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm					
VV			(176+1+1+57+1+1+80+3+55)*1,1		412,500			
12	M	345713610	trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 41/50mm	m	412,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 41/50mm					
P			Poznámka k položce:					
			EAN 8595057698178					
13	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
14	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	60,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
P			Poznámka k položce:					
			obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
15	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (CYKY)	m	423,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2					
16	M	M01	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	423,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2					
17	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	375,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2					
VV			176+1+1+57+1+1+80+3+55		375,000			
18	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	375,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na síťese.					
20	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			svorka připojovací k připojení kovových částí					
21	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			svorka odbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn					
22	K	R01	Montáž pojistek	kus	6,000		0,00	
PP			Montáž pojistek					
23	M	M02	Pojistka 6A gG □	kus	6,000		0,00	
PP			Pojistka 6A gG □					
24	K	R02	stožár ocelový do délky 12m	kus	8,000		0,00	
PP			stožár ocelový do délky 12m					
25	M	M03	Stožár 6m bezpatřicový - žárový zinek	kus	6,000		0,00	
PP			Výbojka sodík. 70W □					
26	K	R03	Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg	kus	6,000		0,00	
PP			Výložník ocelový 1-ramenný do hmotnosti 35kg					
27	M	M04	Výložník 1000 pro stožáry □	kus	6,000		0,00	
PP			Výložník 1000 pro stožáry □					
28	K	R04	Stožárová ochranná manžeta	kus	6,000		0,00	
PP			Stožárová ochranná manžeta					
29	M	M05	Manžeta ochranná stožárová	kus	6,000		0,00	
PP			Manžeta ochranná stožárová					
30	K	R05	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,000		0,00	
PP			elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh					
31	M	M06	Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2	kus	6,000		0,00	
PP			Elektrovýzbroj stožárová do 5x 25mm2					
32	M	M07	Pouzdro SP 250/1500 stožárové	kus	6,000		0,00	
PP			Pouzdro SP 250/1500 stožárové					
33	K	R06	Svítilno LED do 125 W	kus	6,000		0,00	
PP			Svítilno LED do 125 W					
34	M	M08	Svítilno LED 50W 4000K □	kus	6,000		0,00	
PP			Svítilno LED 50W 4000K s kabelem 6m					
			Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Global Lighting GL-ST 50W 4000K. Zadavatel limit definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
35	K	R07	Pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 25x80 cm	kus	8,000		0,00	
PP			Pouzdrový základ pro stožár VO mimo trasu 25x80 cm					
36	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silňoproud v objektech v do 6 m	t	0,506		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro silňoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž								
37	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
38	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	24,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
P								
drát D 10mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0.62 kg/m								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
39	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
P								
Poznámka k položce: Demontáž stávajícího zařízení								
VV								
16,000								
40	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
P								
Poznámka k položce: Demontáž stávajícího zařízení								
VV								
16,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO402 - Informační systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydaje- Hlavní
Soupis: SO402 - Informační systém
Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: Vyplň údaj
Kód dílu - Popis

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Stencl
Zpracovatel: Ladislav Stencl
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceně
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydaje- Hlavní
Soupis: SO402 - Informační systém
Místo:
Zadavatel: Město Choceně
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Atelieri
Zpracovatel: Ladislav Atelieri

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	17,789		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přeložení výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svise přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
			(67,42+16,85+6,25+7,35+3,78)*0,35*0,5		17,789			
2	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	14,231		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuťněné zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (ld) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vyřazené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. - souboru cen 162. 0-1. - Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zářezů s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypaniny, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 8. Míru zhuťnění, nřezanskou, nřezanskou					
			101,65*0,35*0,4		14,231			

Vodorovné konstrukce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
3	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého					
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	3,558		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.		3,558			
			101,65*0,35*0,1					
D	8		Trubní vedení				0,00	
4	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC 20 cm					
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 20 cm	m	101,650		0,00	CS ÚRS 2019 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
5	K	R01	Systém obsazenosti parkoviště, kompletní dodávka+montáž					
	PP		Systém obsazenosti parkoviště, kompletní dodávka+montáž	soudo	1,000		0,00	
			Poznámka k položce:					
			Položka zahrnuje:					
			napájecí zdroj pro napájení řídicí jednotky a semaforů;					
			návrh indukční smyčky ve vozovce - bez řezání drátek;					
			Detektor přítomnosti - bezpečnostní a zavazací;					
			rozvaděč systému počítání vozidel s řídicí logikou, nastavení pomocí tlačítek a displeje v rozvaděči, rozhraní RS485 pro řízení značek;					
			Značka pro zobrazení počtu volných míst, výška číslice 10cm, 3 číslice, displej umístěn v černé kovové krabici na povrchovou montáž;					
			montáž, doprava, zapojení, oživení.					
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
6	K	R02	Odjezdový panel (12 řádků,LED 120x192 textový, barevný RGB)					
	PP		Textový vícebarevný (min 256 barev) jednostranný LED panel s roztečí 8 mm v rozměru diod min 100 x 240.	soudo	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
			viz. bod 4.1 přílohy Technická zpráva objektu SO402					
	W		1		1,000			
7	K	R04	Přemístění stávajícího panelu					
	PP		Přemístění stávajícího panelu	soudo	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
			soudržnost v rámci koordinace stavby + zajištění přesunu panelu pomocí adekvátní techniky					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
8	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně					
	PP		Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	101,650		0,00	CS ÚRS 2019 01
9	M	345713610	trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm					
	PP		trubka elektroinstalční HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	101,650		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
			EAN 8595057698178					
10	K	R03	Propojení informačních panelů ethernetovou sítí (kompletní dodávka včetně materiálu a montáže)					
	PP		Propojení panelů optickou sítí (kompletní dodávka včetně materiálu a montáže)	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce:					
			viz. bod 2 a 3 přílohy Technická zpráva objektu SO402					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
11	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení					
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zelení, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO701 - Zázemí pro úschovu kol

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant Zpracovatel

Zpracovat

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Uchazeč

Datum a podpis:	Razilko	Datum a podpis:	Razilko

Razilko
Datum a podpis:
Razilko

Datum a podpis: _____

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Terminál v zeleni, Chocet
Objekt:		Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní
Soupis:		SO701 - Zázemí pro úschovu kol
Místo:		
Zadavatel:		Město Chocet
Uchazeč:		Vyplň údaj
Kód dílu - Popis		
Datum:		11. 9. 2017
Projektant:		Lauvov atelier
Zpracovatel:		Čáduv atelier
Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud		0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání		0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO701 - Zázemí pro úschovu kol

Místo:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Doležal
Zpracovatel: Ladislav Doležal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	102,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokoppávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nadé dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztižení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztižení výkopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lica vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopšti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem. - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopšti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopšti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se ztižení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopšti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení překrývají, určí se množství ztižení výkopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztižení výkopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá. 8. Dočasná zajištění různých podzemních vedení ve výkopšti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti. 9. Množství jednotlivé ztižení výkopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

PSC

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	76,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Hloubení nezapažených jam a záležu s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve srážkách a jam pro základy pro pftčnā a podēlnā zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konsrukcce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtků a halí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a záležu pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jamy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použítí thřavin, oceňuje se tato hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopšti a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 3,06*25 "odkopání za zdi - plocha programem "25m"

PSC

VV

3	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	76,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Hloubení nezapažených jam a záležu s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plítek a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3. I když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101. Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plítek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 1,1*0,8*15*2 "výkop základy"		26,400 26,400			
	VV		Součet					
	VV							
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopu ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plítek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopů: b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.		26,400			
	VV		Součet					
	VV							
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	76,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdňáním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálů a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonu, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m a dle, jsou určeny pro svislé přemístění výkopu od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m a dle. 3. Množství materiálů i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 76,5		76,500			
	PSC							
	VV							
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	102,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopu nebo sypání pro suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhnutí výkopu na násypisti; toto rozhnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - ... Uložení sypání do násypů a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopu v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopu cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neuhleného výkopu z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopu, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.		102,900			
	PSC							
	VV							
	VV							
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	76,500		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžisti hromady na břehu nebo k těžisti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
W			76,5		76,500			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	102,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			102,90		102,900			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	195,510		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
W			102,9*1,9		195,510			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	87,423		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zášypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceňuje se zášyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zášyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zášyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zášyp odtokovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tralích se oceňuje cenou -1101 Zášyp sypaninou rýh bez ohebu na sítku kanálu, cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zášyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžisti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžisti skládky. 6. Objem zášypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložných vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zášypu neodčítá. Pro stanovení objemu zášypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odkizení zbylého výkopku po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zášypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zášypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míra zhutnění nájemníku nmiákt					
W			3,62 * 24,15 "zášyp za zdt"		87,423			
D	2		Zakládání				0,00	
12	K	213111111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané	m2	313,950		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tkané					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro zřízení geomříží na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení geomříží a jejich spojení včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku geomříží, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne včetně přesahů a kování krajů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.					
W			24,15 * 13		313,950			
13	M	69321063	geomříž dvousás PES s tahovou pevností podélné i příčné 40kN/m	m2	361,043		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			geomříž dvousás PES s tahovou pevností podélné i příčné 40kN/m					
W			313,95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		361,043			
14	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	26,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,587		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		32,337*0,08 "výztuž 80kg/m3"		2,587			
21	K	317171125	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou sřpaženou	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou sřpaženou					
	PSC		Poznámká k souboru cen: 1. Kotvy sřpažené se osazují do nosné konstrukce přivařením spodní části kotvy do výztuže mostovky. 2. Kotvy do výztuže se osazují vyvrtním otvoru v betonu mostovky, ukotví se do epoxidové ampule. 3. Kotvy talířové se zamačkou do ukládaného betonu mostovky. 4. V cenách nejsou započteny náklady na kotvy, tyto se oceňují ve specifikaci.					
22	M	54879204	kotva sřpažená pro kotvení mostní římsy	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kotva sřpažená pro kotvení mostní římsy					
23	K	317351101	Zřizení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	66,140		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřizení					
	VV		33,07*2 "portály"		66,140			
24	K	317351102	Odstanění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	66,140		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění					
25	K	319201255	Dodatečná izolace zdiva tl do 1000 mm zaražením nerezových plechů chrom-níkl	m2	72,450		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových chrom-níkových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 800 do 1 000 mm					
	PSC		Poznámká k souboru cen: 1. V cenách 319 2. -11 Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním jsou započteny náklady na vřbourání pásu zdiva, vřvornání cemeniovým potěrem, polyetylenovou fólii a dodatečné vřvzdání zdiva. 2. V cenách 319 23-12 Dodatečná izolace zdiva podřvzáním řetězovou pílou jsou započteny i náklady na dodání polyetylenové fólie. 3. V cenách 319 20-12 Dodatečná izolace zdiva zaražením nerezových plechů jsou započteny i náklady na dodání nerezových chrom-níkových plechů. 4. Doprava sřtí se oceňuje cenami souborů cen 997 01-3 Vnitřní staveništní doprava sřtí a 997 01-35 Odvoz sřtí části B01 katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.					
	VV		24,15*1*3 "podizolování stáv. stěn"		72,450			
26	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,172		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž stěn a přiček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(6*4*24,15+1,7*2*48)*0,000201*7,850 "výztuž profil 8"		1,172			
D 4 Vodorovné konstrukce								
27	K	41121125	Montáž prefabrikovaných řB stropů ze stropních panelů ř 1200 mm dl do 7000 mm	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prefabrikovaných řezobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů řířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm					
	PSC		Poznámká k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů řířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky řířky přes 600 mm se oceňuje jako montáž stropních panelů. 3. řířkou se rozumí řířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se oceňují ve specifikaci.					
28	M	593468620	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 8 + 2	m	275,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 8 + 2					
	VV		20*6,45+20*7,3		275,000			
29	K	411324646	Stropy deskové ze řB pohledového řř. C 30/37	m3	8,288		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stropy z betonu řezového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek řřibových stropů včetně hlav řřibových sloupů řř. C 30/37					
	PSC		Poznámká k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pedivě hutnění zejména při lici konstrukce pro docclení neporušeného maltového povrchu bez vřhledových kazů.					
	VV		5,525*4*0,35 "deska"		7,735			
	VV		5,525*0,25*0,4 "řřimsy"		0,553			
	VV		Soubřet		8,288			
30	K	411351021	Zřizení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,968		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřizení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších fims. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB2 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Všechny třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
	WV		5,525*0,7 "řimsy"		22,100			
	WV		5,525*4 "deska"		3,868			
	WV		Součet		25,968			
31	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	25,968		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších fims. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB2 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Všechny třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
32	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,111		0,00	CS ÚRS 2019 01
Výztuž stropů prostě uložených, větkných, spojích, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hrňbových včetně hlavic hrňbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500								
	WV		280*0,395/1000		0,111			
33	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tl. C 30/37	m3	5,917		0,00	CS ÚRS 2019 01
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tl. C 30/37								
	WV		2*0,15*0,4*24,15 "věnec - ztrac bednění"		2,898			
	WV		0,25*0,25*24,15 "věnec kraj"		1,509			
	WV		0,15*0,25*24,15 "věnec kraj"		0,906			
	WV		0,1*0,25*24,15 "věnec mezi panely"		0,604			
	WV		Součet		5,917			
34	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	55,545		0,00	CS ÚRS 2019 01
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr. zřízení								
	WV		2*0,4*24,15 "věnec - ztrac bednění"		19,320			
	WV		2*0,25*24,15 "věnec kraj"		12,075			
	WV		2*0,25*24,15 "věnec kraj"		12,075			
	WV		2*0,25*24,15 "věnec mezi panely"		12,075			
	WV		Součet		55,545			
35	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	55,545		0,00	CS ÚRS 2019 01
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr. odstranění								
36	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 373	t	0,473		0,00	CS ÚRS 2019 01
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 373 (EZ)								
	WV		5,917*0,08 "výztuž 80 kg/m3"		0,473			
37	K	451315113	Podkladní nebo vyplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	24,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
Podkladní a vyplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Připlatek řeší náklady na vícepráce při ruční ukladce betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2. Základy a zvláštní zakládání. b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem cen 451 57-78. Podkladní a vyplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtné šablony pilot nebo odbourání pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách.								
VV	K	451477121	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první vrstva tl 20 mm	m2	24,000			CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm první vrstva		1,000		0,00	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dávkovou výrobu plastbetonu na slávbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetonu nebo jeřábem pro uložení na uložné bloky ložiska pilotů, b) rozproštění samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tlitotropního pro patní sloupky snimateleého zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubniku mostní římsy, urovňání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu uložné plochy.								
VV	K	451477122	Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá další vrstva tl 20 mm	m2	2,000			CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní vrstva plastbetonová drenážní, tloušťky do 20 mm každá další vrstva		2,000		0,00	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dávkovou výrobu plastbetonu na slávbě, manipulaci ručně v úrovni konstrukce pro drenážní plastbetonu nebo jeřábem pro uložení na uložné bloky ložiska pilotů, b) rozproštění samonivelačního plastbetonu pro ložiska, tlitotropního pro patní sloupky snimateleého zábradlí a svodidel nebo drenážního plastbetonu v místě vsaku odvodňovací trubky, případně odvodňovací drážky podél obrubniku mostní římsy, urovňání povrchu plastbetonu v požadované konečné tloušťce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu uložné plochy.								
VV	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	2,000			CS ÚRS 2019 01
PP			Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25		0,611		0,00	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na kontrolu bednění, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu vibrační lištou, uhlazení horního povrchu betonu vyrovnávací nebo spádové konstrukce v tloušťce větší než 60 mm, v případě železobetonu přes 100 mm, ošetření a ochranu čerstvě uloženého certifikovaného betonu požadované konzistence. Rovinnost povrchu - třída 9 až 10. 2. Připlatek za rovinnost povrchu platí pro všechny ceny ukládaného konstrukčního betonu pod celoplošnou izolaci mostovky v požadovaném příčném nebo podélném minimálním sklonu 0,5 %. Rovinnost je daná normou 8 mm pod 2 m lať a třídou 8 přesnosti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) železobetonovou desku nebo sřpřahující desku ze železobetonu tloušťky přes 100 mm, b) bednění vyrovnávacího a spádového betonu, c) vyrovnávací vrstvy ze sanační reprofiláční malty, tyto se oceňují souborem cen 628 63-21 Úprava příčných spár u montovaných mostů, d) dobroušení povrchu na požadovanou třídu 6 přesnosti.								
P			Poznámka k položce:		0,611			
VV			náběhový klín					
			24,15*0,225*0,225/2					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
41	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	326,700			CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů		326,700		0,00	
W			24,75*7,0+24,75*6,2					
42	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovinných nanášená ručně	m2	326,700			CS ÚRS 2019 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková vodorovných konstrukcí stropů rovinných		326,700		0,00	
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije připlatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťvo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61 13-1... tělo částí katalogu.								
W			24,75*7,0+24,75*6,2					
43	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	326,700			CS ÚRS 2019 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn		141,075		0,00	
W			1,9*24,75*3					
44	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	141,075			CS ÚRS 2019 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šuková svislých konstrukcí stěn		141,075		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
	VV		1.9*24.75*3		141,075			
45	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně					
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5*0.7*2		7,000			
46	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	28,980		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i polizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklidovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmlováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cenů souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní srážení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11. Řezání dilatačních nebo smířovacích spár.								
	VV		(6.4+5.6)*24.15*0.1 "beton-podlaha"		28,980			
47	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37					
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37	m3	37,922		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i polizdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklidovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmlováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cenů souboru cen 411 31-... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní srážení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11. Řezání dilatačních nebo smířovacích spár.								
	VV		14.275*24.15*0.11 "betonová vrstva nad panely"		37,922			
48	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení s poprášením cementem					
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlázením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	28,980		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlázení povrchu mazaniny ocelovými hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva vyztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé srážení povrchu iati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	VV		(6.4+5.6)*24.15*0.1 "beton-podlaha"		28,980			
49	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátekobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3					
	PP		Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátekobeton) objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	28,980		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		28.98		28,980			
50	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	14,490		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zděvu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střeších z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvrdící lože při kladení plošných prefabrikátů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklidovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatěmlováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní srážení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
	VV		24.15*0.15*4 "potěr pod stropní panely"		14,490			
51	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu					
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	72,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádú do 15° na zdvi jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílcú, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilú, překladú, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropěch z prefabrikovaných dílcú jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvrdici lože při kladení plošných prefabrikovaných panelú (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlávání provizorně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s následným zatěmňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
VV			24*11*3 "vyrovnaní horní plochy stávajících stěn"		72,000			
52	K	63462112	Výplň dilatačních spár šířky do 15 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výplň dilatačních spár mazanin akrylátovým tmelem, šířka spár přes 10 do 15 mm					
53	K	63491133	Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	52,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Řezání dilatačních nebo smřstřovací spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 10 do 20 mm, hloubky přes 20 do 50 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.		52,000			
			4*13					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
54	K	94131111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lico sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
VV			15*2*4		120,000			
55	K	95290111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	375,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyčištění budov nebo objektú před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střešy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střešy používalo jako terasy, nebo tédy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střešách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnitřním obrysem podlaží budovy. Plochy balkonú se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, diažeb, obkladú, schodú v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalímaných ploch a zařizovacích předmětú. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí diažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladú, schodú, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalímaných ploch a zařizovacích předmětú. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění diažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětú. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytkú stavebního rumu, kropicí a zx zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorú.								
VV			25*15		375,000			
56	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Polozky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.		75,000			
			30*0,5*5					
57	K	98513111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
58	K	98523111	Spárování zdíva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	82,110		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Spárování zdíva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdíva. 2. V cenách jsou započteny i náklady na a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na a) vysekání a vyčištění spár, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdíva, b) úpravu spár po provedeném spárování, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. Dělice spár na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenú: a) do 6 m - do 10 kusú na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusú na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusú na 1 m2.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	W		0,85*24,15*4 "přespárování stáv. zdíva"		82,110			
	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2					
	PP		Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením	m2	82,110		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Dělice spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
60	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výtuzě D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru					
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výtuzě včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výtuzě 16 mm	m	86,940		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výtuzě. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozmetání, vtírání a spořetbu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výtuzě do otvoru vyplněného maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výtuzě.					
	W		3 * 24,15 * 4 * 0,3		86,940			
61	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výtuz do betonu D 16mm					
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výtuz do betonu D 16mm	t	0,343		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		3 * 24,15 * 4 * 0,75 * 1,58/1000 "1,58 kg/m"					
					0,343			
62	K	R01	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol - doplňky (kompresor, zásuvka, dobíjení elektrokol)					
	PP		Samoobslužný box pro parkování jízdních kol	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Bike safe box. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připoustí použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		2		2,000			
63	K	R02	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol, (5x box)					
	PP		Samoobslužný box pro parkování jízdních kol	kus	4,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Bike safe box. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připoustí použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		4		4,000			
64	K	R03	Samoobslužný box pro parkování jízdních kol, (4x box + řídicí el. systém)					
	PP		Samoobslužný box pro parkování jízdních kol	kus	1,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Bike safe box. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připoustí použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
	W		1		1,000			
65	K	R08	Montáž ocelového stojanu na kola					
	PP		Montáž ocelového stojanu na kola včetně materiálu	kus	80,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: Montáž stojanu se provádí do zdi, pomocí vrutů s hmoždinkami.					
			Včetně dodání materiálu.					
66	D	998	Přesun hmot				0,00	
	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou lýčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	493,681		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvýšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
67	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP				0,00	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	313,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.		24,000			
	VV		15*0,8*2 "izolace - základy"		289,800			
	VV		(5,6+6,4)*24,15 "izolace - podlahy"		313,800			
	VV		Součet					
68	M	628322800	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	499,675		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		313,8+120,7		434,500			
	VV		Součet		434,500			
	VV		434,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		499,675			
69	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	120,700		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.		120,700			
	VV		0,95*24,14+4,05*24,14 "izolace krajních stěn svislá"					
70	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	313,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V					
	VV		15*0,8*2 "izolace - základy"		24,000			
	VV		(5,6+6,4)*24,15 "izolace - podlahy"		289,800			
	VV		Součet		313,800			
71	M	58581220	mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	37,028		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		mústek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 6-10 kg/m²					
	VV		313,8*0,118 'Přepočtené koeficientem množství		37,028			
72	K	711412053	Provedení izolace proti vodě za studena na svislé ploše krystalickou hydroizolací	m2	24,080		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natíradly a tmely za studena na ploše svislé S trojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.		24,080			
	VV		2*0,8*15,05 "u základu pod čelními stěnami"					
73	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	54,180		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby					
	VV		24,08*2,25 'Přepočtené koeficientem množství		54,180			
74	K	711491176	Přípevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě ukončovací lištou	m	48,850		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V přípevnění izolace ukončovací lištou					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2					
	VV		1175 lze oceňovat / přípevnění izolace na ploše svislé					
	VV		3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat / izolace proti zemní vlhkosti					
	VV		4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.					
	VV		14,1+24,15+5,55+5,05		48,850			
75	M	23153004	tmel bitumenový sřešní	litř	9,770		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tmel bitumenový sřešní					
	VV		(14,1+24,15+5,55+5,05)/5 "spotřeba 1 l/5m²"		9,770			
76	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované	m	48,850		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované					
77	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,227		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se límo způsobem skutečné přemísťuje.								
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
78	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek elektroinstalacních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm					
79	M	345710510	trubka elektroinstalacní ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalacní ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> EAN 8595057603714					
80	K	741110361	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitů D do 70 mm pevně	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø do 70 mm					
VV			1		1,000			
81	M	34571128	trubka elektroinstalacní ocelová lakovaná závitová D 42 mm	m	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			trubka elektroinstalacní ocelová lakovaná závitová D 42 mm					
82	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protaňovací nebo odoňovací zapuštěných plastových čtyřhranných					
83	M	M01	Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná	kus	10,000		0,00	
PP			Krabice univerzální KU68-1901 o73,5x43mm spojovatelná					
84	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž krabic elektroinstalacních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných					
85	M	M02	Krabice rozvodná 6455-11	kus	16,000		0,00	
PP			Krabice rozvodná 6455-11					
86	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	680,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
87	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	680,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
88	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	242,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
89	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	242,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
90	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2					
91	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
92	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
P			<i>Poznámka k položce:</i> připojení rozváděče na stávající přípojku budovy č. p. 365					
93	M	M03	Rozváděč RE/RP - odděl. elektroměrová a podružná (25B/3, přepět. ochr., chr.25/4/003, 16/1-6ks, 10C/1-4ks, 6/1-2ks, spínací hod.) antivandál	kus	1,000		0,00	
PP			Rozváděč RE/RP - odděl. elektroměrová a podružná (25B/3, přepět. ochr., chr.25/4/003, 16/1-6ks, 10C/1-4ks, 6/1-2ks, spínací hod.) antivandál					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
94	K	741230001	Montáž deska přístrojová elektroměrová typová		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž desek přístrojových bez zapojení vodičů typových elektroměrových						
95	K	R05	Elektroměrový pilř (APZ/PIK-7)		kus	1,000		0,00	
	PP		Elektroměrový pilř (APZ/PIK-7)						
96	K	741231013	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - jističů		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svorkovnic do rozvaděčů s popínacími šitky se zapojením vodičů na jedné straně jističů						
97	M	M04	Svorkovnice ekvipotenční EPS 2		kus	1,000		0,00	
	PP		Svorkovnice ekvipotenční EPS 2						
98	K	741313073	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení prostředí základní, vlhké		kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE dvoji zapojení pro průběžnou montáž						
99	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost		kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost						
100	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž měřících přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového						
101	K	741372021	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,09 m2		kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2						
102	M	M05	Hliníkový profil 45° + plexi kryt vysoce propustný + 2 koncovky - délka 3m		kus	5,000		0,00	
	PP		Hliníkový profil 45° + plexi kryt vysoce propustný + 2 koncovky - délka 3m						
103	M	M06	LED pásek 230V, vysoká svítivost, 10W/1m - 3m		kus	5,000		0,00	
	PP		LED pásek 230V, vysoká svítivost, 10W/1m - 3m						
104	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2		kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2						
105	M	M07	Svítidlo-LED-3400-4K 30W		kus	32,000		0,00	
	PP		Svítidlo-LED-3400-4K 30W						
	P		Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ VYRT RAMBO. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.						
106	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu		m	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upravením, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2						
107	M	354420620	pás zemnicí 30x4mm FeZn		kg	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn						
108	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby		kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Srovnávací dráty se rozumí i jímání vedení na střeše.						
109	M	354418950	svorka připojovací k připojení kovových částí		kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí						
110	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn		kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn						
111	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m		t	0,172		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m						

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnosti přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	742	Elektroinstalace - slaboproud						
112	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelového žlábu spony pro uchycení kabelů					
113	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 žil	m	280,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
114	M	M08	Kabel UTP drát CAT6, PVC, dívka 500m, šedý	m	280,000		0,00	
	PP		Kabel UTP drát CAT6, PVC, dívka 500m, šedý					
115	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery					
116	M	M12	IPC-HDBW220R-VFS / venk., 2Mpix, ICR, 2,7-12mm, IR 30m / venkovní antivandal dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f = 2,7-12 mm (98-30°), 0.01/0 lux při IR 30 m, D/N IR filtr, 1/2,8" CMOS, DWDR, slot SD, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 12 V=4 W	kus	6,000		0,00	
	PP		IPC-HDBW220R-VFS / venk., 2Mpix, ICR, 2,7-12mm, IR 30m / venkovní antivandal dome 2 Mpix při 25 sn/s, obj. f = 2,7-12 mm (98-30°), 0.01/0 lux při IR 30 m, D/N IR filtr, 1/2,8" CMOS, DWDR, slot SD, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 12 V=4 W					
			NVR2108-8P-S2 / 8CH, 6Mpix, 1xHDD (až 6TB), 80Mb, 8xPoE / 8CH, 8 x PoE pro kamery, max. 6 Mpix, propustnost 80 Mbps, HDMI/NGA výstup na monitor, ovládání USB myši, 1 x HDD (není součástí), max. 6 TB, kódování H.264+, 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB, we	kus	1,000		0,00	
117	M	M13	NVR2108-8P-S2 / 8CH, 6Mpix, 1xHDD (až 6TB), 80Mb, 8xPoE / 8CH, 8 x PoE pro kamery, max. 6 Mpix, propustnost 80 Mbps, HDMI/NGA výstup na monitor, ovládání USB myši, 1 x HDD (není součástí), max. 6 TB, kódování H.264+, 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB, we	kus	1,000		0,00	
	PP		NVR2108-8P-S2 / 8CH, 6Mpix, 1xHDD (až 6TB), 80Mb, 8xPoE / 8CH, 8 x PoE pro kamery, max. 6 Mpix, propustnost 80 Mbps, HDMI/NGA výstup na monitor, ovládání USB myši, 1 x HDD (není součástí), max. 6 TB, kódování H.264+, 1 x RJ45 10/100 Mbps, 2 x USB, we					
118	M	M14	PFB203W / nástěnný držák pro DOME / nástěnný držák pro montáž dome kamer Dahua na zeď, do průměru 122 mm, kov, bílá, venkovní -40 až 60°C, š 160 x v 122 x h 76 mm	kus	2,000		0,00	
	PP		PFB203W / nástěnný držák pro DOME / nástěnný držák pro montáž dome kamer Dahua na zeď, do průměru 122 mm, kov, bílá, venkovní -40 až 60°C, š 160 x v 122 x h 76 mm					
119	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného					
120	M	M15	Rack 600 x 600 mm - výška 15U (770 mm), dveře plné plech., cylindrický zámek, antivandal □	kus	1,000		0,00	
	PP		Rack 600 x 600 mm - výška 15U (770 mm), dveře plné plech., cylindrický zámek, antivandal □					
121	M	M16	PC-601 C6 UTP/1M / různé barvy /	m	12,000		0,00	
	PP		PC-601 C6 UTP/1M / různé barvy /					
122	M	M17	HDD 6 TB SATA NVR RACK / disk určený pro NVR/DVR / Seagate Surveillance 6 TB, 5900 rpm, SATA 6Gb/s, 128 MB cache, SATA 3, určený pro nepřetržitý provoz v NVR/DVR záznamových zařízeních, doporučován pro stabilitu, výkon a do RAID polí 5, 5+, 6 a 6+	kus	1,000		0,00	
	PP		HDD 6 TB SATA NVR RACK / disk určený pro NVR/DVR / Seagate Surveillance 6 TB, 5900 rpm, SATA 6Gb/s, 128 MB cache, SATA 3, určený pro nepřetržitý provoz v NVR/DVR záznamových zařízeních, doporučován pro stabilitu, výkon a do RAID polí 5, 5+, 6 a 6+					
123	M	M18	Monitor 19" LCD, 1280x1024, 700:1 / barevný 19" LCD s parametry určenými přímo pro CCTV systémy, 4:3, 1280 x 1024, 300 cd/m2, 700:1, hor. frekv. 30 - 80 KHz, zorný úhel 176°, napájení 230~250 Hz, VGA/RCAS/VHS, audio	kus	1,000		0,00	
	PP		Monitor 19" LCD, 1280x1024, 700:1 / barevný 19" LCD s parametry určenými přímo pro CCTV systémy, 4:3, 1280 x 1024, 300 cd/m2, 700:1, hor. frekv. 30 - 80 KHz, zorný úhel 176°, napájení 230~250 Hz, VGA/RCAS/VHS, audio					
124	M	M19	19"polička s perforací, hloubka 350 mm /	kus	1,000		0,00	
	PP		19"polička s perforací, hloubka 350 mm /					
125	M	M20	19"napájecí panel, 6 x 230V, 1.5 U / dvojpólový vypínač	kus	1,000		0,00	
	PP		19"napájecí panel, 6 x 230V, 1.5 U / dvojpólový vypínač					
126	M	M21	19"ventilační jednotka s termostatem, 1U /	kus	1,000		0,00	
	PP		19"ventilační jednotka s termostatem, 1U /					
127	M	M22	19"vyvazovací panel, plastový, 1U /	kus	1,000		0,00	
	PP		19"vyvazovací panel, plastový, 1U /					
128	M	M23	Vertikální lišta výška 15U □	kus	2,000		0,00	
	PP		Vertikální lišta výška 15U □					
129	M	M24	osvětlovací jednotka se zářivkou 8W	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
osvětlovací jednotka se zářivkou 8W								
130	M	M25	UPS-1500VA SMART / záložní zdroj APC 1500VA smart, černý /	kus	1,000		0,00	
	PP		UPS-1500VA SMART / záložní zdroj APC 1500VA smart, černý /					
131	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže příslušensví a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP					
132	M	M26	Patch panel UTP osaz. 24 pozic 1U, CAT6 komplet	kus	1,000		0,00	
	PP		Patch panel UTP osaz. 24 pozic 1U, CAT6 komplet					
133	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu					
134	K	742360301	Montáž switch modulu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž systémů pacient-sestra síťových prvků switch modulu					
135	M	M27	Router	kus	1,000		0,00	
	PP		Router					
136	M	M28	Modem + ant. podle poskytovatele připojení	kus	1,000		0,00	
	PP		Modem + ant. podle poskytovatele připojení					
Elektromontáže - hrubá montáž								
D	743						0,00	
137	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	22,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
138	M	354410730	drát D 10mm FeZn	kg	6,210		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	P		Poznámká k položce: Hmotnost: 0.62 kg/m					
139	M	354410720	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	4,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát pro hromosvod FeZn D 8mm					
	P		Poznámká k položce: Hmotnost: 0.4 kg/m					
Konstrukce klempířské								
D	764						0,00	
140	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	195,250		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm					
	VV		49,9 "atika"		49,900			
	VV		24,6 "sokl"		24,600			
	VV		24,15*5 "parapety"		120,750			
	VV		Součet		195,250			
141	M	13814183	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0.55mm tabule	t	0,345		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0.55mm tabule					
	VV		0.280*24,6*0.0044		0.030			
	VV		0.340*49,9*0.0044		0.075			
	VV		0.460*24,15*0.0044		0.049			
	VV		0.525*24,15*0.0044		0.056			
	VV		0.425*24,15*3*0.0044		0.135			
	VV		Součet		0.345			
142	M	13814189	plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0.8mm tabule	t	0,137		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0.8mm tabule					
	VV		5*0.177*24,15*0.0064		0.137			
143	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm					
	VV		5*2		10,000			
144	M	19620101	plech Cu sřešní tl 0.55mm svitek š 1000mm	kg	19,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech Cu sřešní tl 0.55mm svitek š 1000mm					
	VV		5*2*0.4*4,9		19,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů r.s do 800 mm	m	120,750		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm					
	W		24,15*5 "stáv. zed. - parapety"		120,750			
146	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,502		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se limto způsobem skutečné přemísťuje.					
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
147	K	767161223	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hmotnosti přes 60 kg	m	62,030		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceními -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohýbníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů, tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 5,63+5,92+5,68+24+14,88					
148	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	21,375		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: okno 22 včetně montáže a uchycovacích prvků					
	W		0,375*19*3		21,375			
149	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	199,576		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: okno 21 včetně montáže a uchycovacích prvků					
	W		1,313*19*8		199,576			
150	M	15945235	plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule	t	0,220		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule					
	P		Poznámka k položce: hmotnost: 4,5 kg/m2					
	W		0,2+0,02		0,220			
151	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	4 467,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	W		(1,562+2,846+0,059)*1000		4 467,000			
152	M	M29	Jakl 200x200x5	m	2,000		0,00	
	PP		Jakl 200x200x5					
	W		4*0,5		2,000			
153	M	130102700	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm	t	2,846		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 5,02 kg/m					
	W		62*45,9/1000		2,846			
154	M	130102780	tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm	t	1,562		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x20mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámková část								
P			Poznámková část					
W			Hmotnost: 12,56 kg/m					
155	K	998767101	62*25,2/1000		1,562			
PP			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,925		0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
156	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,925		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
PSC								
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
Dokonečovací práce - nátěry								
D	783						0,00	
157	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	157,798		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmašťovačem vodou ředitelným					
W			3*0,375*2+8*1,313*2		23,258			
W			62*2,17 "zábradlí"		134,540			
W			Součet		157,798			
158	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,798		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
W			3*0,375*2+8*1,313*2		23,258			
W			62*2,17 "zábradlí"		134,540			
W			Součet		157,798			
159	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	157,798		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
W			3*0,375*2+8*1,313*2		23,258			
W			62*2,17 "zábradlí"		134,540			
W			Součet		157,798			
160	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	315,596		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
W			3*0,375*2+8*1,313*2		23,258			
W			62*2,17 "zábradlí"		134,540			
W			Součet		315,596			
161	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	237,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchu hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, týhovaných tenkovrstvých nebo skrábaných (třízlitových)					
W			2*87,5+2*31		237,000			
162	K	R06	Montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek a šípek	soubor	1,000		0,00	
PP			Montáž fotoluminiscenčních bezpečnostních tabulek a šípek					
P			Poznámková část					
Montáž materiálu								
Dokonečovací práce - malby a tapety								
D	784						0,00	
163	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	467,770		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
W			326,7+141,07		467,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 787 Dokončovací práce - zasklívání								
164	K	R04	Zasklení vstupních portálů, včetně automatických dveří s čidlem a dvoukřídlových dveří, v materiálu sklo, dodávka+montáž	soubor	1,000		0,00	
	PP		Zasklení vstupních portálů, včetně automatických dveří s čidlem a dvoukřídlových dveří, v materiálu sklo, dodávka+montáž Poznámka k položce: Stěna s aut. dveřmi, dvojsklo bezpečnostní, čiré, profil Aluprof MB86 ST, kování stříbrný elox, barva dle RAL. Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme výše popsané parametry. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.	r			0,00	
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení								
165	K	789421232	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 um	m2	157,798		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 µm, třídy II (1.560 kg Zn/m2)					
166	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	246,165		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		drát metalizační Zn D 3mm					
	VV		157,798*1,56 *Přepočtené koeficientem množství		246,165			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO801 - Sadové a terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně

0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ia - Způsobilé výdaje- Hlavní

Soupis:

SO801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:

Zadavatel: Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laboru atelieri

Zpracovatel:

Laboru atelieri

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část Ia - Způsobilé vydaje- Hlavní
Soupis: SO801 - Sadové a terénní úpravy

Místo:
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Aletieri
Zpracovatel: Ladislav Aletieri

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	512,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
VV								
1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemísťení na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát. 112+400								
2	M	103715000	substrát pro travníky VL	m3	25,600		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
VV								
512*0,05								
3	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	29,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
VV								
1. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na výškový členění pro ornametální výsadby; tyto práce se oceňují individuálně. 6*4,9								
4	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	8,379		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
VV								
29,4*0,15*1,9								
5	K	183211312	Výsadba trvalek prostokotěnných	kus	45,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
VV								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravě půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek Poznáмка k souboru cen: 45								
6	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP								
PSC								
VV								
1. V cenách jsou započteny i náklady na výsadbu dřeviny v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 5+3								
7	M	M01	Víšeň pilovitá - Prunus serulata "Kanzan", VK, OK 16-18, BAL	kus	5,000		0,00	
PP								
VV								
8,000								
8	M	M02	Slivoň myrobalán - Prunus cerasifera "Nigra", VK, OK 12-14, bal	kus	3,000		0,00	
PP								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Slivoň myrobalán - Prunus cerasifera "Nigra", VK, OK 12-14, bal					
9	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sílnou svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
10	M	M03	Platan javorolistý - Platanus acerifolia, VK, OK 20-25, bal	kus	6,000		0,00	
PP			Platan javorolistý - Platanus acerifolia, VK, OK 20-25, bal					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
11	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
12	M	749102010	rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1600x1600x200x30mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1600x1600x200x30mm					
13	M	749101970	rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000x450x35mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			rošt ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /1000x1000x450x35mm					
14	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně-4211 jsou započteny náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.					
15	M	M04	Odpadkový koš 55 l, ocelové tělo 430x260x985, s víkem vřazovacího otvoru	kus	3,000		0,00	
PP			Odpadkový koš 55 l, ocelové tělo 430x260x985, s víkem vřazovacího otvoru					
P			Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Crystal CS210. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připsouší použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
16	M	M05	Odpadkový koš "pro psi extremně" 32 l, ocelové tělo 260x260x985, s víkem vřazovacího otvoru	kus	3,000		0,00	
PP			Odpadkový koš "pro psi extremně" 32 l, ocelové tělo 260x260x985, s víkem vřazovacího otvoru					
P			Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Crystal CP110. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připsouší použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
17	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
18	M	M06	lavička parková s opěradlem 185 x 64,5 x 81 cm, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek	kus	13,000		0,00	
PP			lavička parková s opěradlem 185 x 64,5 x 81 cm, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných desek					
P			Poznámka k položce: Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Mlela LME151. Zadavatel limituje definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připsouší použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejně nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.					
D	998		Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	19,211		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ib - Způsobilé výdaje - Vedlejší

Soupis:

SO101 - Dopravní terminál

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Razıtko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Uchazeč

Datum a podpis:	Razliko	Datum a podpis:	Razliko

Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: _____ Razitko _____

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část Ib - Způsobilé výdaje - Vedlejší

Soupis:

SO101 - Dopravní terminál

Místo:

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Lašský atelier

Zpracovatel:

Lašský atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Chocẽň
Objekt: Část Ib - Způsobilẽ výdaje - Vedlejší
Soupis: SO101 - Dopravní terminál
Místo:
Zadavatel: Město Chocẽň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Ladislav Atelieri
Zpracovatel: Ladislav Atelieri

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV							0,00
D	1	Zemní práce							0,00
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	873,860		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstaňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šitérkopisku, škváry, srůsky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) –7121 až –7125, –7161 až –7165, –7221 až –7225 a –7321 až –7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) –7130 až –7134, –7170 až –7174, –7230 až –7234 a –7330 až –7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živčových podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 873,86 "z komunikace"						
PSC			Frézování živčného podkladu nebo krytů tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	873,860		0,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ručně ruční odstranění (vybourání) živčného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm, c) Plekážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. 873,86 "frézování ul. Pernerova - měřeno programem"						
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	71,000		0,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Poznámka k souboru cen. 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspávaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě, 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpení, a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - - - Odštěpení vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpení vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek, 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodní doprava sítí a vybouraných hmot.								
71 "silniční krajník"								
VV	4	K	162501102	Vodovodné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	71,000		
PP				Vodovodné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m		262,158	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV	5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	262,158		
PP				Uložení sypání na skládky		262,158	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV	6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	498,100		
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504		498,100	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV	7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	873,860		
PP				Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním		873,860	0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na náspěch) vodovodních nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněných ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předeplnění projekt urovňování pláně z jiného důvodu, 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování, 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty obrub 821 až 828, 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.								
D 2 Zakládání								
VV	8	K	212752213	Tratvody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	289,000		
PP				Tratvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevíraném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm		289,000	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV				2*144,5				
D 5 Komunikace pozemní								
VV	9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	873,860		
PP				Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm		873,860	0,00	CS ÚRS 2019 01
P				Poznámka k položce:				
VV				prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439		873,860		
VV				873,86 "ul. permeova"		873,860		
VV				Součet				
VV	10	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	815,500		
PP				Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm		815,500	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC				Poznámka k souboru cen:				
VV				1. CSN EN 13108-1 přepouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
VV				815,5 "ulice Permerova-plocha programem"		815,500		
VV	11	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	873,860		
PP				Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 140 mm		873,860	0,00	CS ÚRS 2019 01
PSC				Poznámka k souboru cen:				
VV				1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou, 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody, 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění, tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12.- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.		873,860		
VV				873,86				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	57311112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	873,860		0,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2					
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	815,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š. do 3 m z modifikovaného asfaltu					
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS), s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	815,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přepočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
15	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm					
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajinci drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	58,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přepočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	PSC		2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 % - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živичnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 - 11 Zálivka živичná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		146*0,2*2		58,400			
16	M	58381007	koska dlažební žula drobná 8/10					
	PP		koska dlažební žula drobná 8/10	m2	59,568		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		58,4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		59,568			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š. 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem					
	PP		Ukřesnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
18	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm					
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
D	997		Přesun sutě				0,00	
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km					
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	223,708		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		223,708 "Odvoz odřezovaného živич. krytu"		223,708			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů					
	PP		Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	447,416		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutě překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru smíšené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	P		Poznámka k položce: Skládka TS Chocel.					
	VV		223,708*2 "odvoz odřez. živич. krytu na skládku do 3km"		447,416			
21	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	223,708		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		223,708		223,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998	Přesun hmot						
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				0,00	
	pp		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	739,729		0,00	CS ÚRS 2019 01

PSC

Pozníámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy lelišt s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část II - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO001 - Zařízení staveniště

KSO:

Místo: Choceň

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Terminál v zeleni, Choceň		
Objekt:	Část II - Nezpůsobilé výdaje		
Soupis:	SO001 - Zařízení staveniště		
Místo:	Choceň	Datum:	11. 9. 2017
Zadavatel:	Město Choceň	Projektant:	Laučnov a Leinec
Uchazeč:	Výplň údaj	Zpracovatel:	Laučnov a Leinec
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Chocen
 Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
 Soupis: SO001 - Zařízení staveniště
 Místo: Chocen
 Zadavatel: Město Chocen
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
 Projektant: Laborator stavební
 Zpracovatel: Laborator stavební

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D	VRN3	Zařízení staveniště						
1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Související práce pro zařízení staveniště					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybavení staveniště					
3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady na stavební buňky					
4	K	032403000	Provizorní komunikace	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provizorní komunikace					
5	K	032503000	Skládky na staveništi	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Skládky na staveništi					
6	K	033103000	Připojení energií	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Připojení energií					
	P		Poznámka k položce: zřízení i odstranění staveništní přípojky					
7	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Energie pro zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: elektrina, voda, plyn, dala, apod.					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zabezpečení staveniště					
9	K	034103000	Oplocení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplocení staveniště					
	P		Poznámka k položce: oplocení z neprůhledných dílců, včetně demontáže					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dopravní značení na staveništi					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Informační tabule na staveništi					
	P		Poznámka k položce: Velký billboard 5,1x4,2m					
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soudo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zrušení zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Chocẽ

Objekt:

Část II - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO101 - Dopravní terminál

KSO:

Místo: Chocẽ

Zadavatel:

Město Chocẽ

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

0,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál v zeleni, Choceň

Objekt:

Část II - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO101 - Dopravní terminál

Místo:

Choceň

Zadavatel:

Město Choceň

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

11. 9. 2017

Projektant:

Laboru atelier

Zpracovatel:

Čadbu atelier

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Terminál v zeleni, Choceň
Objekt: Část II - Nezpůsobilé výdaje
Soupis: SO101 - Dopravní terminál
Místo: Choceň
Zadavatel: Město Choceň
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: Labora atelier
Zpracovatel: Labora atelier

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	27,500		0,00	CS ÚRS 2019 01

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu řešení cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0-... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodní doprava sutí a vybouraných hmot.
P Poznámka k položce:
Prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439

D	5		Komunikace pozemní				0,00	
2	K	56486111	Podklad ze šterkordtů ŠD tl 200 mm	m2	27,500		0,00	CS ÚRS 2019 01

PP Podklad ze šterkordtů ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm
P Poznámka k položce:
Prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439

3	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenniva vel do 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	27,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

PP Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kamenniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání materiálu pro výplň spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
P Poznámka k položce:
Prostor před výstupem z podchodu na parcele č.439

4	M	M02	Variabilní velkoformátová dlažba 300-800/130-260/80	m2	27,775		0,00	
---	---	-----	---	----	--------	--	------	--

PP Variabilní velkoformátová dlažba dlažba 300-800/130-260/80
Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Molina 8 - barva gomallí stl.
P Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
W 27,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		27,5 * 0,01 "zitražné 1%"		0,275			
	W		Součet		27,775			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,173		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy leště s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

